

PROFLEX[®]

125C



COLOR ●● NUMERACIÓN 36-47

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa al cuero

APARADO
Cuero Avalanche Graso
Water Resistant. Cuero
engomado Resistente a
Químicos

CONTRAFUERTE
Termoplástico cementado
GANCHOS Y OJETILLOS
Polímero de alta resistencia

PASACORDONES
Cinta tejida extra resistente
con reflectante

PUNTERA
Composite de alta resistencia,
según Norma NCh 772/2

PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable
PU con tratamiento antimicó-
tico y tecnologías Shock Ab-
sorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo),
compuesta por fibras de Po-
liamida sintetizada, resistente
a la perforación según norma
NCh 1797.Of92

PLANTA

Bidensidad (Caucho Acriloni-
trilo/PU), Bicolor, Resistente a
Hidrocarburos, Aislante Eléc-
trico, sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir las torcedu-
ras de tobillos) y Antislip (EN
ISO 13287)



CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada



FORRO

Cuero Split gamuzado



MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



COMPOSITE
TOE



ANTISLIP



WATER
RESISTANT



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF




SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



RESISTENTE
A QUÍMICOS



100% CUERO
NATURAL CHILENO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS