

PROFLEX[®]

132C

COLOR ●● NUMERACIÓN 34-47

CONSTRUCCIÓN
Inyección directa al cuero

APARADO
Cuero Avalanche Graso
Water Resistant

CONTRAFUERTE
Termoplástico cementado

GANCHOS
Polímero de alta resistencia

PASACORDONES
Cinta tejida extra resistente
con reflectante

PUNTERA
Composite de alta resistencia,
según Norma NCh 772/2

CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada



FORRO

Cuero Split gamuzado y aislante térmico Thinsulate de 200 g



PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable PU con tratamiento antimicótico y tecnologías Shock Absorber/Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo), compuesta por fibras de Poliamida sintetizada, resistente a la perforación según norma NCh 1797.Of92

PLANTA

Bidensidad (Caucho Acrilonitrilo/PU), Bicolor, Resistente a Hidrocarburos, Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip (EN ISO 13287)



MACME

TECNOLOGÍAS



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



SHOCK ABSORBER
COMFORT TECH



WATER
RESISTANT



ANTISLIP



REFLECTANTES



100% CUERO
NATURAL CHILENO



COMPOSITE
TOE

3M
Thinsulate