

PROFLEX®

PF 0142 VD

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Napa.

► CUELLO, CAÑA Y SUPLENTE

Napa acolchada.

► GANCHOS Y OJETILLOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772/2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

34 al 47.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Café.



LEATHER WORKINGGROUP
Improving Environmental Stewardship



100%
CUERO NATURAL



CUERO
RESPIRABLE



AISSLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS

**HEAVYDUTY
FOOT WEAR**



www.proflexsecurity.cl