

### DMX80



#### Dotación de serie:

- Manguera flexible  $\varnothing$  40 - 3 m  
código 5.209.0159



- Lanza plana  $\varnothing$  40  
código 3.754.0048



- Filtro de paño  
código 5.509.0039



#### Opcional:

- Filtro de cartucho lavable  
5.212.0021



- Kit 6.205.0115

Curva en acero + prolongación  
 $\varnothing$  40



Cepillo redondo  $\varnothing$  40



400 mm

Soporte accesorios  $\varnothing$  40



Accesorio polvo



Accesorio líquidos



Accesorio moqueta



#### Equipado con:

- IP 55 Silenciado motor de turbina. • Flotador para líquidos. Filtro de cartucho lavable • Depósito en inox • Sacudidor de filtro manual. • Enganche de cierre profesional • Dispositivo de corriente anti-estática • Estructura en acero anti vuelco. • Manguera de desagüe para líquido • Barnizado epoxis.
- Rueda pivotante con freno.

#### DMX80 1-22

código	0.045.0035
potencia absorbida W	2200
nº/tipo motor	1x induction
depresión columna	21 kPa (2100 mmH <sub>2</sub> O)
caudal aire	97 l/s
capacidad depósito/capacidad de carga útil/capacidad de líquido	80/36/49 lt
nivel de ruido	74 dB(A)
tensión	220 V~60 Hz (3 fases)
superficie de filtración	4300 cm <sup>2</sup>
capacidad de filtración	5 $\mu$ m
cable de alimentación	10 m
dimensiones/peso	50x50x140cm/80Kg -176 lbs