

### Midi-R



#### Dotación de serie:



#### Midi-R 75BT

- 2 x 5.511.1168
- Cepillo PPL Ø 360 mm - 14"



- 4.508.0646
- Labio delantero boquilla L.925 mm Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.0605
- Labio trasero boquilla L.1015 mm Shore 30 Th. 4 mm

- Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 2.600 m<sup>2</sup>)
- Panel de control con mandos de fácil uso, regulador velocidad de tracción, selector función de lavado y aspirado, indicador de nivel de carga de la batería con acción inhibitoria progresiva en la función del cepillo, aspiración y tracción, indicador del sentido de la marcha, llave de encendido general
- Regulador velocidad de tracción
- Plato de cepillo autonivelante
- Cofre con cierre autobloqueante, desmontable sin necesidad de herramientas
- Inspección rapida del motor de aspiración y del filtro, sin necesidad de herramientas
- Filtro de la solución limpiadora
- Rueda con freno directo
- Ruedas sin marca
- Fácil regulación de la boquilla de secado sin necesidad de herramientas
- Boquilla de secado con sistema anti-golpe
- Contador de horas de trabajo y electroválvula.

	Midi-R 75BT
código	8.517.0105
Alimentación	24V
Ancho de trabajo/boquilla	750/900 mm
Rendimiento horario máx.	4275 m <sup>2</sup> /h
Capac. depósito agua limpia	88 l/23.25 gal
Capac. depósito recuperación	91-95 l/24.04-25 gal
Tracción/potencia	automatico/300 W
RPM - pressure on the Cepillos	150 - 48,5 kg/107.48 lbs
potencia motor cepillo	1000 W
Regulación de detergente	electroválvula
depresión/potencia motor aspiración	1733 mmH <sub>2</sub> O/550 W
dimensiones/Peso	133x73x117 cm/150 kg



Acceso rápido al compartimiento de baterías y de aspiración sin uso de herramientas. Depósito en polietileno de alta densidad, resistente a los golpes y ácidos; gracias a la grande capacidad (88 l.), se puede evitar paradas frecuentes para rellenarlo. Cuatro baterías x 6V - 180 Ah C5, garantizan hasta 4-5 horas de autonomía de trabajo.

**Opcional:**



- 4 x 0.107.0004  
Batería tubular Pb-ácido  
6V 180Ah C5



- 4 x 0.107.0072  
Batería GEL 6 MFP 180  
6V 180Ah C5



- 0.108.0002  
Cargador baterías 24V 25A  
220-240/50-60



- 5.511.1495  
Kit cargador de batería a  
bordo - 24V - 25A



- 4.508.0901 Labio delantero  
de poliuretano L.925 TH.3  
Sh.40
- 4.508.0900 Labio trasero de  
poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40


La velocidad ajustable asegura una limpieza de alta precisión en áreas congestionadas. La facilidad de utilización del panel de control reduce el tiempo de entrenamiento de los operadores. El disyuntor térmico evita problemas con el motor en caso de sobrecalentamiento debido a un mal uso por parte de operador.



La boquilla de secado en forma de V es apropiado para todo tipo de suelos, incluso suelos con juntas larga. Ruedas sin marca para evitar dejar marcas después del secado. Plenamente adaptable a cualquier superficie.




Robustas palancas de control mecánicas para un uso intensivo. Manguera de drenaje del depósito agua de recuperación para vaciar rápido y una mejor limpieza del depósito de recuperación. Acoplamiento rápido para la carga de baterías.



- 5.511.1246  
Cepillo tynex Ø 360 mm-14"

- 5.511.1169  
Cepillo PPL 0,03 Ø 360  
mm-14"

- 5.511.1203  
Cepillo PES Ø 360 mm - 14"



- 5.511.1129  
Disco de arrastre EWU  
Ø 360 mm - 14"



(Paquetes de 5 piezas)

- 6.508.0143 - Ø 380 mm-15"- beige
- 6.508.0144 - Ø 380 mm-15"- verde
- 6.508.0141 - Ø 380 mm-15"- negro