

Thermic 6,5



Dotación de serie:

- 6.001.0082 Pistola M22 - 1/4"



- 6.002.0322 Lanza M22



- 5.012.0477 Juego de boquillas



- 4.618.0166 Manguera alta presión 10 m



Opcional:

- 6.608.0007 Enrollador manguera (sin manguera)
- 5.012.0319 Manguera de aspiración con válvula



Equipado con:

- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada.
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Motor de gasolina 6,5 HP.
- Protección térmica de by-pass con válvula de seguridad.
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa.
- Manguera de aspiración con válvula (opcional).
- Chasis en acero.
- Porta boquillas.

	Thermic 6,5
Código	8.601.0175C
Presión de ejercicio/max	180 bar - 2610 PSI
Caudal	690 l/h - 2.77 GPM
Tipo de motor/HP	Lavor/6,5
Tipo de motobomba/RPM	MP4/3600 RPM
Temperatura max agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	47x57x57(h) cm/38,5 Kg - 84.9 lbs