



Modelo: GP 72 41

- Descripción:**
- BOMBA NEUMÁTICA PARA ENGRASADO RELACION DE 58:1
 - CAUDAL A SALIDA LIBRE DE 900 GR /MIN
 - PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE DE 58-116 PSI
 - PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA 6,700 PSI
 - TUBO DE SUCCIÓN DE 30 MM.
 - PARA CUBETA DE 19 KGS.
 - INCLUYE: MANGUERA DE ENTRADA DE AIRE Y DESCARGA DE 1 METRO Y TAPA DE CUBETA; NO INCLUYE PISTOLA Y FRL.

Modelo: GP 72 73

- Descripción:**
- BOMBA NEUMÁTICA PARA ENGRASADO RELACION DE 58:1
 - CAUDAL A SALIDA LIBRE DE 900 GR /MIN
 - PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE DE 58-116 PSI
 - PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA 6,700 PSI
 - TUBO DE SUCCIÓN DE 30 MM.
 - PARA TAMBO DE 55 KGS.
 - INCLUYE: MANGUERA DE ENTRADA DE AIRE Y DESCARGA DE 1 METRO Y TAPA DE TAMBO; NO INCLUYE PISTOLA Y FRL.

Modelo: GP 7294

- Descripción:**
- BOMBA NEUMÁTICA PARA ENGRASADO RELACION DE 58:1
 - CAUDAL A SALIDA LIBRE DE 900 GR /MIN
 - PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE DE 58-116 PSI
 - PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA 6,700 PSI
 - TUBO DE SUCCIÓN DE 30 MM
 - PARA TAMBO DE 200 KGS.
 - INCLUYE: MANGUERA DE ENTRADA DE AIRE Y DESCARGA DE 1 METRO Y TAPA DE TAMBO; NO INCLUYE PISTOLA Y FRL.



Modelo: GPM 40 94

- Descripción:**
- BOMBA NEUMÁTICA INDUSTRIAL PARA ENGRASADO RELACION DE 40:1
 - CAUDAL A SALIDA LIBRE DE 5500 GR /MIN
 - PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE DE 58-116 PSI
 - PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA 4,700 PSI,
 - TUBO DE SUCCIÓN DE 40 MM.
 - PARA TAMBO DE 200 KGS.
 - INCLUYE: TAPA DE TAMBO; NO INCLUYE PISTOLA Y FRL.

Modelo: GPM 65 94

- Descripción:**
- BOMBA NEUMÁTICA INDUSTRIAL PARA ENGRASADO RELACION DE 65:1
 - CAUDAL A SALIDA LIBRE DE 4100 GR /MIN
 - PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE DE 58-116 PSI
 - PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA 7,600 PSI
 - TUBO DE SUCCIÓN DE 35 MM.
 - PARA TAMBO DE 200 KGS.
 - INCLUYE: TAPA DE TAMBO; NO INCLUYE PISTOLA Y FRL.

