


# Conectores Derivadores Bimetálicos

## Conectores Tipo H



Información para Ordenar		Conectores Derivadores de Aluminio tipo H														
CAT. NO. <b>Valmact</b>	CAT. NO. <b>HOMAC</b>	Estilo	Conductor Estándar/ACSR/AAC											L	Dado	Cubierta Deriv.
			Rango Principal, "A"				Rango Derivación, "B"			Rango Derivación, "C"						
			Principal "A" Rango Decimal	ACSR	Str.	Sol.	Derivac. "B" Rango Decimal	ACSR	Str.	Sol.	Derivación "C" Rango Decimal	Str.	Sol.			
CDH214	UB 214	7	.325-.162	#2 7/8-#6 %	#2(7)-#6(7)	#1-#6	.146-.064	—	#8-#14	#7-#14	—	—	—	3/4	% o BG	CO 20 B
	OB 2014	8	.447-.292	2/0%-#2 %	2/0(19)-#2(7)	—	.146-.064	—	#8-#14	#7-#14	—	—	—	3/4	O	
	OB 44 OB1	4	.332-.162	#2 7/8-#6 %	#1(19)-#6(7)	#2-#6	.332-.162	#2 7/8-#6 %	#1(19)-#6(7)	#2-#6	—	—	—	1 1/2	O	
	OB 22	6	.325-.162	#2 7/8-#6 %	#2(7)-#6(7)	#2-#6	.325-.162	#2 7/8-#6 %	#2(7)-#6(7)	#2-#6	.148-.062	#8-#14	#8-#14	1 1/2	O	
CDH101	OB 101 OB 2	4	.419-.258	1/0%-#2 %	2/0(19)-#2(7)	#2	.332-.162	#2 7/8-#6 %	#1(19)-#6(7)	#2-#6	—	—	—	3/4	O	
	OB 103	1	.398-.162	1/0%-#6 %	1/0(19)-#6(7)	#2-#6	.332-.162	#2 7/8-#6 %	#1(19)-#6(7)	#2-#6	—	—	—	1 1/2	O	
CDH1010	OB 1010	1	.419-.232	1/0%-#4 %	2/0(19)-#4(7)	#2	.419-.232	1/0%-#4 %	2/0(19)-#4(7)	#2	—	—	—	1 1/2	O	CD 40 B
CDH202	DB 202 DB 3	4	.464-.354	2/0%-#1 %	3/0(7)-1/0(7)	—	.332-.162	#2 7/8-#6 %	#1(19)-#6(7)	#2-#6	—	—	—	1 1/2	D o D3	
CDH2020	DB 2020	2	.464-.354	2/0%-#1 %	3/0(7)-1/0(7)	—	.464-.354	2/0%-#1 %	3/0(7)-1/0(7)	—	—	—	—	1%	D o D3	
CDH404	DB 404 DB5	4	.563-.464	4/0%-3/0 %	3/0(7)-4/0(19)	—	.332-.162	#2 7/8-#6 %	#1(19)-#6(7)	#2-#6	—	—	—	1 1/2	D o D3	
CDH4020	DB 4020 DB 6	1	.563-.464	4/0%-3/0 %	3/0(7)-4/0(19)	—	.470-.316	2/0%-#2 %	3/0(19)-#1(7)	—	—	—	—	1 1/2	D o D3	
CDH4040	DB 4040 DB 7	1	.563-.464	4/0%-3/0 %	3/0(7)-4/0(19)	—	.563-.464	4/0%-3/0 %	4/0(19)-3/0(7)	—	—	—	—	2 3/8	D o D3	
CDH500	NB 500	3	.814-.522	477 18/8-4/0 %	500(37)-4/0(7)	—	.814-.522	477 18/8-4/0 %	500(37)-4/0(7)	—	—	—	—	3 3/4	N	NC 600 B
	NB 50040	4	.858-.528	477 28/8-4/0 %	556.5(37)-4/0(19)	—	.556-.368	4/0%-1/0 18/8	4/0(19)-1/0(7)	3/0-4/0	—	—	—	2	N	
	NB 60020	3	.915-.575	556.5 28/8-266.8 18/8	600(61)-250(37)	—	.419-.162	1/0%-#6 %	2/0(19)-#6(7)	2/0-#6	—	—	—	2 1/2	N	
	ZB 954	3	1.196-.586	954 54/8-266.8 18/8	1000(61)-266.8(7)	—	1.196-.568	954 54/8-266.8 18/8	1000(61)-266.8(7)	—	—	—	—	6	Z o R	—
	ZB 95440	5	1.140-.586	795 39/8-266.8 18/8	750(61)-266.8(7)	—	.741-.522	336.4 39/8-4/0 %	350(37)-4/0(7)	—	.292-.162	#2-#6	#2-#6	3	Z o R	—
	ZB 95410	5	1.140-.586	795 39/8-266.8 18/8	750(61)-266.8(7)	—	.563-.368	4/0%-1/0 %	4/0(19)-1/0(7)	—	.292-.162	#2-#6	#2-#6	3	Z o R	—