

Boquillas Estacionarias

La boquilla estacionaria, está equipada para trabajar en tensiones de 15/25 kV 600 Amp operación sin

carga, contiene un soporte estándar con un tornillo de acero inoxidable para la inserción de la pértiga, esta provee una superficie hermeticidad y es posible hacer una conexión sumergible.

- ▶ Soporte de montaje de acero inoxidable.
- ▶ Tornillo de acero inoxidable de 5/16" con tuerca de latón que permite la firme instalación con la pértiga de la K650SOP en el soporte de descanso.
- ▶ Los productos CHARDON cumplen la prueba de intercambiabilidad LAPEM-CFE.



Descripción	UOM	CHARDON
Boquilla Estacionaria 15kV 200A	Pieza	-
Boquilla Estacionaria Doble OCC 15kV 200A	Pieza	-
Boquilla Estacionaria Apartarayos OCC 15kV 200A	Pieza	-
Boquilla Estacionaria Descanso OCC 25kV 200A	Pieza	-
Boquilla Estacionaria Apartarayos OCC 25kV 200A	Pieza	-
Boquilla Estacionaria Doble Descanso OCC 25kV 200A	Pieza	-
Boquilla Estacionaria Descanso OCC 35kV 200A	Pieza	-
Boquilla Estacionaria Descanso OCC 35kV 200A	Pieza	-
Boquilla Extensión 35kV 600A	Pieza	-
Boquilla Unión OSC 15kV 600A	Pieza	25 DCP600
Boquilla RE Inserto 15/25kV 600	Pieza	-
Boquilla Estacionaria 15kV-25kV 600A	Pieza	25-SOB600

*OCC. Operación con Carga.