

Cuerpos en T Completo

El cuerpo en T está diseñado para proporcionar una completa hermeticidad, sumergible y de frente muerto para conexiones en equipos de alto voltaje.

Los cuerpos en T pueden ser utilizados en cables de 25kV de calibre 1/0 hasta 1000 kcmil en conductores de aluminio y cobre en diámetros sobre aislamiento de 0.640" hasta 1.935".

Para la conexión de la pantalla de hilos de cobre, recomendamos el uso de adaptadores de conexión a tierra como son los 21MA.



- ▶ Fabricados en EPDM asegura alta resistencia dieléctrica.
- ▶ Se recomienda utilizar componentes del cuerpo en T en una sola marca.
- ▶ Los productos Elastimold cumplen prueba de intercambiabilidad LAPEM-CFE.

| Descripción | UOM | ELASTIMOLD |
|--|-------|---------------|
| Cuerpo en T Completo 15kV 600A 1/0 | Pieza | K655LR-F-0240 |
| Cuerpo en T Completo OSC 25kV 600A 1/0 | Pieza | K655LR-G-0240 |
| Cuerpo en T Completo 15kV 600A 3/0 | Pieza | K655LR-G-0260 |
| Cuerpo en T Completo OSC 25kV 600A 3/0 | Pieza | K655LR-H-0260 |
| Cuerpo en T Completo 15kV 600A 500 | Pieza | K655LR-K-0320 |
| Cuerpo en T Completo OSC 25kV 600A 500 | Pieza | K655LR-L-0320 |
| Cuerpo en T Completo 15kV 600A 750 | Pieza | K655LR-L-0360 |
| Cuerpo en T Completo OSC 25kV 600A 750 | Pieza | K655LR-M-0360 |
| Cuerpo en T Completo 35kV 600A 1/0 | Pieza | 755LR-J-0240 |
| Cuerpo en T Completo OSC 35kV 600A 3/0 | Pieza | 755LR-K-0260- |
| Cuerpo en T Completo 35kV 600A 500 | Pieza | 755LR-M-0330- |

*OSC: Operación sin carga.

Solo se exponen cuerpos en T más comunes,
para otras configuraciones contacte a su ingeniero de ventas