

MODELOS

LSJ12Lx1//LSJ12Lx2//LSJL20x2

Maquina dispensadora de bebidas LSJ12Lx1//LSJ12Lx2//LSJL20x2:

- Exterior e interior de acero inoxidable.
- Compresor de alta duración.
- Enfriamiento de bebidas de 25-45 min.
- Mezclador giratorio.
- Alimentación 110 VAC.
- Temperatura de 7-12°C
- Material de tanques en policarbonato.
- Funcionamiento practico y silencioso.



LSJ12Lx1



LSJ20Lx2



LSJ12Lx2



Intertek
4003935



Intertek
4003935

Conforms to ANSI
STD Z83.11b-2009 (2011)
Certified to CSA
STD 1.8B-2009 (2011)
Conforms to NSF/ANSI STD.4

ESPECIFICACIONES

Modelos	# de Tanques	Capacidad (litros x tanque)	Temperatura	Dimensiones exteriores (milímetros)	Peso (Kilos)	W	Voltaje/Hz /Fase	Refrigerante
LSJ12Lx1	1	12 L	7-12 (°C)	470x360x690	22Kg	180	115/60/1	R134a
LSJ12Lx2	2	12 L	7-12 (°C)	460x540x690	25Kg	280	115/60/1	R134a
LSJ20Lx2	2	20 L	7-12 (°C)	640x450x690	29Kg	350	115/60/1	R134a

