

TOSTADOR VERTICAL DE PAN ELECTRICO

Durante más de 25 años, la Tostadora vertical de pan ha sido un elemento básico en las operaciones de servicios de alimentos, construyendo una reputación por la calidad, el rendimiento y la confiabilidad en todo el mundo.

La tostadora vertical de pan le da a los panecillos un aspecto consistente y acabado dorado para que no absorban los jugos de los ingredientes, lo que ayuda a que el sándwich se mantenga firme y delicioso.

Con una placa de doble cara, la tostadora de contacto vertical tiene más capacidad que las tostadoras convencionales de una sola cara, lo que permite a las operaciones servir rápidamente productos frescos a los clientes sin hacerlos esperar.

Los modelos VCT-25 cuentan con un termostato de dial para ajustar la calidad del tostado para una variedad de diferentes productos de pan.

El VCT-25 tiene un tiempo de tostado preestablecido de 25 segundos.



VCT-25

CARACTERISTICAS

- Placa de doble cara para capacidad de tostado adicional en comparación con las tostadoras convencionales de una sola cara.
- Termostato de dial fácil de ajustar.
- Diseño vertical que ahorra espacio.
- El transportador en movimiento continuo permite un tostado inmediato.
- Ajustes de compresión separados para el talón y la corona.
- Las hojas extraíbles permiten que los panecillos se muevan fácilmente por la placa calentada sin que se peguen ni se resbalen.
- Fácil de operar y limpiar.
- Construcción en acero inoxidable.

ACCESORIOS

- Alimentador de panecillos (P/N 7000236): Un alimentador de panecillos automático alimentado por gravedad.
- Rueda de mantequilla (P/N 7000238): Rueda y bandeja de mantequilla en acero inoxidable.
- Alimentador de panecillos de perfil bajo (P/N 7000292): El alimentador de panecillos de perfil bajo permite para cargar panes rápida y fácilmente en la tostadora.

(Los accesorios se venden por separado)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VISTA DEL PLANO

Modelo	Tiempo de tostado	Dimensiones Externas CM	Capacidad	Pot/IntW/A	HP	VoltajeV/Hz/F	Peso Kg
VCT-25	25 seg	A-54 x B-38.7 x C-59.1		1760 /14.7		110/60/1	40

Especificaciones del Pan

Corona			Base		
Apertura del alimentador	Min	Max	Apertura del alimentador	Min	Max
32 mm	13 mm	22 mm	32 mm	13 mm	22 mm

VCT-25

