



NTM K-serien er en allsidig renovasjonsserie, designet for å passe chassis fra 7,5 ton til 18 tons, og gir maksimal nyttelast med minimalt fotavtrykk og utmerket manøvrerbarhet. Med kroppsvolum fra 4m<sup>3</sup> til 14m<sup>3</sup> er K-serien ideell for resirkulering eller innsamling av husholdningsavfall - spesielt på innsamlingsveier med begrenset tilgang.

K-Midi tilbyr et av de minste fotavtrykkene til en RCV med full komprimering på markedet.

K-Standard, for mellomklassen av chassis med kort akselavstand, har en bevist merittliste for operasjonell fleksibilitet.

K-Maxi har et av de største volumene tilgjengelig i 16t-serien, opptil 14m<sup>3</sup>

K-serien har et sekundært backup-system som gjør at vognen og pakkerens hydraulikk kan betjenes manuelt, slik at arbeidet kan fullføres hvis det oppstår en elektrisk feil. Det enkle, robuste ikke-CANBUS-systemet bidrar til å gjøre K-serien pålitelig og lett å vedlikeholde.

NTM-produkter er designet med minimalt vedlikeholdsbehov, for økt pålitelighet og redusert nedetid.

### Standard Utstyr

- Manuelle hydrauliske overstyringskontroller (MHOC).
- Proporsjonalt styrt hydraulikksystem (PCH).
- Karosserimonterte fyrlykter foran og bak og LED-lys bak.
- Fargeryggekamera med flat TFT-skjerm.
- C-seksjons underramme.
- Side- og baksidebeskyttelse.
- Sideadgangsdør.

### Opsjoner:

- Bakre stangløfter, med pneumatisk søppelbøtte og proporsjonalt kontrollerte manuelle spaker, i stand til å løse containere til EN840-1, 2 + 3 standard.
- NTM halvautomatisk barløftfunksjon.
- Pre-pipe og DIN-ramme egnet for tredjepartsløft på 15/16t modeller.
- Hevet frontvegg.
  - Arbeidslamper for kontrollstasjon.
  - LED side og bak varsler.
  - Beholdermontert sigevannsbrett.
  - Tredjeparts veiesystem.



Produsenten forbeholder seg rett til å endre spesifikasjoner uten varsel.



Miljøfyrtårn®