

KG-2K



NTM
TRAILER & TIPP AS
www.ntm.no

NTM

TRAILER & TIPP AS



To-kammer baklaster med vinsj



Vi skreddersyr etter kundens ønske



KG-2K To-kammer baklaster med vinsj

www.ntm.no

KG-2K – Tekniske data

NTM KG-2K med vinsj 15 - 20 m³

Med den velkjente og slitesterke KG som utgangspunkt har NTM utviklet en tokammer med meget høy ytelse. NTMs to-kammermodell har hel bakluke med skillevegg. I det lille "mat" kammeret er det en hydraulisk lukkeluke som dekker til det lille kammeret ved tømning av påbygg. Det store kammer må alltid tømmes før matkammer tømmes. KG-2K skaper forutsetning for en meget rasjonell henting av sortert avfall. Det delte aggregatet gir muligheten til å laste 140 - 1000 L i store kammer og 140-370 L i det lille kammeret NTM KG-2K har hel bakluke med skillevegg. er det naturlige valget når man behøver en robust to-kammer.

Standardutstyr

- NTM's patenterte hydraulikksystem med nød-spakbetjening av transport- og pressplate for innlastingssyklus om automatikken svikter. Dette gjør at renovatøren kan arbeide dagen som uken ferdig før et verkstedbesøk.
- Kamheis / beholderløft
- Betjening av beholderløft på begge sider
- Bakmontert vinsj med container lås og skak
- Manuell lukke luke over lille kammer
- Betjening av vinsj på begge sider
- Pneumatisk motholdsbom
- Manøverpanel på begge sider
- Automatisk arbeidssyklus
- Hydrauliske spaker for beholderløft begge sider
- Hydrauliske spaker for separat manøvrering av press- og transportplate
- Hurtigkjøring til komprimeringsmodus
- Hydraulikk og elektriske funksjoner i lett tilgjengelige moduler for utskifting
- Lastsenkningsventil (slangebruddsventil) for bakluke
- Renkjøring av baklomme ved tømning
- Automatisk turtallsregulering
- Roterende varselampe foran og bak
- Arbeidslamper på siden og bak på skap
- Sidemontert underkjøringshinder
- Spade og kost med holdere
- Verktøyskap antall og størrelse etter plass
- Automatisk låsing av bakluke
- Inspeksjonsluke
- Forberedt for BOTEK rammevektsystem
- Sandblåst. grunnet og lakkert



Produsenten forbeholder seg rett til å endre spesifikasjoner uten varsel.



Tekniske data

KG-2K

Lastevolum (nett)	15 - 20 m ³
Aggregatets vekt	5900 - 7000 kg
Høyde over chassis	2200 mm
Bredde	2550 mm
Lengde inkl. bakluke	5210 - 6610 mm
Lastehøyde minimum	1000 mm
Baklukens volum	0,8 + 0,4 m ³
Komprimeringskraft	220 kN (22 tonn)
Materialets tykkelse, skap	4 mm
Materialets tykkelse, bakluke	6 mm

Ekstraustyr KG-2K

- CE godkjent fotsteg med hastighetsbegrensing og ryggesperre
- Semiautomatisk dunkfanger
- Sentralsmøring
- IR styring av vinsj, container lås, skak og innlasting
- BOTEK Vektsystem rammemontert
- Beholderløft forberedt for vekt og RFID
- BOTEK vekt og RFID system på kamheis
-



Besøksadresse: Olav Ingstads vei 12, 1351 Rud • Telefon 67 17 19 30