

KGH-2B-HL

NTM
TRAILER & TIPP AS
www.ntm.no



NTM

TRAILER & TIPP AS



KGH-2B Baklaster to separate bakluker www.ntm.no

KGH-2B – Tekniske data

NTM KGH-2B 17 - 21m³

Med den velkjente og slitesterke KG som utgangspunkt har NTM utviklet en tokammer med meget høy ytelse. NTMs tokammer modell skaper forutsetning for en meget rasjonell henting av sortert avfall.

To kammerer og to separate bakstykker. NTM KGH-2B er det naturlige valget når man behøver en robust tokammer.

Standardutstyr

- NTM's patenterte hydraulikksystem med nød-spakbetjening av transport- og pressplate for innlastingssyklus om automatikken svikter. Dette gjør at renovatøren kan arbeide dagen som uken ferdig før et verkstedbesøk.
- Automatisk bryterpanel for begge kammer bak
- Hydrauliske nød spaker for separat manøvrering av press- og transportplate
- Hydraulikk og elektriske funksjoner i lett tilgjengelige moduler for utskifting
- Beholderløft med proporsjonalstyrt hydraulikk direkte fra spaker, betjening på begge sider
- Pneumatisk motholdsbom, betjening på begge sider.
- Manøverpanel på begge sider bak for hvert kammer
- Automatisk arbeids-syklus
- Hurtigkjøring til komprimeringsmodus
- Last-senkingsventil (slangebruddventil) for bakluke
- Reinkjøring av baklomme ved tømming
- Automatisk turtallsregulering
- Roterende varselampe foran og bak
- Arbeidslamper på siden og bak på skap
- Sidemontert underkjøringshinder
- Spade og kost med holdere
- Verktøyskap antall og størrelse etter plass
- Inspeksjonsluke foran på begge sider
- Ryggekamera LCD farge
- Aggregatet sandblåses, grunnes og lakeres

Tekniske data

Tekniske data	KGH-2B
Lastevolum (nett)	19 - 25 m ³
Aggregatets vekt	5800 - 6300 kg
Bredde	2550 mm
Lengde inkl. bakluke	5900 - 6900 mm
Lastehøyde	1400 mm
Komprimeringskraft	220 kN (22 tonn)
Materialets tykkelse, skap	4 mm
Materialets tykkelse, bakluke	5 mm

Ekstraustyr KGH-2B

- Fotsteg bak på aggregat med hastighetsbegrensning 30 km/t og sperre for rygging
- Semi-automatisk dunkfanger
- Manøverspak for kamheis venstre side
- Sentralsmøring
- Hydraulikk oljevarmer 230v.
- Vektsystem rammemontert
- Beholderløft forberedt for vekt og RFID
- Botek vekt og RFID på beholderløft



Produzenten forbeholder seg rett til å endre spesifikasjoner uten varsel.



Besøksadresse: Olav Ingstads vei 12, 1351 Rud • Telefon 67 17 19 30

KGH-2B Baklaster to separate bakluker