



NTM

TRAILER & TIPP AS



KGH-HB baklaster med vinsj



KGH-HB - Baklaster

KGH-HB 18 - 24m³

KGH-modellen er spesielt egnet for 3-akslet chassis med total vekt opp til 26 tonn. Modellen er dimensjonert til å tåle tung og voluminøs last.

KGH er en industrimodell og tross sin størrelse og kapasitet er den lett å manøvrere.

Mekanisk-hydraulisk spakmanøvrering av kamheis og vinsj. Rask arbeidssyklus og pålitelighet skaper en forutsetning for en effektiv arbeidsplass.

Når det er behov for kapasitet og kraft, blir NTM KGH det naturlige valg.

Standardutstyr

- NTM's patenterte hydraulikksystem med nød-spakbetjening av transport- og pressplate for innlastingssyklus om automatikken svikter. Dette gjør at renovatøren kan arbeide dagen som uken ferdig før et verkstedbesøk.
- Kamheis
- Pneumatisk motholdsbom
- Manøverpanel på begge sider
- Automatisk arbeidssyklus
- Hydrauliske spaker for beholderløft begge sider
- Hydrauliske spaker for separat manøvrering av press- og transportplate
- Hurtigkjøring til komprimeringsmodus
- Hydraulikk og elektriske funksjoner i lett tilgjengelige moduler for utskifting
- Lastsenkningsventil (slangebruddsventil) for bakluke
- Renkjøring av baklomme ved tømming
- Automatisk turtallsregulering
- Vinsj, frontmontert, med lås og ristefunksjon
- Roterende varselampe foran og bak
- Arbeidslamper på siden og bak på skap
- Sidemontert underkjøringshinder
- Spade og kost med holdere
- Verktøyskap antall og størrelse etter plass
- Automatisk låsing av bakluke
- Inspeksjonsluke
- Forberedt for BOTEK rammevektsystem
- Sandblåst. grunnet og lakkert

Tekniske data
KGH-HB

Lastevolum (nett)	18 - 24 m ³
Aggregatets vekt	5800 - 6300 kg
Bredde	2550 mm
Lengde inkl. bakluke	6149 - 7450 mm
Lastehøyde	1000 mm
Komprimeringskraft	300 kN (30 tonn)
Materialets tykkelse, skap	4 mm
Materialets tykkelse, bakluke	6 mm

Ekstraustyr

- Semi-automatisk dunkfanger
- Sentralsmøring
- Nedfell-bar forhyning og aut. syklus
- Vektsystem, rammemontert
- Beholderløft forberedt for vekt og RFID
- Hydraulisk papirballklem
- Hydraulikk oljevvarmer 230v.
- IR radiostyring for vinsj funksjoner



Produsenten forbeholder seg rett til å endre spesifikasjoner uten varsel.



Besøksadresse: Olav Ingstads vei 12, 1351 Rud • Telefon 67 17 19 30

