



NTM

TRAILER & TIPP AS



KG-FK – Tekniske data

KGH FK

FK-modulen Biokammer kan kombineres med de fleste baklastere. Modulen består av en ukomprimerende tippbar beholder som laster fra siden. FK-modulen er helt tett og er en separat enhet for våtorganisk avfall. Det separate systemet gjør at avfallet ikke blander seg med avfall i annet kammer.

FK-modulen kan for eksempel kombineres med 2-kammer baklastere og man har da en renovasjonsbil som tar tre eller fire fraksjoner. Velg FK om du ønsker en fleksibel løsning for sortert avfall.

Standardutstyr

- NTM's patenterte hydraulikksystem med nød-spakbetjening av transport- og pressplate for innlastingssyklus om automatikken svikter. Dette gjør at renovatøren kan arbeide dagen som uken ferdig før et verkstedbesøk.
- Kamheis
- Pneumatisk motholdsbom
- Manøverpanel på begge sider
- Automatisk arbeidssyklus
- Hydrauliske spaker for beholderløft begge sider
- Hydrauliske spaker for separat manøvrering av press- og transportplate
- Hurtigkjøring til komprimeringsmodus
- Hydraulisk og elektriske funksjoner i lett tilgjengelige moduler for utskifting
- Lastsenkningsventil (slangebruddsventil) for bakluke
- Renkjøring av baklomme ved tømning
- Automatisk turtallsregulering
- Vinsj, frontmontert, med lås og ristefunksjon
- Roterende varsellampe foran og bak
- Arbeidslamper på siden og bak på skap
- Sidemontert underkjøringshinder
- Spade og kost med holdere
- Verktøyskap antall og størrelse etter plass
- Automatisk låsing av bakluke
- Inspeksjonsluke
- Forberedt for BOTEK rammevektsystem
- Sandblåst. grunnet og lakkert



Produsenten forbeholder seg rett til å endre spesifikasjoner uten varsel.



Tekniske data

FK 4,5m³

Lengde	800 mm
Tipp høyde	~ 1550 mm
Maksimal beholderstørrelse	360 liter
Vekt	1250 kg

FK 6m³

Lengde	1460 mm
Tipp høyde	~ 1550 mm
Maksimal beholderstørrelse	660 liter
Vekt	1300 kg

Ekstra utstyr

- Semi-automatisk dunkfanger
- Sentralsmøring
- Nedfell-bar forhyning og aut. syklus
- Vektsystem, rammemontert
- Hydraulisk papirballklem
- Hydraulisk oljevermer 230v.
- IR radiostyring for vinsj funksjoner



Besøksadresse: Olav Ingstads vei 12, 1351 Rud • Telefon 67 17 19 30

