

Recomendaciones

No usar con atenuadores de luz.

En exteriores, solo con luminarios descubiertos y protegido contra agua.  
Evitar el contacto directo con el agua.

Garantía

3 años por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.  
(Aplica con un uso de 6 a 7 hrs al día)

La garantía no aplicará en caso de colocar el producto dentro de un luminario sin ventilación o bien, que el producto se encuentre operando de manera encapsulada dentro de un luminario.

Aplicaciones.

Ideal para usarse en: almacenes, bodegas, naves industriales, fabricas, etc.



- Potencia: 40 W
- Tensión Nominal: 110 – 240 V
- Corriente Nominal: 1,2 A
- Factor de potencia: 0.9
- Eficacia luminosa: 90 lm/W
- Acabado del Bulbo: Difuso
- Flujo luminoso: 3 600 lm
- Temperatura de color: 6 500 K
- Índice de rendimiento de color: (IRC): 80

Nota:

- 1.-Horas de vida: 25 000 hrs  
(Con un uso de 6 a 7 hrs al día continuas)
- 2.-Horas de vida: 8 000 hrs  
(Con un uso de 24 hrs al día continuas)

**NOM**



21.5 cm

12 cm



40W



250W