



# MLED10-A

Minilight lineal LED con apagador integrado, ideal para aplicaciones específicas, como luz indirecta, gabinetes, espacios reducidos y góndolas de exhibición, interconectables hasta diez luminarias con encendido individual.

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Producto:</b>                | Luminario de LED          |
| <b>Descripción:</b>             | Minilight interconectable |
| <b>Modelo:</b>                  | MLED10-A                  |
| <b>Marca:</b>                   | Iluminación Megamex       |
| <b>Flujo Luminoso:</b>          | 1 000 lm                  |
| <b>Temperatura de Color:</b>    | 6 500 K                   |
| <b>Ángulo de Haz:</b>           | 120°                      |
| <b>IRC:</b>                     | 80                        |
| <b>Eficiencia:</b>              | 100 lm/W                  |
| <b>Tensión de Alimentación:</b> | 90 - 260 V~               |
| <b>Corriente:</b>               | 0,11 - 0,04 A             |
| <b>Frecuencia:</b>              | 50/60 Hz                  |
| <b>Potencia:</b>                | 10 W                      |
| <b>Consumo de energía:</b>      | 10 Wh                     |
| <b>Factor de Potencia:</b>      | 0.9                       |
| <b>Vida media:</b>              | 30 000 h                  |
| <b>Temperatura Ambiente:</b>    | -25 a 45 °C               |
| <b>Humedad Relativa:</b>        | 10 - 90%                  |
| <b>Grado IP:</b>                | IP40                      |
| <b>Uso:</b>                     | Interior                  |
| <b>Garantía:</b>                | 3 años                    |
| <b>Material de Cuerpo:</b>      | Aluminio                  |
| <b>Material de cubierta:</b>    | PC                        |
| <b>Color de Cuerpo:</b>         | Blanco                    |

|     | Center Beam LUX | Beam Width |       |
|-----|-----------------|------------|-------|
|     |                 | V          | H     |
| 2m  | 54.31 LUX       | 22.0m      | 5.8m  |
| 4m  | 13.58 LUX       | 44.0m      | 11.6m |
| 6m  | 6.03 LUX        | 66.0m      | 17.5m |
| 8m  | 3.39 LUX        | 88.0m      | 23.3m |
| 10m | 2.17 LUX        | 110.0m     | 29.1m |
| 12m | 1.51 LUX        | 132.0m     | 34.9m |

Vert.Spread:159.5

Horiz.Spread:111.1

