



MLED8-A

Minilight lineal LED con apagador integrado, ideal para aplicaciones específicas, como luz indirecta, gabinetes, espacios reducidos y góndolas de exhibición, interconectables hasta diez luminarias con encendido individual.

Producto:	Luminario de LED
Descripción:	Minilight interconectable
Modelo:	MLED8-A
Marca:	Iluminación Megamex
Flujo Luminoso:	800 lm
Temperatura de Color:	6 500 K
Ángulo de Haz:	120°
IRC:	80
Eficiencia:	80 lm/W
Tensión de Alimentación:	90 - 260 V~
Corriente:	0,08 - 0,03 A
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia:	8 W
Consumo de energía:	8 Wh
Factor de Potencia:	0.9
Vida media:	30 000 h
Temperatura Ambiente:	-25 a 45 °C
Humedad Relativa:	10 -90%
Grado IP:	IP40
Uso:	Interiores
Garantía:	3 años
Material de Cuerpo:	Aluminio
Material de cubierta:	PC
Color de Cuerpo:	Blanco

	Center Beam LUX		Beam Width	
	V	H	V	H
2m	42.41 LUX		21.1m	5.7m
4m	10.60 LUX		42.2m	11.5m
6m	4.71 LUX		63.3m	17.2m
8m	2.65 LUX		84.4m	23.0m
10m	1.70 LUX		105.5m	28.7m
12m	1.18 LUX		126.6m	34.5m

Vert.Spread:158.6

Horiz.Spread:110.4

