


SEAMLESS Kitted+ Series Bolt Down

(für All-in-One dvLED Cabinets)

Technische Daten:

- Modulares Design
- Skalierbar auf verschiedene Konfigurationen
- In stabiler Aluminium-Metall-Leichtbauweise gefertigt
- Oberfläche aus exloxiertem Aluminium
- Entwickelt und designt für alle gängigen dvLED Hersteller
- Kompatibel mit allen gängigen All-in-One dvLED Lösungen
- Offene Rahmenkonstruktion für rückseitigen Zugang zur Wartung
- Integriertes Kabelmanagement
- Optional erweiterbar mit Universeller UC/VC Soundbar Halterung (ACC-SB2)
- Optional erweiterbar mit kundenspezifischer Verkleidung



Modell: DS-LEDKBD-ICON

Alleinstellungsmerkmale:

- Wiederverwendbarer Spacer (zum Patent angemeldet)
 - Präzise Platzierung der horizontalen Profile (Cabinetausrichtung im Quer-/Hochformat)
- Installation mit Präzisions-Schnellverschlussklemmen
 - Schnelle und einfache Installation von untereinander fixierbaren dvLED Cabinets
 - Schnellverschlussklemmen mit integrierter Höheneinstellung
 - Klemmen aus einem robusten Polyoxymethylen-Glasfaser-Gemisch (POM) gefertigt
- Branchenführende Drei-Achsen-Ausrichtung
 - Einstellung der X-Achse (Breite) für eine exakte Positionierung der dvLED Wall
 - Einstellung der Y-Achse (Höhe) für eine präzise Pixelausrichtung (Klemme: 5mm)
 - Einstellung der Z-Achse (Tiefe) 20mm (+/- 10mm)
- Integrierte Höhenmarkierungen auf dem Profil
- Unterkonstruktion wird nur im Boden verankert
- Vierfachposten-Nivellierung ermöglicht Neigungseinstellungen an jeder Ecke
- Ethische Beschaffung und nachhaltige Herstellungspraktiken un der gesamten Lieferkette

Service:

- Inkl. 5 Jahre Garantie
- Inkl. Montagematerial
- Inkl. technische Zeichnungen
- Inkl. bebilderte Montageanleitung
- Vor-Ort-Besichtigung / Vorabbesichtigung und Besprechung durch den Hersteller möglich
- Vor-Ort-Support / Installationsunterstützung durch das Ingenieurteam des Herstellers möglich

+44 (0) 1923 200 100

sales@peerless-av.eu.com

www.peerless-av.com

Peerless-AV EMEA
Unit 2 Curo Park
Frogmore St. Albans,
Hertfordshire, AL2 2DD

Peerless-AV B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht
The Netherlands

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502
USA

Peerless-AV Latin America
Ave de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
Escobedo N.L., Mexico
C.P. 66062

SEAMLESS Kitted+ Series Floor-to-Ceiling (for All-in-One dvLED Cabinets)

Technische Daten:

- Modulares Design
- Skalierbar auf verschiedene Konfigurationen
- In stabiler Aluminium-Metall-Leichtbauweise gefertigt
- Oberfläche aus exloxiertem Aluminium
- Entwickelt und designt für alle gängigen dvLED Hersteller
- Kompatibel mit allen gängigen All-in-One dvLED Lösungen
- Offene Rahmenkonstruktion für rückseitigen Zugang zur Wartung
- Integriertes Kabelmanagement
- Optional erweiterbar mit Universeller UC/VC Soundbar Halterung (ACC-SB2)
- Optional erweiterbar mit kundenspezifischer Verkleidung



Model: DS-LEDKFC-ICON

Alleinstellungsmerkmale:

- Wiederverwendbarer Spacer (zum Patent angemeldet)
 - Präzise Platzierung der horizontalen Profile (Cabinetausrichtung im Quer-/Hochformat)
- Installation mit Präzisions-Schnellverschlussklemmen
 - Schnelle und einfache Installation von untereinander fixierbaren dvLED Cabinets
 - Schnellverschlussklemmen mit integrierter Höheneinstellung
 - Klemmen aus einem robusten Polyoxymethylen-Glasfaser-Gemisch (POM) gefertigt
- Branchenführende Drei-Achsen-Ausrichtung
 - Einstellung der X-Achse (Breite) für eine exakte Positionierung der dvLED Wall
 - Einstellung der Y-Achse (Höhe) für eine präzise Pixelausrichtung (Klemme: 5mm)
 - Einstellung der Z-Achse (Tiefe) 20mm (+/- 10mm)
- Integrierte Höhenmarkierungen auf dem Profil
- Vierfachposten-Nivellierung ermöglicht Neigungseinstellungen an jeder Ecke
- Ethische Beschaffung und nachhaltige Herstellungspraktiken un der gesamten Lieferkette

Service:

- Inkl. 5 Jahre Garantie
- Inkl. Montagematerial
- Inkl. technische Zeichnungen
- Inkl. bebilderte Montageanleitung
- Vor-Ort-Besichtigung / Vorabbesichtigung und Besprechung durch den Hersteller möglich
- Vor-Ort-Support / Installationsunterstützung durch das Ingenieurteam des Herstellers möglich

+44 (0) 1923 200 100

sales@peerless-av.eu.com

www.peerless-av.com


Peerless-AV EMEA
Unit 2 Curo Park
Frogmore St. Albans,
Hertfordshire, AL2 2DD

Peerless-AV B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht
The Netherlands

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502
USA

Peerless-AV Latin America
Ave de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
Escobedo N.L., Mexico
C.P. 66062

SEAMLESS Kitted+ Series Floor-to-Wall (for All-in-One dvLED Cabinets)



Model: DS-LEDKFW-ICON

Technische Daten:

- Modulares Design
- Skalierbar auf verschiedene Konfigurationen
- In stabiler Aluminium-Metall-Leichtbauweise gefertigt
- Oberfläche aus exoxiertem Aluminium
- Entwickelt und designt für alle gängigen dvLED Hersteller
- Kompatibel mit allen gängigen All-in-One dvLED Lösungen
- Offene Rahmenkonstruktion für rückseitigen Zugang zur Wartung
- Integriertes Kabelmanagement
- Optional erweiterbar mit Universeller UC/VC Soundbar Halterung (ACC-SB2)
- Optional erweiterbar mit kundenspezifischer Verkleidung

Alleinstellungsmerkmale:

- Wiederverwendbarer Spacer (zum Patent angemeldet)
 - Präzise Platzierung der horizontalen Profile (Cabinetausrichtung im Quer-/Hochformat)
- Installation mit Präzisions-Schnellverschlussklemmen
 - Schnelle und einfache Installation von untereinander fixierbaren dvLED Cabinets
 - Schnellverschlussklemmen mit integrierter Höheneinstellung
 - Klemmen aus einem robusten Polyoxymethylen-Glasfaser-Gemisch (POM) gefertigt
- Branchenführende Drei-Achsen-Ausrichtung
 - Einstellung der X-Achse (Breite) für eine exakte Positionierung der dvLED Wall
 - Einstellung der Y-Achse (Höhe) für eine präzise Pixelausrichtung (Klemme: 5mm)
 - Einstellung der Z-Achse (Tiefe) 20mm (+/- 10mm)
- Integrierte Höhenmarkierungen auf dem Profil
- Vierfachposten-Nivellierung ermöglicht Neigungseinstellungen an jeder Ecke
- Ethische Beschaffung und nachhaltige Herstellungspraktiken un der gesamten Lieferkette

Service:

- Inkl. 5 Jahre Garantie
- Inkl. Montagematerial
- Inkl. technische Zeichnungen
- Inkl. bebilderte Montageanleitung
- Vor-Ort-Besichtigung / Vorabbesichtigung und Besprechung durch den Hersteller möglich
- Vor-Ort-Support / Installationsunterstützung durch das Ingenieurteam des Herstellers möglich



+44 (0) 1923 200 100



sales@peerless-av.eu.com



www.peerless-av.com


Peerless-AV EMEA
Unit 2 Curo Park
Frogmore St. Albans,
Hertfordshire, AL2 2DD

Peerless-AV B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht
The Netherlands

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502
USA

Peerless-AV Latin America
Ave de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
Escobedo N.L., Mexico
C.P. 66062

SEAMLESS Kitted+ Series Free Standing (for All-in-One dvLED Cabinets)



Model: DS-LEDKFS-ICON

Technische Daten:

- Modulares Design
- Skalierbar auf verschiedene Konfigurationen
- In stabiler Aluminium-Metall-Leichtbauweise gefertigt
- Oberfläche aus exloxiertem Aluminium
- Entwickelt und designt für alle gängigen dvLED Hersteller
- Kompatibel mit allen gängigen All-in-One dvLED Lösungen
- Offene Rahmenkonstruktion für rückseitigen Zugang zur Wartung
- Integriertes Kabelmanagement
- Optional erweiterbar mit Universeller UC/VC Soundbar Halterung (ACC-SB2)
- Optional erweiterbar mit kundenspezifischer Verkleidung

Alleinstellungsmerkmale:

- Wiederverwendbarer Spacer (zum Patent angemeldet)
 - Präzise Platzierung der horizontalen Profile (Cabinetausrichtung im Quer-/Hochformat)
- Installation mit Präzisions-Schnellverschlussklemmen
 - Schnelle und einfache Installation von untereinander fixierbaren dvLED Cabinets
 - Schnellverschlussklemmen mit integrierter Höheneinstellung
 - Klemmen aus einem robusten Polyoxymethylen-Glasfaser-Gemisch (POM) gefertigt
- Branchenführende Drei-Achsen-Ausrichtung
 - Einstellung der X-Achse (Breite) für eine exakte Positionierung der dvLED Wall
 - Einstellung der Y-Achse (Höhe) für eine präzise Pixelausrichtung (Klemme: 5mm)
 - Einstellung der Z-Achse (Tiefe) 20mm (+/- 10mm)
- Integrierte Höhenmarkierungen auf dem Profil
- Unterkonstruktion ist freistehend und nicht verankert
- Nivellierfüße für stabilen Stand auch auf unebenem Untergrund
- Ethische Beschaffung und nachhaltige Herstellungspraktiken un der gesamten Lieferkette

Service:

- Inkl. 5 Jahre Garantie
- Inkl. Montagematerial
- Inkl. technische Zeichnungen
- Inkl. bebilderte Montageanleitung
- Vor-Ort-Besichtigung / Vorabbesichtigung und Besprechung durch den Hersteller möglich
- Vor-Ort-Support / Installationsunterstützung durch das Ingenieurteam des Herstellers möglich

+44 (0) 1923 200 100

sales@peerless-av.eu.com

www.peerless-av.com

Peerless-AV EMEA
Unit 2 Curo Park
Frogmore St. Albans,
Hertfordshire, AL2 2DD

Peerless-AV B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht
The Netherlands

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502
USA

Peerless-AV Latin America
Ave de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
Escobedo N.L., Mexico
C.P. 66062

SEAMLESS Kitted+ Series Mobile Trolley

(for All-in-One dvLED Cabinets)

Technische Daten:

- Modulares Design
- Skalierbar auf verschiedene Konfigurationen
- In stabiler Aluminium-Metall-Leichtbauweise gefertigt
- Oberfläche aus exloxiertem Aluminium
- Entwickelt und designt für alle gängigen dvLED Hersteller
- Kompatibel mit allen gängigen All-in-One dvLED Lösungen
- Offene Rahmenkonstruktion für rückseitigen Zugang zur Wartung
- Integriertes Kabelmanagement
- Optional erweiterbar mit Universeller UC/VC Soundbar Halterung (ACC-SB2)
- Optional erweiterbar mit kundenspezifischer Verkleidung



Modell: DS-LEDKFS-ICON

Alleinstellungsmerkmale:

- Wiederverwendbarer Spacer (zum Patent angemeldet)
 - Präzise Platzierung der horizontalen Profile (Cabinetausrichtung im Quer-/Hochformat)
- Installation mit Präzisions-Schnellverschlussklemmen
 - Schnelle und einfache Installation von untereinander fixierbaren dvLED Cabinets
 - Schnellverschlussklemmen mit integrierter Höheneinstellung
 - Klemmen aus einem robusten Polyoxymethylen-Glasfaser-Gemisch (POM) gefertigt
- Branchenführende Drei-Achsen-Ausrichtung
 - Einstellung der X-Achse (Breite) für eine exakte Positionierung der dvLED Wall
 - Einstellung der Y-Achse (Höhe) für eine präzise Pixelausrichtung (Klemme: 5mm)
 - Einstellung der Z-Achse (Tiefe) 20mm (+/- 10mm)
- Integrierte Höhenmarkierungen auf dem Profil
- Arretierbare Schwerlastrollen für einen sicheren, stabilen Stand
- Ethische Beschaffung und nachhaltige Herstellungspraktiken un der gesamten Lieferkette

Service:

- Inkl. 5 Jahre Garantie
- Inkl. Montagematerial
- Inkl. technische Zeichnungen
- Inkl. bebilderte Montageanleitung
- Vor-Ort-Besichtigung / Vorabbesichtigung und Besprechung durch den Hersteller möglich
- Vor-Ort-Support / Installationsunterstützung durch das Ingenieurteam des Herstellers möglich

+44 (0) 1923 200 100

sales@peerless-av.eu.com

www.peerless-av.com

Peerless-AV EMEA
Unit 2 Curo Park
Frogmore St. Albans,
Hertfordshire, AL2 2DD

Peerless-AV B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht
The Netherlands

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502
USA

Peerless-AV Latin America
Ave de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
Escobedo N.L., Mexico
C.P. 66062