



## FICHE TECHNIQUE : CUVE GNR 2000 litres PEHD DOUBLE PAROI

Référence : OCE-CGNR-2000RE-50

Renseignements techniques - SAV Oceania Environment :

- Tél : 03 68 33 37 12 ou 06 31 63 70 68
- Mail : [contact@oceaniaenvironment.com](mailto:contact@oceaniaenvironment.com)
- Site : [www.oceaniaenvironment.com](http://www.oceaniaenvironment.com)



**CUVE STOCKAGE FUEL  
PEHD 2000L**

STATION 230V 50L/M

- + Station sur plaque monophasé 230V
- + Débit de 50L/min
- + Filtration à cartouche



## TABLEAU TECHNIQUE

Volume :	2000 L	Capacité utile de remplissage :	1900 L
Matière :	PEHD	Poids à vide :	145 Kg
Dimension A :	2210 mm	Dimension B :	770 mm
Dimension C :	1720 mm	Débit pompe :	50 L/min
Tension :	230 V	Flexible distribution :	6 m
Pistolet :	Automatique	Capacité nominale :	2000 L
Liquide :	Gasoil/GNR/XTL/HVO	:	

## EN SAVOIR D'AVANTAGE

### **Description technique :**

- Station sur plaque monophasé 230V
- Débit de 50L/min
- Filtration à cartouche
- Flexible de refoulement 6 m à raccords sertis
- Pistolet automatique avec raccords tournants
- Réservoir en PEHD double parois garantis 10 ans
- Traitement ANTI UV
- Contrôle optique des fuites
- Renforts latéraux métalliques
- Poignées pour le transport à vide
- Jauge graduée
- Canne d'aspiration
- Flexible de jonction 1,5m (permet le raccordement direct à la station de distribution)
- Bouchon event M2"

### **Informations complémentaires :**

- Solution économique de stockage fuel
- Solution optimale pour les petits espaces et les passages de porte
- Cuve renforcée, traitée anti-uv et anti odeurs.

- Jumelage possible
- Conformes à la réglementation
- Produits acceptés : fioul, gazole, GNR.

## ACCESSOIRES CONSEILLES



**ENROULEUR ACIER POUR GASOIL**  
EQUIPE FLEXIBLE 8M EN 1"



**KIT DE LIAISON POUR JUMELAGE**  
DE 2 CUVES



**KIT DE SANGLAGE**  
POUR FIXATION CUVE AU SOL