



FICHE TECHNIQUE

Référence : OCE-NHP-REMOLAV18240

Renseignements techniques - SAV Oceania Environment :

- Tél : 03 68 33 37 12 ou 06 31 63 70 68
- Mail : contact@oceaniaenvironment.com
- Site : www.oceaniaenvironment.com

REMORQUE NHP POUR LAVAGE INTENSIF

Transmission réduite
1 450 tr/min



⊙ CARACTÉRISTIQUES NETTOYEUR

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Régulateur** : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- **Réducteur** : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- **Moteur** : essence avec sécurité manque d'huile ou Diesel *selon modèle*
- **Démarrage** : lanceur ou électrique *selon modèle*
- **Platine** : montée sur silentblocs
- **Platine et capot** : acier mécano-soudé, peinture époxy
- **Retour en cuve**
- **Gestion arrivée d'eau** : flotteur
- **Visibilité niveau d'eau**



OPTIONS

- ▶ 1 - Kit antigel (cuve 22 l)
- ▶ 2 - Kit détergent
- ▶ 3 - Roue de secours
- ▶ 4 - Support roue de secours

⊙ CARACTÉRISTIQUES REMORQUE

- **PTAC*** : 1 600 kg
- **Poids à vide** : 400 kg
- **Remorque** : 1 essieu central 1 600 kg
- **Châssis porteur** : acier galvanisé
- **Réserve d'eau avec anti roulis** : 1 100 l
- **Filtres à eau** :
 - 50 µ à l'entrée de la pompe
 - Tamis en entrée de cuve
- **2 roues** : 185R14C extérieures au plateau
- **Points de levage** : 2 arrières + 1 avant
- **Béquille de stabilisation** : arrière antivol
- **Attelage** : ALKO à anneaux 68 x 42 mm
- **Essieu** : ALKO
- **Timon parallélogramme ALKO** : réglable en hauteur - Mini : 20 cm - Max. : 60 cm
- **Roue jockey** : automatique
- **Frein à inertie** : recul automatique, frein parc
- **Signalisation** : encastrée
- **Éclairage** : LED 12 V
- **Prise** : 1 prise 13 broches
- **Lave-mains** : intégré
- **Matériel** : homologué CE

⊙ ÉQUIPEMENT STANDARD

- **Enrouleur HP** : manuel en acier
- **Flexible** : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP** : avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance double 900 mm** : réglable haute et basse pression
- **Lance turbo 700 mm** : avec buse rotative

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE					POMPE		
l/min	l/h	bar	Moteur	Carburant	Capacité réservoir	CV	Démarrage	tr/min	Marque	Huile
18	1100	240	HONDA	Essence	6,1l	13	Lanceur	1450	INTERPUMP	15W40