



FICHE TECHNIQUE

CITERNE SOUPLE POUR EAU AVEC COLLECTEUR



SOMMAIRE

1 • Présentation détaillée p.2

1 • PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

- Différentes capacités : de 10 à 30 m³.
- Prévue pour des vides sanitaires ou extérieurs.
- Facilité d'installation.
- Matériaux : PVC - vert 900g/m²
- Collecteur inclus offert - fixation rapide - se pose sans couper la gouttière - s'adapte aux descentes de gouttière de diam 80 et 100 m.
- Avec vanne de vidange polypro DN 50.

Descriptif

- 1 Event polypro DN100 à bride boulonnée.
- 1 trop plein DN25 à bride boulonnée (coudes taraudés des deux côtés).
- 8 renforts d'angles polypro boulonnés.
- 1 passe paroi en polypro DN25 avec bouchon.
- 1 passe paroi en polypro DN32 avec bouchon.



Description technique

- Couleur : vert
- Type d'enduction : PVC
- Finition vernis 2 faces
- Poids total 900g/m²
- Résistance rupture : 400/360 DaN/5 cm
- Résistance déchirure : 400 N
- Tenue au froid : - 30°C
- Tenue à la chaleur : + 70°C

Volume en m ³	Longueur en m	Largeur en m	Hauteur en m	Grammage en g
0,3 m ³	1,20 m	1,00 m	0,40 m	PVC 900gr/m ²
0,5 m ³	1,23 m	1,48 m	0,40 m	
1,0 m ³	2,75 m	1,48 m	0,40 m	
2,0 m ³	2,96 m	2,30 m	0,45 m	
3,0 m ³	2,96 m	2,85 m	0,60 m	
4,0 m ³	3,30 m	2,96 m	0,65 m	
5,0 m ³	3,90 m	2,96 m	0,70 m	
6,0 m ³	4,40 m	2,96 m	0,75 m	
8,0 m ³	5,30 m	2,96 m	0,80 m	
10,0 m ³	6,20 m	2,96 m	0,90 m	
15,0 m ³	5,30 m	4,44 m	1,00 m	
20,0 m ³	6,50 m	4,44 m	1,10 m	
25,0 m ³	7,60 m	4,44 m	1,20 m	
30,0 m ³	6,30 m	5,92 m	1,25 m	

Collecteur

Collecteur Speedy Eco, le collecteur le plus simple du marché à fixation rapide, il se pose sans couper la gouttière. Il s'adapte aux descentes de gouttières de diamètres 80 et 100 mm et est équipé d'une vanne de régulation du débit de sortie.

