



FICHE TECHNIQUE

REMORQUE NHP POUR LAVAGE INTENSIF

Transmission réductée 1 450 tr/min



SOMMAIRE

1 • Présentation détaillée p.2

1 • PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

Caractéristiques :

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Régulateur** : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- **Réducteur** : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- **Moteur** : essence avec sécurité manque d'huile ou Diesel selon modèle
- **Démarrage** : lanceur ou électrique selon modèle
- **Platine** : montée sur silentblocs
- **Platine et capot** : acier mécano-soudé, peinture époxy
- **Retour de cuve**
- **Gestion d'arrivée d'eau** : flotteur
- **Visibilité niveau d'eau**

Caractéristiques remorques :

- **PTAC*** : 1 600 kg
- **Poids à vide** : 400 kg
- **Remorque** : 1 essieu central 1 600 kg
- **Châssis porteur** : acier galvanisé
- **Réserve d'eau avec anti roulis** : 1 100 l
- **Filtres à eau** :
 - 50 µ à l'entrée de la pompe
 - Tamis en entrée de cuve
- **2 roues** : 185R14C extérieures au plateau
- **Points de lavage** : 2 arrières + 1 avant
- **Béquille de stabilisation** : arrière antiviol
- **Attelage** : ALKO à anneaux 68 x 42 mm
- **Essieu** : ALKO
- **Timon parallélogramme ALKO** : réglable en hauteur
 - Mini : 20 cm
 - Max. : 60 cm
- **Roue jockey** : automatique
- **Frein à inertie** : recul automatique, frein parc
- **Signalisation** : encastrée
- **Éclairage** : LED 12 V
- **Prise** : 1 prise 13 broches
- **Lave-mains** : intégré
- **Matériel** : homologué CE

Options :

- 1 • Kit antigel (cuve 22l)
- 2 • Kit détergent
- 3 • Roue de secours
- 4 • Support roue de secours

CONDITIONS D'UTILISATION

Semi-pro	Professionnel	Intensif	Super intensif
----------	---------------	----------	----------------

Débit		Pression	Puissance					Pompe		
l/min	l/h	bar	moteur	carburant	capacité réservoir	CV	démarrage	tr/min	marque	huile
18	1 100	240	HONDA	essence	6,1l	13	lanceur	1 450	INTERPUMP	15W40