

APL-200**SHAMPOO PRÉ-LAVAGEM AUTO****CARCLEANPREWASH****DESCRIÇÃO**

Produto de carácter alcalino, especialmente desenvolvido para a pré-lavagem de veículos em sistemas automáticos.

APLICAÇÕES

Utilizado com máquinas de pressão ou em túneis e pórticos de lavagem automática. Ideal para a remoção de sujidades difíceis como alcatrão, manchas de combustíveis e filme do tráfego urbano.

**BENEFÍCIOS**

- Elevado poder de desengorduramento, com espuma compacta, aumentando a eficácia da lavagem.
- Seguro de usar em plásticos, borrachas, cromados, vidros e ligas leves.
- Apresenta agentes anti – corrosão.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplicar o produto sempre com o carro molhado.

Aplicar o produto com uma diluição entre 5% e 10%, conforme a sujidade. Deixar atuar entre 2 a 5 minutos e esfregar se necessário. Enxaguar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Aparência	Líquido não viscoso
Cor	Verde escuro
Biodegradabilidade	>90%
Matéria Ativa Total	20–25%
Densidade (g/cm ³)	1.10±0.01
pH	13.0–14.0

APL-200

SHAMPOO PRÉ-LAVAGEM AUTO

COMPOSIÇÃO

Tensioativos não iónicos: < 5%

Tensoactivos anfotéricos: < 5%;

Fosfatos: < 5%;

(NTA) ácido nitrilotriacético e respectivos sais: < 5%;

Perfume

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Produto estável em condições normais.

Manter o produto na embalagem de origem fechada em local fresco e ao abrigo da luz solar.

A Ficha de Dados de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto.

EMBALAGEM

