





HCA - 50

CERA ACRILICA



APLICAÇÕES:

- Cera acrílica adequada para o polimento de todo o tipo de pavimentos duros, deixando as superfícies brilhantes, protegidas e perfumadas.
- A sua fórmula permite facilmente a formação de uma película duradoura sobre as superfícies.



MODO DE UTILIZAÇÃO:

Antes de aplicar o produto, limpar bem toda a superfície.

Pavimentos Novos: aplicar o produto directamente com ajuda de esfregona ou mopa. Fazer duas ou três repetições, dependendo da porosidade e do resultado final pretendido. Estas aplicações devem ser efectuadas com intervalos mínimos de 30 minutos.

NOTA: em pavimentos porosos, deve-se aplicar primeiro um selante (HTP – 25).

Manutenção de Pavimentos: aplicar o produto com uma diluição de 2 a 5%, com ajuda de esfregona ou mopa.

VANTAGENS DO PRODUTO:

- Produto de fácil aplicação.
- Protecção e brilho duradouros.
- Elevada resistência à abrasão.



CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS:

<ul style="list-style-type: none">Líquido bege não viscoso	<ul style="list-style-type: none">pH: 8.0 – 9.0
<ul style="list-style-type: none">Densidade: 1.02 ± 0.01	<ul style="list-style-type: none">Matéria Activa Total: 15 - 20%
<ul style="list-style-type: none">Biodegradabilidade: >90%	

COMPOSIÇÃO:

(Reg. 648/2004)

<ul style="list-style-type: none">Tensioactivos Não Iónicos: <5%
<ul style="list-style-type: none">Conservante (<i>Methylchoroisothiazolinone and Methylisothiazolinone</i>)
<ul style="list-style-type: none">Perfume

ARMAZENAGEM:

Produto estável em condições normais.

Manter na embalagem de origem fechada e ao abrigo de temperaturas extremas.

A Ficha de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto.

EMBALAGEM:

5L



CÓDIGOS QR:



Ficha Técnica



Ficha de Segurança