

HCM-50 CERA ACRÍLICA MADEIRAS

BEWOOD

DESCRIÇÃO

Cera acrílica adequada para o polimento de pavimentos de madeira.

APLICAÇÕES

Indicado para a proteção e acabamento de pavimentos de madeira.

BENEFÍCIOS

- A sua fórmula permite a formação de uma película duradoura, protegendo as superfícies;
- Deixa as superfícies brilhantes e perfumadas;
- Facilidade de aplicação.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Antes de aplicar o produto, limpar bem toda a superfície e, se necessário, fazer a decapagem.


Primeira aplicação: Aplicar uma camada homogénea usando uma esfregona de algodão limpa ou um aplicador apropriado. Deixar secar bem, durante 30 a 60 minutos, em ambiente ventilado. Aplicar uma segunda camada da mesma forma, mas em direção perpendicular à primeira. Se necessário repetir aplicações extra para obter o brilho desejado.

Manutenção de pavimentos: aplicar o produto com uma diluição de 2-5%.

NOTA: em pavimentos porosos, deve-se aplicar primeiro um selante (HTP-25).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Aparência	Líquido não viscoso
Cor	Castanho
Densidade (g/cm ³)	1.02±0.01
pH	8,0 a 9,0



HCM-50

CERA ACRÍLICA MADEIRAS

COMPOSIÇÃO

Policarboxilatos: 15-30%;

Perfume (d-Limonene);

Conservante (*5-chlore-2metil-4-isotiazolin-3-ona and 2-metil-4-isotiazolinon-3-ona and bromonitropropanodiol*).

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Produto estável em condições normais.


Manter na embalagem de origem fechada e ao abrigo de temperaturas extremas.

A Ficha de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto.


EMBALAGEM



5L



3x5L



48 caixas