


HCA-80**CERA ACRÍLICA DE ALTO RENDIMENTO****BECRILAR****DESCRIÇÃO**

Cera acrílica adequada para o tratamento e manutenção de todo o tipo de pavimentos, proporcionando brilho às superfícies e elevada durabilidade.

**APLICAÇÕES**

- Produto especialmente desenvolvido para encerar pavimentos duros e resistentes à água tais como linóleo, tijoleiras, mosaicos, mármore e pedras;
- Tratamento de pavimentos encontrados em ambientes empresariais, clínicas, escritórios, centros comerciais e unidades hoteleiras.

**BENEFÍCIOS**

- Realça o aspeto natural do pavimento, protegendo-o do desgaste proporcionado pela utilização frequente;
- A sua fórmula permite facilmente a formação de uma película duradoura sobre as superfícies, proporcionando proteção e brilho às mesmas;
- Contém propriedades antiderrapantes;
- Produto de fácil aplicação e fácil manutenção;
- Deixa o ambiente agradavelmente perfumado.

MODO DE UTILIZAÇÃO

- Antes de aplicar o produto, limpar bem toda a superfície e se necessário fazer uma decapagem;
- Aplicar uma camada homogénea usando uma esfregona, mopa ou aplicador apropriado para o efeito;
- Deixar secar bem, durante cerca de 60 minutos, em ambiente ventilado;
- Aplicar uma segunda camada utilizando o mesmo procedimento, mas em direção perpendicular à primeira;
- Se necessário repetir aplicações extra para obter o brilho desejado.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Aparência	Líquido não viscoso
Cor	Bege
Densidade (g/cm ³)	1.03±0.01
pH	8.5 a 9.0

HCA-80

CERA ACRÍLICA DE ALTO RENDIMENTO

COMPOSIÇÃO

Tensioativos Não Iónicos: <5%;

Fosfatos: <5%;

Perfume (d-Limonene);

Conservante (5-chlore-2metil-4-isotiazolin-3-ona and 2-metil-4-isotiazolinon-3-ona and bromonitropropanodiol).

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Produto estável em condições normais.


Manter na embalagem de origem fechada e ao abrigo de temperaturas extremas.

A Ficha de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto.


EMBALAGEM



5L



3x5L



48 caixas