

HDC-30**DECAPANTE DE CERAS****BEDECAP****DESCRIÇÃO**

Produto adequado para a remoção de ceras em qualquer tipo de pavimentos duros.

APLICAÇÕES

Permite uma remoção eficaz das camadas antigas de ceras, deixando a superfície apta a novas aplicações de ceras.

BENEFÍCIOS

- Eficácia e rapidez na remoção de filmes acrílicos;
- Pode ser utilizado com segurança em todo o tipo de pavimentos duros;
- Facilidade de aplicação.

MODO DE UTILIZAÇÃO


Antes de aplicar o produto, limpar bem as superfícies.

Aplicar o produto puro ou com uma diluição máxima de 50%, dependendo do grau de acumulação de cera. Espalhar de forma uniforme sobre a superfície usando uma esfregona ou aplicador apropriado. Deixar atuar entre 15 a 30 minutos. Remover os resíduos com uma esfregona húmida. Recomenda-se o posterior polimento do pavimento com a cera acrílica.

NOTA: em pavimentos mais sensíveis, deve ser testado primeiro num local pequeno e pouco visível.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Aparência	Líquido não viscoso
Cor	Incolor
Densidade (g/cm ³)	1.00±0.01
pH	11.0 a 13.0



HDC-30

DECAPANTE DE CERA

COMPOSIÇÃO

Tensoactivos não iónicos: < 5%.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Produto estável em condições normais.


Manter na embalagem de origem fechada e ao abrigo de temperaturas extremas.

A Ficha de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto.


EMBALAGEM



5L



3x5L



48 caixas