

**HDT-80**  
**DESENTUPIDOR DE CANOS****PIPECLEAN****DESCRIÇÃO**

Produto indicado para a remoção de todo o tipo de resíduos orgânicos das tubagens.

**APLICAÇÕES**

- Produto desenvolvido para utilização em situações onde exista uma obstrução do escoamento normal na canalização;

**BENEFÍCIOS**

- Potente ação de desobstrução e desagregamento eficaz de gorduras e outros resíduos orgânicos, sem danificar as canalizações;
- Produto em gel o que potencia a ação e o tempo de atuação nas tubagens;
- Ação desodorizante e de eliminação de germes;
- Produto pronto a usar, não requer diluições.

**MODO DE UTILIZAÇÃO**

- Aplicar entre 300 a 500 mL diretamente na tubagem.
- Deixar atuar, entre 15 min a 30 min. Enxaguar abundantemente com água, de preferência quente. Se necessário voltar a aplicar.

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Aparência                           | Gel viscoso lig. verde |
| Densidade (g/cm <sup>3</sup> )      | 1,14 ± 0,01            |
| pH                                  | 13,0-14,0              |
| Viscosidade (cP, 25°C, TL6, 60 rpm) | 200-350                |
| Cloro Ativo (%)                     | 4,9-6,4                |



**HDT-80****DESENTUPIDOR DE CANOS****COMPOSIÇÃO**

Tensoativos Anfotéricos: <5%

Fosfonatos: <5%



Agentes de branqueamento à base de cloro: 5-15%

**CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO**

Produto estável em condições normais.

Manter o produto na embalagem de origem fechada em local fresco e ao abrigo da luz solar.

A Ficha de Dados de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto.

**EMBALAGEM****3x5L****48 caixas**