

## HTG-50 DESENGORDURANTE EXTRA


# TIRAGORDURAS EXTRA

### DESCRIÇÃO

Poderoso desengordurante, fortemente alcalino, com elevada capacidade descarbonizante. Remove gorduras acumuladas, em particular as carbonizadas, de todas as superfícies laváveis e equipamentos utilizados nas indústrias alimentares e em cozinhas industriais.

### APLICAÇÕES

- Limpeza de exaustores e filtros de exaustores, fornos, grelhadores, e outros equipamentos utilizados nas indústrias alimentares e cozinhas industriais;
- Produto adequado para remover gorduras carbonizadas, óleos ou sujidades orgânicas.



### BENEFÍCIOS

- Excelente poder descarbonizante;
- Rapidez de atuação;
- Versatilidade de aplicação: manual, imersão ou pulverização;
- Pode ser usado com pistola extensível, facilitando a aplicação.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

- LIMPEZA DE EXAUSTORES, FORNOS E GRELHADORES: Antes de aplicar o produto: garantir que a superfície está fria ou morna. No caso dos exaustores, desmontar as peças laváveis e mergulhar as peças no produto. No caso de fornos e grelhadores, pulverizar diretamente o produto na superfície. Deixar atuar durante 5 a 20 minutos, conforme o nível de sujidade. Remover a sujidade solta, com uma escova ou esfregão. Enxaguar abundantemente com água quente e limpa e deixar secar ao ar.
- LIMPEZA DE PAVIMENTOS: Usar o produto com uma diluição até 10%.
- NOTA: não deixar secar nas superfícies. Não aplicar em ligas leves. Em caso de dúvida, testar primeiro num local pequeno e pouco visível.

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

Aparência	Líquido não viscoso
Cor	Amarelado
Biodegradabilidade	>90%
Matéria Ativa Total	30-35%
Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	1.11±0.01
pH	13.0-14.0

## HTG-50

### DESENGORDURANTE EXTRA

#### COMPOSIÇÃO

Tensoactivos anfotéricos:<5%;

Tensoactivos não iónicos:<5%.

#### CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Produto estável em condições normais.


Manter o produto na embalagem de origem fechada em local fresco e ao abrigo da luz solar.

A Ficha de Dados de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto.


#### EMBALAGEM



5L



3x5L



48 caixas