



WORLD'S QUIETEST PET DRYERS

Secadores de Fuerza

Línea completa para el Grooming Profesional

- Secadoras de Fuerza - Secadores de Pedestal - Secadores de Jaula



2-en-1 Dryer+Vacuum



Pedestal Opcional



Pedestal Opcional con Brazo



Kit de Montaje de Pared Opcional



Nuevo motor libre de cepillos de carbón (DC)

B-8



Secadores de Pedestal



Secadoras para Jaula



- La más ligera y compacta tecnología de la industria
- Avanzada tecnología revolucionaria
- Los mas silenciosos y de menor consumo de Amperes



ESPECIFICACIONES

Secadoras de fuerza

Model	B-3	B-4	B-8	B-24	B-25	B-27
Volts/Cycle	115V/60Hz					
Power	2HP	3HP	4 HP	3HP	4HP	6HP
Motor	SINGLE BRUSH	SINGLE BRUSH	BRUSHLESS DC	SINGLE BRUSH	DOUBLE BRUSH	
Max AMP	8A	10A	12A	12A	12A	19A
Rated Airflow	100CFM	120CFM	150CFM	150CFM	160CFM	180CFM
Speeds	2	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable
Heating Element	n/a	n/a	Variable	2 Settings	n/a	n/a
Unit Weight	8.2lbs	10.8lbs	12.3lbs	8.8lbs	12.3lbs	13.0lbs
Unit Dimensions	13"x6"x9"	14"x6.5"x9.5"	17.2"x6.3"x9.8"	14"x6.3"x9.2"	17.7"x6.3"x9.3"	17.7"x6.3"x9.3"
Box Weight	9.5lbs	12.2lbs	13.6lbs	10.2lbs	14.7lbs	14.8lbs
Box Dimensions	15"x9"x10"	15.3"x9.6"x11.2"	20.5"x9.9"x10.9"	17.7"x9.8"x9.6"	20.5"x9.8"x9.6"	20.5"x9.8"x9.6"
Cord Length	10'	10'	10'	10'	10'	10'
Filter System	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Styling Nozzles	4	4	3	3	3	3
Housing	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS + PC
Thermal Protection	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Safety Certification	ETL/CETL	ETL/CETL	ETL/CETL	ETL/CETL	ETL/CETL	N/A
No. of Units per Pallet	84	84	56	70	70	70

Secadoras de Pedestal

Model	B-16	B-18
Volts/Cycle	115V/60Hz	115V/60Hz
Power	1/4HP	1/3HP
Motor	Brushless DC	Brushless DC
Max AMP	12A	18A
Rated Airflow	300CFM	380CFM
Speeds	Variable	Variable
Heating Element	✓	✓
Unit Weight	17lbs	18lbs
Unit Dimensions	34.5"x25"x60"	34.5"x25"x60"
Box Weight	21lbs	22lbs
Box Dimensions	27.5"x13"x10.2"	27.5"x13"x10.2"
Cord Length	13'	13'
Filter System	✓	✓
Housing	ABS	ABS
Thermal Protection	✓	✓
Safety Certification	ETL/CETL	N/A
No. of Units per Pallet	35	35

Secadoras de Jaula

Model	X-430TF	X-800TF
Volts/Cycle	115V/60Hz	115V/60Hz
Power	1/3HP	3/4HP
Motor	Induction	Induction
Max AMP	3.8A	7.5A
Rated Airflow	2000CFM	3200CFM
Speeds	3	3
Unit Weight	17lbs	24.8lbs
Unit Dimensions	13.9"x14.8"x14.6"	15.9"x17.5"x18.5"
Box Weight	21lbs	29.3lbs
Box Dimensions	15.5"x15"x15.2"	19.3"x18.7"x17.3"
Cord Length	20'	25'
3-Hr Timer	✓	✓
Filter System	✓	✓
MDK Compatible	430MDK	800MDK
Housing	ABS	ABS
Thermal Protection	✓	✓
Safety Certification	ETL/CETL	ETL/CETL
No. of Units per Pallet	45	16

Accesorios

Model	430MDK	800MDK	SMK	SMK-2	SCA	WMK
Unit Weight	10 lbs	10.4 lbs	7.5 lbs	8.8 lbs.	8.8 oz.	1.1 lbs
Unit Dimensions	15.75"x9"x104"	17.5"x 9"x104"	22"x22"x49"	26"x26"x53.5"	16.5"x3.2"x2.5"	16"x2.5"x8"
Box Weight	11lbs	11.5lbs	10.8lbs	12.1 lbs.	0.8 lbs.	1.35lbs
Box Dimensions	20"x10"x11"	19"x10.6"x11.2"	28"x10"x7.1"	28.3"x10.4"x8.5"	3.2"x2.8"x16.5"	16.3"x8.1"x2.8"
No. of Units per Pallet	48	48	40	40	672	224 (8 x 28)





La Próxima Generación de Secadores de Aire Forzado.

**B-8 "ELITE" BRUSHLESS
MOTOR FORCE DRYER**
Unrivaled 7000+ Hour Lifespan



¡Nuevo! Brazo
de conversión
de soporte (SCA)



Nuevo! SMK-2
Kit de Montaje
para Secador de
Fuerza



NO MAS REMPLAZO DE CEPILLOS DE CARBON

El innovador secador de fuerza B-8 de XPOWER con tecnología de motor de CC sin escobillas ofrece una inigualable vida útil de más de 7,000 horas combinada con un potente flujo de aire. Controle completamente tanto el volumen de aire como el calor con los controles variables duales del B-8 y la pantalla digital avanzada.

Actualice cualquier secadora de fuerza profesional XPOWER a un cómodo estilo de manos libres con el nuevo kit de montaje en soporte (SMK-2) y el brazo de conversión de soporte (SCA). Con un carrito de secador inclinable de lujo, el nuevo kit de montaje en soporte permite ajustes de ángulo horizontales y verticales personalizados.



Especificaciones

Model	B-8
Volts/Cycle	115V/60Hz
Power	4 HP
Motor	BRUSHLESS DC
Max AMP	12A
Rated Airflow	150CFM
Speeds	Variable
Heating Element	Variable
Unit Weight	12.3lbs
Unit Dimensions	17.2"x6.3"x9.8"
Box Weight	13.6lbs
Box Dimensions	20.5"x9.9"x10.9"
Cord Length	10'
Filter System	✓
Styling Nozzles	3
Housing	ABS
Thermal Protection	✓
Safety Certification	ETL/CETL
No. of Units per Pallet	56

B-8 "ELITE" BRUSHLESS MOTOR FORCE DRYER

Unrivaled 7000+ Hour Lifespan

- Variable Speed & Heat Controls
- Digital Temp & Speed Display
- Efficient 12 AMP Draw



Nuevo! SMK-2

Kit de Montaje para Secador de Fuerza

- Múltiples Angulos de Posicionamiento
- Altura Ajustable Asistida por Piston
- Base Ancha Estable



Stan inclinable



Ajustable



¡Nuevo! SCA Soporte con Brazo de Conversion

- Actualización a manos libres de secado
- Compatible con todos los secadores de fuerza XPOWER

Model	SMK-2	SCA
Unit Weight	8.8 lbs.	8.8 oz.
Unit Dimensions	26"x26"x53.5"	16.5"x3.2"x2.5"
Box Weight	12.1 lbs.	0.8 lbs.
Box Dimensions	28.3"x10.4"x8.5"	3.2"x2.8"x16.5"
No. of Units per Pallet	40	672



SECADOR DE MASCOTAS DE USO CASERO

Línea de desarrollo al por menor



B-2



La línea completa de Secador de Mascotas al por menor de XPOWER ahora ofrece al minorista de mascotas la oportunidad de cosechar los beneficios de mayores ventas y ganancias, al mismo tiempo que aumenta su base de clientes en un mercado cada vez más amplio de aseo para mascotas de la familia.

La nueva generación de dueños de mascotas exige un estándar más alto de productos y equipos para sus mascotas. Al satisfacer esta demanda, los minoristas disfrutarán de un importante estimulante del crecimiento para el auto-lavado y los servicios de aseo de servicio completo, así como de sus líneas de alimentos, golosinas y accesorios de primera calidad.

Aclamado por sus altos estándares de rendimiento, diseño innovador y excelencia tecnológica en el mercado profesional de aseo de perros y gatos, XPOWER presenta la mejor línea de secadores para la venta al por menor con:

- Empaque listo para anaquel.
- Guía de cómo realizar estilismo.
- Diseño ligero & con estilo.
- Puntos de precio excepcional.



B-53
Airrow Pro



B-55

1 Año de Garantía
*Aplican Restricciones



ESPECIFICACIONES

Modelo	B-2	B-53	B-55
Volts/Hertz	115V/60Hz	120/60Hz	115V/60Hz
Poder	2HP	3/4HP	2HP
Motor	MOTOR CON CEPILLO DE CARBON	MOTOR CON CEPILLO DE CARBON	MOTOR CON CEPILLO DE CARBON
Max AMP	8A	4.5A	8A
Flujo de aire Clasificado	100CFM	90CFM	100CFM
Velocidades	2	2	2
Elemento de calefacción	NO	NO	NO
Peso de la Unidad	3.44 Kg.	1.04 Kg.	2.17 Kg
Dimensiones de Unidad	13"x6"x9"	6.75"x3.82"x7.22"	10.3"x5.2"x8"
Peso de Caja	4.03 Kg.	1.22 Kg.	2.58 Kg.
Dimensiones de Caja	15"x9"x10"	7.1"x5.1"x7.7"	12.2"x7.5"x8.7"
Longitud del Cable	10'	10'	5'
Sistema de Filtros	SI	SI	SI
Estilo de Boquillas	6	9	3
Cubierta	ABS	ABS	ABS
Colores Disponibles	Azul Morado Rosa Verde	Morado Rosa Verde	Morado Rosa Verde
Protección Térmica	✓	✓	✓
Certificados de Seguridad	ETL/CETL	ETL/CETL	ETL/CETL
No. de Unidades por Palet	84	288	105

Accesorios:

B-2 Boquillas



B-55 Boquillas



B-53 Boquillas





DEPURADORES DE AIRE

Potente Purificador de Aire Para Múltiples Aplicaciones

XPOWER ha desarrollado su línea de innovadores depuradores de aire de múltiples etapas para purificar el aire para una amplia gama de aplicaciones, incluidas las industrias de restauración, cuidado de mascotas y cuidado de la salud. Con una tecnología innovadora, los depuradores de aire XPOWER pueden contener contaminantes que conducen a la toxicidad ambiental y humana. Estos sistemas de filtración de aire capturan una amplia gama de compuestos y evitan la migración de organismos de un lugar a otro.

Mini depuradores de aire comerciales de 5 velocidades



X-2380

NFR9 - Filtros de malla de nylon exterior
NFS13 - Filtro de malla de nylon
WF50 - 2" Filtro lavable grueso



X-2480A

NFS13 - Filtro de malla de nylon
PF16 - Filtro de Medios Plisados
HEPA35-33 - Filtro HEPA de 1.4"



X-2580

NFS13 - Filtro externo de maya de Nylon
NFS13 - Filtro de maya de Nylon
CF35-33 - Filtro de carbón activado de 1.4"
HEPA35-33 - Filtro HEPA de 1.4"

Mini filtros Depuradores de Aire



NFR9
 Filtro Externo de Maya de Nylon



NFS13
 Filtro de Maya de Nylon



PF16
 Filtro de Medios Plisados



CF35
 Filtro de Carbón Activado



HEPA35-33
 Filtro HEPA de 1.5" de espesor



WF50
 Filtro lavable de 2" de espesor

ESPECIFICACIONES DE MINI DEPURADORES DE AIRE

Modelo	X-2380	X-2480A	X-2580
Volts/Hertz	115 Volt/ 60 Hertz	115 Volt/ 60 Hertz	115 Volt/ 60 Hertz
Motor	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP
Max AMP	2.8A (Velocidad Alta)	2.8A (Velocidad Alta)	2.8A (Velocidad Alta)
Flujo de Aire Clasificado	550 CFM	550 CFM	550 CFM
Velocidades	5 Velocidades	5 Velocidades	5 Velocidades
RPM (Bajo-Alto)	650 - 2,950 RPM	650 - 2,950 RPM	650 - 2,950 RPM
Peso de la Unidad	9.97 Kg.	9.66 Kg.	9.66 Kg.
Dimensiones de la Unidad	16.6"X10.4"X18.9"	16.6"X10.4"X18.9"	16.6"X10.4"X18.9"
Peso con Caja	11.15 Kg.	10.84 Kg.	10.84 Kg.
Dimensiones de la Caja	18.7"X12.4"X21.0"	18.7"X12.4"X21.0"	18.7"X12.4"X21.0"
Longitud de l Cordón	3.96 mts.	3.96 mts.	3.96 mts.
Cubierta	ABS	ABS	ABS
Cadena de Margaritas GFCI	No	SI	No
Luz de Cambio de Filtro	Indica cuando el filtro necesita ser limpiado o cambiado	Indica cuando el filtro necesita ser limpiado o cambiado	Indica cuando el filtro necesita ser limpiado o cambiado
Apilable	SI	SI	SI



DEPURADORES DE AIRE

Depuradores de aire comerciales de velocidad variable



X-3300

NFS16 - Filtro de Maya de Nailon
PF16 - Filtro de Medios Plisados
WF35 - Filtro Lavable Purificante
WF35 + EVA - Filtro Purificante Lavable



X-3500

NFS12 - Filtro Externo de Maya de Nailon
NFS16 - Filtro de Maya de Nailon
CF35 - Filtro de Carbón Activado e 1.4"
HEPA50 - HEPA 1.4" Filtro



X-3400A

NFS16 - Filtro de Maya de Nailon
PF16 - Filtro de Medios Plisados
HEPA50 - Filtro HEPA de 2"



X-3700

NFS16 - Filtro de Maya de Nailon
PF16 - Filtro de Medios Plisados
CF35 - Filtro de Medios Plisados de 1.4"
HEPA50 - Filtro HEPA de 2"

Filtros de Depuración de Aire



NFR12
Filtro Exterior de Maya de Nailon



NFS16
Filtro de Maya de Nailon



PF16
Filtro de Medios Plisados




CF35
Filtro de Carbón Activado de 1.4"




HEPA35
Filtro HEPA de 1.4" de Espesor



HEPA 50
Filtro HEPA de 2" de Espesor



WF35
Filtro Purificador Lavable



WF35-EVA
Filtro Purificador Lavable

Especificaciones de Depuradores de Aire

Modelo	X-3300	X-3400A	X-3500	X-3700
Volts/Hertz	115 Volt/ 60 Hertz			
Motor	1/3 HP	1/2 HP	1/3 HP	1/3 HP
Max AMP	2.3A (Alta Velocidad)	2.8A (Alta Velocidad)	2.3A (Alta Velocidad)	2.3A (Alta Velocidad)
Flujo de Aire Clasificado	550 CFM	600 CFM	550 CFM	550 CFM
Velocidades	Control de Velocidad Variable			
RPM (Baja-Alta)	950 - 2,400 RPM	850 - 2,900 RPM	950 - 2,400 RPM	950 - 2,400 RPM
Peso de la Unidad	15.19 Kg.	12.51 Kg.	15.19 Kg.	14.60 Kg.
Dimensiones de la Unidad	19.6" x 12.3" x21.6"	19.6" x 12.3" x21.6"	19.6" x 12.3" x21.6"	18.5" x 12.3" x21.6"
Peso de la Caja	17.96 Kg	15.24 Kg.	17.96	17.32 Kg.
Dimensiones de la Caja	21.3" x 14" x 23"			
Longitudes del Cable	3.96 mts.	3.96 mts.	3.96 mts.	3.96 mts.
Estructura	ABS	ABS	ABS	ABS
Tamaño del Conducto (Dimensiones de salida de aire)	5" x 10.8"	5" x 10.8"	5" x 10.8"	5" x 10.8"
Cadena de Margaritas GFCI	No	SI - Conecta 4 unidades juntas	No	No
Luz de cambio de filtro	Indica cuando el filtro necesita ser limpiado o cambiado	Indica cuando el filtro necesita ser limpiado o cambiado	Indica cuando el filtro necesita ser limpiado o cambiado	Indica cuando el filtro necesita ser limpiado o cambiado
Aplilable	SI	SI	SI	SI
Certificados de Seguridad	ETL/CETL	ETL/CETL	ETL/CETL	ETL/CETL



P-260NT/P-450NT

AIR MOVER PERFUMADO

Los innovadores motores de aire con fragancia de XPOWER son alternativas portátiles a los nebulizadores HVAC, y cuentan con cartuchos patentados con aroma rellenable que dispersan el aire de manera rápida y eficiente. Funcionan de manera tan confiable como los motores de aire XPOWER estándar y están disponibles desde 1/8 a 1 HP, con opción de cadena tipo margarita o ionizador purificador de aire.

Los motores de aire con aroma a aire fresco son versátiles y están repletos de características:

- Potente y eficiente energéticamente.
- Ligero y tranquilo
- Uso dual, con o sin fragancia.
- Variedad de fragancias de cartucho disponibles
- P260AT y P-450AT disponibles con cadena margarita



Fragancias:

- Brisa Fresca
- Lima
- Lavanda -Vainilla
- ... más por venir pronto.

MODELO	VOLT / HERTZ	PODER	AMPS	FLUJO DE AIRE
P-260NT	115V / 60Hz	1/4 HP	2.3A	800 CFM
P-450NT	115V / 60Hz	1/3 HP	3.8 A	2000 CFM

CARACTERISTICAS

P-260NT



- Potente y energéticamente eficiente motor de inducción de 1/5 HP.
- Bajo consumo de 2,3 A con una capacidad máxima de flujo de aire de 800 CFM 4 velocidades con
- 4 posiciones de secado en ángulo (0°, 20° de caballete, 45° y 90°).
- Cable de alimentación de 3 mts. con diseño de cable envolvente.
- Generador de iones negativos, temporizador de 3 horas y cartucho de perfume recargable.
- Apilable hasta 4 unidades de altura para un fácil almacenamiento.
- Diseño de carcasa de plástico de polipropileno (PP) ligero, compacto y duradero
- Certificado de seguridad ETL/CETL

P-450NT

- Motor de inducción de 1/3 HP potente y energéticamente eficiente Bajo 3.8 A.
- Capacidad máxima de flujo de aire de 2000 CFM.
- 3 velocidades con posiciones de secado de 4 ángulos (0°, soporte de 20°, 45° y 90°).
- Cable de alimentación de 6.09 metros con diseño de cordón envolvente.
- Generador de iones negativos, temporizador de 3 horas y cartucho de aroma recargable.
- Apilable hasta 4 unidades de altura para un fácil almacenamiento.
- Diseño de carcasa de plástico de polipropileno (PP) ligero, compacto y duradero.
- Certificado de seguridad ETL / CETL.



MODELO NO.	P-250NT	P-450NT
VOLTS/HERTZ	115V / 60Hz	115/ 60Hz
MOTOR	1/5HP	1/3 HP
AMPS	2.3 A	3.8 A
FLUJO DE AIRE CLASIFICADO	800 CFM	2000 CFM
VELOCIDADES	4 VELOCIDADES	3 VELOCIDADES
LONGITUD DEL CABLE	3.04 METROS	6.09 METROS
POSICIONES DE OPERACION	0°, 20°, 45°, 90°	0°, 20°, 45°, 90°
APILABLE	SI	SI
TEMPORIZADOR DE 3 HORAS	SI	SI
PESO DE LA UNIDAD	4.53 KG.	7.39 KG.
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (LxWxH)	10.7" x 12.4" x 13.3"	13.9" x 14.8" x 14.6"
ESTRUCTURA	PP	PP
UNIDADES POR PALET	72	45



XD-85LH

DESHUMIFICADOR COMERCIALES LGR

RENDIMIENTO SUPERIOR, DISEÑO PORTÁTIL



Obtenga el máximo control de humedad en un diseño de ahorro de espacio ultra con la serie de deshumidificadores LGR de XPOWER. Los Deshumidificadores LGR de XPOWER cuentan con un sistema de admisión dual patentado que aumenta la eficiencia y el rendimiento en una amplia gama de condiciones de operación. Diseñadas para maximizar el espacio de almacenamiento, estas unidades compactas se apilan hasta 3 de alto y cuentan con 2 puntos de agarre moldeados en la parte delantera y trasera. Para mayor movilidad, también está disponible un modelo separado que incluye ruedas y manija. Una pantalla de visualización digital fácil de usar da una lectura de la humedad actual, y puede programarse el nivel de humedad deseado.

Desarrollada para sobresalir incluso en los entornos de restauración de daños por agua más difíciles, la serie LGR de grado profesional extrae más humedad que los modelos comerciales más grandes.

- Sistema de admisión dual patentado de alta eficiencia
- Bajo amperaje (menos de 7 amperios)
- Elimina hasta 80 litros / día en AHAM *
- Amplio rango de operación de 0.5 ° - 40.5 ° C
- Bomba de agua de purga automática con mangueras de drenaje de 12.19 mts.
- Apilable hasta 3 unidades de altura
- Diseño compacto que ahorra espacio
- Ligero menos de 31.75 Kg.
- Empuñaduras de asa moldeadas de 2 caras Easy Carry
- Con manija y ruedas disponibles



ESPECIFICACIONES

Modelo No.	XD-85LH
Eficiencia de remoción de agua en AHAM (26.6°C/ 60% HR)	40.2 Litros por Día
Remosion de agua a maxima Saturacion (32.2°C, 90% HR)	71 Litros por Dia
Volts/Hertz	115V / 60 Hz
Amperes	6.7 A
Flujo de Aire Clasificado	180 CFM
Velocidades	Control Automatico
Tipo de Filtracion	Filtro 3M HAF
Estructura	PE
Longitud del cable	7.62 mts.
Longitud de Manguera de Drenado	12.19 mts
Medidor de Tiempo	Hasta 9999 horas 50 minutos.
Rango de Operacion	33°F - 105°F (0.6°C - 40.6°C)
Peso de la Unidad	30.48 Kg.
Dimensiones de la Unidad (LxWxH)	13.1x 27.8 x 23.4 in.
Peso del Emapque	34.01 kg
Dimensiones del Empaque (LxWxH)	14.8x 25.7 x 23.7 in.
Piezas por Pallet	18
Certificados de Seguridad	ETL / C-ETL
Certificacion Energy Star	

Los productos XPOWER listados cumplen con las normas OSHA para el lugar de trabajo.

Características:

Apilamiento Seguro



Humedad programable y pantalla digital

