Introduction

Thank you for purchasing the BrandStand CubieMod® 2.0. Please be sure to read this User Manual carefully to ensure proper installation.

The information in this document is subject to change and does not represent a commitment on the part of Brandstand. No part of this document may be reproduced, transmitted or in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express permission of Brandstand. Information always and exclusively belongs to Brandstand. Information may not be used for purposes other than the purchaser's personal use, without the written permission of Brandstand.

Product Features

- Convenient connections for AC and USB powered devices
- Efficient and stylish design with multiple mounting options
- Innovative Cut Tool

Product Description

- 1. Tensor Resistant AC outlet
- 1.5' Stretch Power Cord
- 1 USB-A port
- 1 USB-C port
- 1.8m (5.9') Smart Power Cord
- All Mounting Hardware Included

Technical Specifications

Continuous Duty External Rating 10A 125V~ 1250W 60Hz Fused (250V~ 2500W)	**Power Cord** 1.8m (5.9') Smart
AC Outlets Output UK: 250V~ 10A Fused: 250V~ 2.5A	**Housing Material** PC
Powered USB Output Single USB-C Output (20W Max): 5V~⎓3A or 9V~⎓2.22A or 12V~⎓1.67A Single USB-A Output (12W Max): 5V~⎓2.4A	**Working Surroundings** Indoor Fixed Mount
Double Port Output (12W Max): USB-C Output(20W Max): 5V~⎓3A or 9V~⎓2.22A or 12V~⎓1.67A USB-A Output (12W Max): 5V~⎓2.4A	
Wireless Output: Up to 10W	
EMI/RF Filtration 150kHz-1000MHz up to 40db	
Working Temperature 0-35° C	

BRANDSTAND

UK

cubiemod 2.0

User Manual

English

Introduction

Merci d'avoir acheté le Brandstand CubieMod® 2.0. Assurez-vous de lire attentivement ce manuel d'utilisation pour garantir une installation correcte.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées et ne représentent pas un engagement de la part de Brandstand. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, transmise ou stockée, quelle que soit la forme ou quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou systèmes de stockage et de récupération d'informations, ou toutes dans une langue autre que la langue du client, sans son l'utilisation personnelle de l'acheteur, sans le consentement écrit de Brandstand.

caractéristiques du produit

- Connexions pratiques pour les appareils alimentés en courant alternatif et USB
- Conception efficace et élégante avec plusieurs options de montage
- Protection contre les surtensions

Description du produit

- 1 prise CA innovante
- Cordon extensible de 1,5 m
- 1 port USB-A
- 1 port USB-C
- Cordon d'alimentation 1,8 m (5,9 pieds)*
- Tout le matériel de montage inclus

Technical Specifications

Classement électrique en service continu 10A 125V~ 1250W 60Hz Fusible (250V~ 2500W)	**Cordon d'alimentation** 1,8 m (5,9 pieds) Intelligent
Sortie de prises CA UK: 250V~ 10A Fusible: 250V~ 2A	**Matériau du boîtier** PC
Sortie USB alimentée Sortie USB-C unique (20 W max.) : 5 V ⎓ 3 A ou 9 V ⎓ 2,22 A ou 12 V ⎓ 1,67 A Sortie USB-A unique (12 W max.) : 5 V ⎓ 2,4 A	**Environnement de travail** Support fixe intérieur
Sortie double port (12 W max.) : Sortie USB-C (20 W max.) : 5 V ⎓ 3 A ou 9 V ⎓ 2,22 A ou 12 V ⎓ 1,67 A Sortie USB-A (12 W max.) : 5 V ⎓ 2,4 A	
Sortie sans fil : jusqu'à 10 W	
Filtration EMI/RF 150kHz-1000MHz jusqu'à 40db	
Température de fonctionnement 0-35°C	

BRANDSTAND

UK

cubiemod 2.0

Manuel de l'utilisateur

Français

Introducción

Gracias por comprar Brandstand CubieMod® 2.0. Asegúrese de leer detenidamente este Manual del usuario para garantizar una instalación correcta.

La información de este documento está sujeta a cambios y no representa un compromiso por parte de Brandstand. Ninguna parte de este documento puede reproducirse, transmitirse o almacenarse de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o sistemas de almacenamiento y recuperación de información, o traducirse a otro idioma que no sea el idioma del comprador, sin el permiso de Brandstand. La información pertenece por escrito de Brandstand.

Características del producto

- Conexiones prácticas para dispositivos alimentados por CA y USB
- Diseño eficiente y elegante con múltiples opciones de montaje
- Protección contra la sobretensión

Descripción del producto

- 1 tomacorriente de CA a prueba de manipulaciones
- Cargador resistente a la tensión
- 1 puerto USB-A
- 1 puerto USB-C
- Cable de alimentación de 1,8 m (5,9 pies)*
- Todo el hardware de montaje incluido

Especificaciones técnicas

Clasificación exterior de servicio continuo UK: 250V~ 10A Sobrecarga: 250V~ Suministro: 250V~ 2A 1250W 60Hz	**Material de la carcasa** PC
Salida de enchufes de CA UK: 250V~ 10A Fusible: 250V~ 2A	**Entorno de trabajo** Montaje fijo para interiores
Salida USB alimentada Salida USB-C única (20 W máx.): 5 V ⎓ 3 A o 9 V ⎓ 2,22 A o 12 V ⎓ 1,67 A Salida USB-A única (12 W máx.): 5 V ⎓ 2,4 A	**Cable de alimentación** 1,8 m (5,9 pies) inteligente
Salida de puerto doble (12 W máx.): Salida USB-C (20 W máx.): 5 V ⎓ 3 A o 9 V ⎓ 2,22 A o 12 V ⎓ 1,67 A Salida USB-A (12 W máx.): 5 V ⎓ 2,4 A	
Salida inalámbrica: hasta 10W	
Filtración EMI/RF: 150kHz-1000MHz hasta 40db	
Temperatura de trabajo 0-35°C	

BRANDSTAND

UK

cubiemod 2.0

Manual de usuario

Español

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des Brandstand CubieMod® 2.0. Bitte lesen Sie dieses Installationshandbuch sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen zu

Die Informationen in diesem Dokument sind Änderungen unterworfen und stellen keine Verpflichtung seitens Brandstand dar. Kein Teil dieses Dokuments darf reproduziert, in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopien, Aufzeichnungen oder Informationsspeicher- und -abrufsystemen, übersetzt oder in eine andere Sprache für andere Zwecke als den persönlichen Gebrauch des Käufers übersetzt werden der schriftlichen Genehmigung von Brandstand.

Product Features

- Bequeme Anschlüsse für mit Wechselstrom und USB betriebene Geräte
- Effizientes und eleganes Design mit mehreren Montageoptionen
- Überspannungsschutz

Product Description

- 1 Hochspannungssicherer Steckdose
- 1.5' Stretch Power Cord
- 1 USB-A Anschluss
- 1 USB-C Anschluss
- 1.8 m langes 5'1.5mm² Netzkabel
- Alle Montagematerial im Lieferumfang enthalten

Technical Specifications

Elektrische Nennleistung im Dauerbetrieb UK: 250V~ 10A Sicherung: 250V~ 2A 1250W 60Hz	**Power Cord** 1.8m (5.9') Smart
AC Steckdosen Ausgang UK: 250V~ 10A Sicherung: 250V~ 2A	**Housing Material** PC
Powered USB Ausgang Single USB-C Ausgang (max. 20 W): 5 V ⎓ 3 A oder 9 V ⎓ 2.22 A oder 12 V ⎓ 1.67 A Einzelner USB-A Ausgang (max. 12 W): 5 V ⎓ 2.4 A	**Working Surroundings** Indoor Fixed Mount
Ausgang mit zwei Anschlüssen (max. 12 W): Ausgang USB-C (max. 20 W): 5 V ⎓ 3 A oder 9 V ⎓ 2.22 A oder 12 V ⎓ 1.67 A USB-A Ausgang (max. 12 W): 5 V ⎓ 2.4 A	
Drahtlose Leistung: Bis zu 10 W	
EMI/RFI-Filterung 150kHz-1000MHz bis 40db	
Arbeitstemperatur 0-35° C	

BRANDSTAND

UK

cubiemod 2.0

Bedienungsanleitung

Deutsch

Introduzione

Grazie per aver acquistato Brandstand CubieMod® 2.0. Assicurarsi di leggere attentamente questo Manuale dell'utente per garantire una corretta installazione.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche e non rappresentano un impegno da parte di Brandstand. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, trasmessa o qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazioni o sistemi di archiviazione e recupero delle informazioni, o tradotta in qualsiasi lingua per scopi diversi dall'uso personale dell'acquirente, senza il permesso scritto di Brandstand.

Caratteristiche del prodotto

- Connessioni pratiche per dispositivi con alimentazione CA e USB
- Design efficiente ed elegante con molteplici opzioni di montaggio
- Protezione da sovracarichi

Descrizione del prodotto

- 1 presa CA antimanomissione
- Cavo/cavetto estensibile CI
- 1 porta USB-A
- 1 porta USB-C
- Cavo di alimentazione 1,8 m (5,9 ft.)*
- Tutto l'hardware di montaggio incluso

Specifiche tecniche

Valutazione elettrica a servizio continuo UK: 250V~ 10A Sovraccarico: 250V~ Fornitura: 250V~ 2A 1250W 60Hz	**Materiale dell'alloggiamento** PC
Uscita presa CA UK: 250V~ 10A Fusibile: 250V~ 2A	**Ambiente di lavoro** Montaggio fisso per interni
Uscita a doppia porta (20 W max): Uscita USB-C singola (20 W max.): 5 V ⎓ 3 A o 9 V ⎓ 2,22 A o 12 V ⎓ 1,67 A Uscita USB-A singola (12 W max.): 5 V ⎓ 2,4 A	**Cavo di alimentazione** 1,8 m (5,9 ft.) Smart
Uscita senza fili: fino a 10 W	
Filtrazione EMI/RFI: 150kHz-1000MHz fino a 40db	
Temperatura di lavoro 0-35°C	

BRANDSTAND

UK

cubiemod 2.0

Manuale d'uso

Italiano

Wichtige Sicherheitshinweise

- ACHTUNG: Verletzungen des Gerätes Gerät nicht, wenn nicht mindestens 10 Meter (30 Fuß) vom Wasser Gerät der Steckdose und dem Wasser entfernt.
- Das Gerät darf nicht in Bereichen mit Temperaturen außerhalb des zulässigen Bereichs angeschlossen oder Betrieben werden. Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen, die mehr als 3000 Meter über dem Meeresspiegel liegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter Bedingungen, in denen Kondenswasser entsteht. Gerät nicht einer Steckdose, bei der die Steckdosenhöhe niedrigen nicht mit den Kingen Steckdose, bei der die Steckdosenhöhe niedrigen nicht mit den Kingen Steckdose, bei der die Steckdosenhöhe niedrigen nicht mit den Kingen Steckdose, bei der die Steckdosenhöhe niedrigen nicht mit den Kingen Steckdose, bei der die Steckdosenhöhe niedrigen nicht mit den Kingen Steckdose, bei der die Steckdosenhöhe niedrigen nicht mit den Kingen
- Lassen Sie Kinder das Gerät nicht ohne Aufsicht in Verbindung mit Wasser verwenden.
- Stellen Sie immer sicher, dass das Produkt aus der Steckdose gezogen ist, bevor Sie versuchen, es zu reparieren.
- Nehmen Sie das Netzkabel und das Produkt nach Gebrauch vom Stromnetz ab.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Feuchtigkeit gibt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu modifizieren. Die Wartung darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Auf dem Produkt befindet keine Quellen offener Flammen, wie zB Kerzen, platziert werden.
- Das Produkt darf nicht unbeaufsichtigt unter an trockenen Orten verwendet werden.

Eingeschränkte 1-Jahres-Garantie

Produkte werden von Brandstand gegen Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung unter normalen Bedingungen für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufdatum garantiert. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Brandstand.

Rückmeldungen

Für eine Rückmeldung oder einen Umtausch müssen Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem ursprünglichen Kaufdatum zurückgegeben werden. Kunden müssen Rücksendungen innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware an Brandstand senden (Return Merchandise Authorization) und spezifische Verpackungsanweisungen zu erhalten. Produkte müssen in ihrer Originalverpackung und -zustand zurückgegeben werden. Im Originalzustand und Originalzubehör und Verpackung unbeschädigt, sauber und in wiederverkaufsfähigem Zustand zurückgegeben werden. Produkte müssen mit einer Rückverfolgungsnummer versehen sein. Produkte, die ohne Rückverfolgungsnummer versehen sind oder Rücksendungsgegenstände von 30 % erhalten. Rückerstattungen werden per Kreditkarte oder Scheck innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt und Bestätigung der Produktzustand erstattet. Versandkosten für Produktaustausch und kundenspezifische Produkte sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Haftungsbeschränkung

Die Haftung von Brandstand Products oder seiner Lieferanten für Verluste, Ansprüche oder Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall oder Datenverlust oder -beschädigung, Geschäftsunterbrechung oder Ersatzkosten, unabhängig von der Ursache (einschließlich Vertrag, Verstoß oder Garantieverstoß) wird ... auch wenn Brandstand Products oder seine Lieferanten auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden oder Ihre Ansprüche nicht den Zweck dieser Beschränkung verfehlen oder Ihnen oder Ihren Folgeschäden nicht, sowie das obige Beschränkung nicht zulässig ist.

Wichtig:

Die USB-Ausgänge dieses Produkts können nicht als USB-Hub verwendet werden und überlasten keine Geräte. Die aktiven USB-Ausgänge an diesem Gerät sind ausschließlich für das Laden von Geräten mit geringem Strombedarf ohne USB-Kommunikation aufgelisten sollten können

Der Brandstand-Unterschied

- Entspricht IEC 62368-1 (Audio/Video, Informations- und Kommunikationstechnologieausrüstung)
- Entspricht UL 962A (Furniture Power Distribution Units) und umfasst Fliesstpfeifenschutz, Überspannungsschutz, Kabelmanagement und Kabel-Cut-Tool, um eine professionelle Installation zu gewährleisten und eine sauberere Ästhetik zu erzielen
- Entspricht VDE 0620-2 (Allgemeine Anforderungen an Stecker und Schutzkontaktsteckdosen) und bestandet Sicherheitsprüfung

Important safeguards

- ATTENTION: not damage the equipment, keep at least 10 meters (30 feet) away from the water socket and the water.
- Do not operate or install the equipment in areas with temperatures outside the allowable range. Do not operate in areas more than 3000 meters above sea level.
- Avoid using the equipment in conditions where condensation may occur.
- Do not plug the equipment into a socket where the socket height is not compatible with the socket height.
- Do not allow children to use the equipment in conjunction with water without supervision.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before attempting to repair it.
- Remove the power cord and product away from heated surfaces.
- Do not use the product if the power cord or equipment is damaged.
- Do not use the product if there is any sign of moisture.
- Do not attempt to repair or modify the equipment. Maintenance must be performed by qualified technicians.
- Do not place any sources of open flame, such as candles, on the product.
- Do not leave the product unattended in dry locations.

Limited 1 Year Warranty

Products are warranted by Brandstand against manufacturing defect in material and workmanship under normal use for one year from the date of purchase. Defective products will be exchanged for the same or comparable item.

Returns

Returns or exchanges of products must be received within 30 days of original purchase date. Customers must contact Brandstand to obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) and specific packaging instructions before returning product. Customers must ship product returned within 30days with an RMA. Product must be in original condition and original accessories and packaging, undamaged, clean and brand-new condition. Product must be returned with a tracking number. Products without a tracking number in return/ There is a 30% restocking fee on all returned products. Refunds will be issued by check. Refund checks are mailed the 15th day from the date the product is returned. Delivery charges and customized products are non-refundable.

Disclaimer of Damages

Brandstand Products or its suppliers, or its suppliers, be liable for indirect, incidental, or consequential damages, loss of profit, loss of use of data, or interruption of business, or cost of replacement, regardless of the cause (including contract, breach or warranty) Brandstand Products or its suppliers has been advised of the possibility of such damages, or your claims for indirect, incidental, or consequential damages, or the purpose of this limitation of liability fail of its essential purpose.

Important:

This product USB outlets cannot be used as a USB hub and does not transmit data. The powered USB outlets on this unit are intended solely for charging devices that can be charged via a USB interface.

Unpacking and Set up:

1. Carefully remove from packaging. Verify that you have all necessary components before beginning your chosen of box and packaging.

Component List
- CubieMod Main Unit
- Cut Tool (Included)
- 2 Mounting Brackets, 4 Flat Head Screws, 2 Allen Bolts (Option #1)
- 4 Flat head, Wood Screws .79" (Option #2)

CubieMod - Installed

CubieMod - Installation Guide

Note: This product is designed to be used on a level, stable, flat surface such as a table, desk, shelf or stand, convenient to an AC outlet, out of direct sunlight and away from sources of excess heat, dust, moisture or vibration.

Cut Template

Attached Cut Template (included in box, or found on our website) to desk surface with tape.

Follow instructions on CubieMod Cut Template

CubieMod Mounting Option #1 (using brackets provided)

Measure your desktop or countertop thickness.
Supplied bracket is reversible to accomodate desktop or countertops 1/2" to 2" thick

1. Position CubieMod in cutout
2. Fasten 2 brackets to bottom of unit with 4 machine screws provided



3. Secure CubieMod to the desk by tightening the 2 allen bolts.

4. Plug directly into wall AC outlet. Do not plug into another surge protector or extension cord.

CubieMod Mounting Option #2 (Front Mount)

1. Position CubieMod in cutout
2. Fasten front unit to table top with 4 flat head, wood screws
3. Snap backplate to front unit

4. Plug directly into wall AC outlet. Do not plug into another surge protector or extension cord.

Brandstand
1219 Digital Dr. Suite 100
Richardson, TX 75081, USA
877-843-3691
www.brandstand.com

© 2023 TXG Industrial Design Inc. d.b.a. Brandstand Products
CubieMod is Brandstand's trademark of TXG Industrial Design, Inc. in the United States

Introduction

Merci d'avoir acheté le Brandstand CubieMod® 2.0. Assurez-vous de lire attentivement ce manuel d'utilisation pour garantir une installation correcte.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées et ne représentent pas un engagement de la part de Brandstand. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, transmise ou stockée, quelle que soit la forme ou quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou systèmes de stockage et de récupération d'informations, ou traduite dans une langue autre que la langue du client, sans son l'utilisation personnelle de l'acheteur, sans le consentement écrit de Brandstand.

caractéristiques du produit

- Connexions pratiques pour les appareils alimentés en courant alternatif et USB
- Conception efficace et élégante avec plusieurs options de montage
- Protection contre les surtensions

Description du produit

- 1 prise CA innovante
- Cordon extensible de 1,5 m
- 1 port USB-A
- 1 port USB-C
- Cordon d'alimentation 1,8 m (5,9 pieds)*
- Tout le matériel de montage inclus

Technical Specifications

Classement électrique en service continu 10A 125V~ 1250W 60Hz Fusible (250V~ 2500W)	**Cordon d'alimentation** 1,8 m (5,9 pieds) 5'pieds
Sortie de prises CA UK: 250V~ 10A Fusible: 250V~ 2A	**Matériau du boîtier** PC
Sortie USB alimentée Sortie USB-C unique (20 W max.) : 5 V ⎓ 3 A ou 9 V ⎓ 2,22 A ou 12 V ⎓ 1,67 A Sortie USB-A unique (12 W max.) : 5 V ⎓ 2,4 A	**Environnement de travail** Support fixe intérieur
Sortie double port (12 W max.) : Sortie USB-C (20 W max.) : 5 V ⎓ 3 A ou 9 V ⎓ 2,22 A ou 12 V ⎓ 1,67 A Sortie USB-A (12 W max.) : 5 V ⎓ 2,4 A	
Sortie sans fil : jusqu'à 10 W	
Filtration EMI/RF: 150kHz-1000MHz jusqu'à 40db	
Température de fonctionnement 0-35°C	

BRANDSTAND

UK

cubiemod 2.0

Manuel de l'utilisateur

Français

Introducción

Gracias por comprar Brandstand CubieMod® 2.0. Asegúrese de leer detenidamente este Manual del usuario para garantizar una instalación correcta.

La información de este documento está sujeta a cambios y no representa un compromiso por parte de Brandstand. Ninguna parte de este documento puede reproducirse, transmitirse o almacenarse de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o sistemas de almacenamiento y recuperación de información, o traducirse a otro idioma que no sea el idioma del comprador, sin el permiso de Brandstand. La información pertenece por escrito de Brandstand.

Características del producto

- Conexiones prácticas para dispositivos alimentados por CA y USB
- Diseño eficiente y elegante con múltiples opciones de montaje
- Protección contra la sobretensión

Descripción del producto

- 1 tomacorriente de CA a prueba de manipulaciones
- Cargador resistente a la tensión
- 1 puerto USB-A
- 1 puerto USB-C
- Cable de alimentación de 1,8 m (5,9 pies)*
- Todo el hardware de montaje incluido

Especificaciones técnicas

Clasificación exterior de servicio continuo UK: 250V~ 10A Sobrecarga: 250V~ Suministro: 250V~ 2A 1250W 60Hz	**Material de la carcasa** PC
Salida de enchufes de CA UK: 250V~ 10A Fusible: 250V~ 2A	**Entorno de trabajo** Montaje fijo para interiores
Salida USB alimentada Salida USB-C única (20 W máx.): 5 V ⎓ 3 A o 9 V ⎓ 2,22 A o 12 V ⎓ 1,67 A Salida USB-A única (12 W máx.): 5 V ⎓ 2,4 A	**Cable de alimentación** 1,8 m (5,9 pies) inteligente
Salida de puerto doble (12 W máx.): Salida USB-C (20 W máx.): 5 V ⎓ 3 A o 9 V ⎓ 2,22 A o 12 V ⎓ 1,67 A Salida USB-A (12 W máx.): 5 V ⎓ 2,4 A	
Salida inalámbrica: hasta 10W	
Filtración EMI/RF: 150kHz-1000MHz hasta 40db	
Temperatura de trabajo 0-35°C	

BRANDSTAND

UK

cubiemod 2.0

Manual de usuario

Español

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des Brandstand CubieMod® 2.0. Bitte lesen Sie dieses Installationshandbuch sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen zu

Die Informationen in diesem Dokument sind Änderungen unterworfen und stellen keine Verpflichtung seitens Brandstand dar. Kein Teil dieses Dokuments darf reproduziert, in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopien, Aufzeichnungen oder Informationsspeicher- und -abrufsystemen, übersetzt oder in eine andere Sprache für andere Zwecke als den persönlichen Gebrauch des Käufers übersetzt werden der schriftlichen Genehmigung von Brandstand.

Product Features

- Bequeme Anschlüsse für mit Wechselstrom und USB betriebene Geräte
- Effizientes und eleganes Design mit mehreren Montageoptionen
- Überspannungsschutz

Product Description

- 1 Hochspannungssicherer Steckdose
- 1.5' Stretch Power Cord
- 1 USB-A Anschluss
- 1 USB-C Anschluss
- 1.8 m langes 5'1.5mm² Netzkabel
- Alle Montagematerial im Lieferumfang enthalten

Technical Specifications

Elektrische Nennleistung im Dauerbetrieb UK: 250V~ 10A Sicherung: 250V~ 2A 1250W 60Hz	**Power Cord** 1.8m (5.9') Smart
AC Steckdosen Ausgang UK: 250V~ 10A Sicherung: 250V~ 2A	**Housing Material** PC
Powered USB Ausgang Single USB-C Ausgang (max. 20 W): 5 V ⎓ 3 A oder 9 V ⎓ 2.22 A oder 12 V ⎓ 1.67 A Einzelner USB-A Ausgang (max. 12 W): 5 V ⎓ 2.4 A	**Working Surroundings** Indoor Fixed Mount
Ausgang mit zwei Anschlüssen (max. 12 W): Ausgang USB-C (max. 20 W): 5 V ⎓ 3 A oder 9 V ⎓ 2.22 A oder 12 V ⎓ 1.67 A USB-A Ausgang (max. 12 W): 5 V ⎓ 2.4 A	
Drahtlose Leistung: Bis zu 10 W	
EMI/RFI-Filterung 150kHz-1000MHz bis 40db	
Arbeitstemperatur 0-35° C	

BRANDSTAND

UK

cubiemod 2.0

Bedienungsanleitung

Deutsch

Introduzione

Grazie per aver acquistato Brandstand CubieMod® 2.0. Assicurarsi di leggere attentamente questo Manuale dell'utente per garantire una corretta installazione.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche e non rappresentano un impegno da parte di Brandstand. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, trasmessa o qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazioni o sistemi di archiviazione e recupero delle informazioni, o tradotta in qualsiasi lingua per scopi diversi dall'uso personale dell'acquirente, senza il permesso scritto di Brandstand.

Caratteristiche del prodotto

- Connessioni pratiche per dispositivi con alimentazione CA e USB
- Design efficiente ed elegante con molteplici opzioni di montaggio
- Protezione da sovracarichi

Descrizione del prodotto

- 1 presa CA antimanomissione
- Cavo/cavetto estensibile CI
- 1 porta USB-A
- 1 porta USB-C
- Cavo di alimentazione 1,8 m (5,9 ft.)*
- Tutto l'hardware di montaggio inclusi

Specifiche tecniche

Valutazione elettrica a servizio continuo UK: 250V~ 10A Sovraccarico: 250V~ Fornitura: 250V~ 2A 1250W 60Hz	**Materiale dell'alloggiamento** PC
Uscita presa CA UK: 250V~ 10A Fusibile: 250V~ 2A	**Ambiente di lavoro** Montaggio fisso per interni
Uscita a doppia porta (20 W max): Uscita USB-C singola (20 W max.): 5 V ⎓ 3 A o 9 V ⎓ 2,22 A o 12 V ⎓ 1,67 A Uscita USB-A singola (12 W max.): 5 V ⎓ 2,4 A	**Cavo di alimentazione** 1,8 m (5,9 ft.) Smart
Uscita senza fili: fino a 10 W	
Filtrazione EMI/RFI: 150kHz-1000MHz fino a 40db	
Temperatura di lavoro 0-35°C	

BRANDSTAND

UK

cubiemod 2.0

Manuale d'uso

Italiano

Importante salvaguardie

- ATTENZIONE: non danneggiare il dispositivo, tenere ad almeno 10 metri (30 piedi) di distanza dalla presa elettrica e il pannello di servizio elettrico.
- Non utilizzare o installare l'apparecchiatura in aree con temperature al di fuori dell'intervallo consentito. Non utilizzare in aree più di 3000 metri sopra il livello del mare.
- Evitare di utilizzare il dispositivo in condizioni in cui può verificarsi condensa.
- Non collegare l'apparecchiatura a una presa in cui l'altezza della presa non è compatibile con l'altezza della presa.
- Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchiatura in combinazione con l'acqua senza supervisione.
- Assicurarsi sempre che il prodotto sia scollegato dalla presa elettrica prima di tentare di ripararlo.
- Rimuovere il cavo di alimentazione e il prodotto dopo l'uso.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione o l'apparecchiatura se danneggiati.
- Non utilizzare il prodotto se c'è qualche segno di umidità.
- Non tentare di riparare o modificare l'apparecchiatura. La manutenzione deve essere eseguita da tecnici qualificati.
- Non collocare fonti di fiamma aperta, come candele, sul prodotto.
- Non lasciare il prodotto incustodito in luoghi asciutti.

Garanzia limitata di 1 anno

Brandstand garantisce ai propri prodotti difetti di fabbricazione nei materiali e nella manodopera in condizioni normali per un periodo di un anno dalla data di acquisto. I prodotti difettosi verranno sostituiti con un prodotto identico o comparabile.

Resi

Resi o cambi di prodotti devono essere ricevuti entro 30 giorni dalla data di acquisto originale. I clienti devono contattare Brandstand per ottenere un numero di autorizzazione al reso (RMA) e istruzioni specifiche sull'imballaggio prima di restituire il prodotto. Quando si restituisce prodotto restituito senza un RMA entro 30giorni, i prodotti devono essere nella scatola originale con accessori e imballo originali integri, pulito e in condizioni nuove di rivendita. Il prodotto deve essere restituito con un numero di tracciamento. Prodotti senza un numero di tracciamento in reso/ C'è una commissione di riorganizzazione del 30% su tutti i prodotti restituiti. I rimborsi saranno emessi tramite assegno. Gli assegni di rimborso vengono spediti il 15° giorno dalla data in cui il prodotto viene restituito. Le spese di spedizione e i prodotti personalizzati non sono rimborsabili.

Esonero di responsabilità

Prodotti Brandstand o i suoi fornitori, o i suoi fornitori, saranno ritenuti responsabili per danni indiretti, incidentali o consequenziali, perdita di profitto o di dati o interruzione dell'attività, indipendentemente dal fatto che i prodotti danni siano sfruttati o danneggiati, o il costo di sostituzione, indipendentemente dalla causa (compresi contratto, violazione o garanzia) Prodotti Brandstand o i suoi fornitori sono stati informati della possibilità di tali danni. Alcuni stati non consentono la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione potrebbe non essere applicabile.

Importante:

Le prese USB di questo prodotto non possono essere utilizzate come hub USB e non trasmettono dati. Le prese USB alimentate su questa unità sono destinate esclusivamente alla ricarica di dispositivi che possono essere caricati tramite un'interfaccia USB.

La differenza di Brandstand

- Conforme alla norma IEC 62368-1 (apparecchiature audio/video, informatiche e di comunicazione)
- Conforme a UL 962A (Unità di distribuzione dell'alimentazione per mobili) e include il tubo di fuoriuscita di liquidi. Fine una maggiore protezione da fenomeni di prodotti Cubie è stata progettata e ha superato con successo un test di funzionalità UL condotto dai nostri laboratori di test IT/IL
- Conforme a VDE 0620-2 (Requisiti generali su spine e prese portatili) e include test di sovracarico

Precauzioni importanti

- PRECAUZIONI: in modo este dispositivo si ha bisogno di meno 10 metri(30 piedi) dalla presa di servizio e dalla presa di servizio elettrica.
- Il dispositivo non può essere utilizzato o installato in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consentito. Non utilizzare in aree più di 3000 metri sopra il livello del mare.
- Evitare di utilizzare il dispositivo in condizioni in cui può verificarsi condensa.
- Non collegare il dispositivo a una presa in cui l'altezza della presa non è compatibile con l'altezza della presa.
- Non permettere ai bambini di utilizzare il dispositivo in combinazione con l'acqua senza supervisione.
- Assicurarsi sempre che il prodotto sia scollegato dalla presa elettrica prima di tentare di ripararlo.
- Rimuovere il cavo di alimentazione e il prodotto dopo l'uso.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione o il dispositivo se danneggiati.
- Non utilizzare il prodotto se c'è qualche segno di umidità.
- Non tentare di riparare o modificare il dispositivo. La manutenzione deve essere eseguita da tecnici qualificati.
- Non collocare fonti di fiamma aperta, come candele, sul prodotto.
- Non lasciare il prodotto incustodito in luoghi asciutti.

Garanzia limitata 1 anno

I prodotti sono garantiti da Brandstand contro difetti di fabbricazione nei materiali e nella manodopera in condizioni normali per un periodo di un anno dalla data di acquisto. I prodotti difettosi verranno sostituiti con un prodotto identico o comparabile.

Resi

Resi o cambi di prodotti devono essere ricevuti entro 30 giorni dalla data di acquisto originale. I clienti devono contattare Brandstand per ottenere un numero di autorizzazione al reso (RMA) e istruzioni specifiche sull'imballaggio prima di restituire il prodotto. Quando si restituisce prodotto restituito senza un RMA entro 30giorni, i prodotti devono essere nella scatola originale con accessori e imballo originali integri, pulito e in condizioni nuove di rivendita. Il prodotto deve essere restituito con un numero di tracciamento. Prodotti senza un numero di tracciamento in reso/ C'è una commissione di riorganizzazione del 30% su tutti i prodotti restituiti. I rimborsi saranno emessi tramite assegno. Gli assegni di rimborso vengono spediti il 15° giorno dalla data in cui il prodotto viene restituito. Le spese di spedizione e i prodotti personalizzati non sono rimborsabili.

Esonero di responsabilità

Prodotti Brandstand o i suoi fornitori, o i suoi fornitori, saranno ritenuti responsabili per danni indiretti, incidentali o consequenziali, perdita di profitto o di dati o interruzione dell'attività, indipendentemente dal fatto che i prodotti danni siano sfruttati o danneggiati, o il costo di sostituzione, indipendentemente dalla causa (compresi contratto, violazione o garanzia) Prodotti Brandstand o i suoi fornitori sono stati informati della possibilità di tali danni. Alcuni stati non consentono la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione potrebbe non essere applicabile.

Importante:

Le prese USB di questo prodotto non possono essere utilizzate come hub USB e non trasmettono dati. Le prese USB alimentate su questa unità sono destinate esclusivamente alla ricarica di dispositivi che possono essere caricati tramite un'interfaccia USB.

Unpacking and Set up:

1. Carefully remove from packaging. Verify that you have all necessary components before beginning your chosen of box and packaging.

Component List
- CubieMod Main Unit
- Cut Tool (Included)
- 2 Mounting Brackets, 4 Flat Head Screws, 2 Allen Bolts (Option #1)
- 4 Flat head, Wood Screws .79" (Option #2)

CubieMod - Installed

CubieMod - Installation Guide

Note: This product is designed to be used on a level, stable, flat surface such as a table, desk, shelf or stand, convenient to an AC outlet, out of direct sunlight and away from sources of excess heat, dust, moisture or vibration.

Cut Template

Attached Cut Template (included in box, or found on our website) to desk surface with tape.

Follow instructions on CubieMod Cut Template

CubieMod Mounting Option #1 (using brackets provided)

Measure your desktop or countertop thickness.
Supplied bracket is reversible to accomodate desktop or countertops 1/2" to 2" thick