Introduction

Thank you for purchasing the Brandstand CubieMod® 2.0. Please be sure to read this User Manual carefully before proceed installation.

The information in this document is subject to change and does not represent a commitment on the part of Brandstand. No part of this document may be reproduced, transmitted or any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express permission of Brandstand. No licenses are granted by implication or otherwise under any patents or other rights of Brandstand. Any software that may be provided in connection with the product is furnished under a separate license and may be used or copied only in accordance with the terms of such license.

Product Features

- Mounting solution for 1U, 2U or 4U USB powered devices
- Secure cable management with multiple mounting options
- Disconnect Protection

Product Description

CubieMod 2.0 is a mounting solution for 1U, 2U or 4U USB powered devices. It provides a secure and organized way to manage cables and connections, ensuring stability and easy access. The product supports multiple mounting options, including front, rear, and side installations, with adjustable components to accommodate various device sizes. It features cable management features to keep cables organized and prevent accidental disconnections. The design also includes protective elements to safeguard the connected devices from vibration and accidental impacts.

Technical Specifications

Continuous Duty Electrical Rating
Voltage: 100-240VAC 50/60Hz
Sauat: 220VAC 1A 50/60Hz 200W

AC Outlets Output
US: 250V 13A
Sauat: 220V 16A

Power Cord
1.8m (7.1ft)cord

Housing Material
PC

Working Surroundings
Indoor Fixed Room

USB Power Output
Single USB-A Output (12W Max): 5V ⎓ 2A (5V ⎓ 3A or 12V ⎓ 1A)
Single USB-A Output (12W Max): 5V ⎓ 2.4A

USB-C Output
USB-C Output(65W Max): 5V ⎓ 3A (5V ⎓ 3.25A or 12V ⎓ 1.67A
USB-A Output (12W Max): 5V ⎓ 2.4A

EMI/RFI Filtration
150kHz-1000MHz up to 40db

Working Temperature
0-50° C

Introduction

Merci d'avoir acheté le Brandstand CubieMod® 2.0. Assurez-vous de lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de procéder à l'installation.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées et ne représentent pas un engagement de la part de Brandstand. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, transmise sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique ou mécanique, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation expresse de Brandstand. Aucune licence n'est accordée par implication ou autrement aux systèmes de technologie de reproduction. Tout logiciel pouvant être fourni en rapport avec le produit est fourni sous une licence séparée et ne peut être utilisé ou copié que conformément aux termes de cette licence.

Caractéristiques du produit

- Connexions protégées pour périphériques alimentés en courant alternatif et USB
- Gestion sécurisée des câbles avec plusieurs options de montage
- Protection contre les surtensions

Description du produit

CubieMod 2.0 est une solution de montage pour périphériques USB alimentés en courant continu de 1U, 2U ou 4U. Elle offre un moyen sécurisé et organisé de gérer les câbles et les connexions, tout en garantissant stabilité et facilité d'accès. Le produit prend en charge plusieurs options de montage, y compris les installations avant, arrière et latérales, avec des composants ajustables pour s'adapter à différentes tailles d'appareils. Il intègre des fonctionnalités de gestion des câbles pour maintenir les câbles organisés et éviter les déconnexions accidentelles. La conception inclut également des éléments de protection pour préserver les appareils connectés des vibrations et des chocs accidentels.

Technical Specifications

Classement électrique en service continu
Tension : 100-240VAC 50/60Hz
Sauatier : 220VAC 1A 50/60Hz 200W

Sortie de prises CA
Royaume-Uni : 250V 13 A
Sauatier : 220V 13A

Sortie USB alimentée
Sortie USB-A unique (20 W max.) : 5 V ⎓ 2 A (5 V ⎓ 3 A ou 12 V ⎓ 1 A)
Sortie USB-A unique (12 W max.) : 5 V ⎓ 2,4 A

Sortie double port (32 W max.)
Sortie USB-C (20 W max.) : 5 V ⎓ 3 A ou 9 V ⎓ 2,25 A ou 12 V ⎓ 1,67 A
Sortie USB-A (12 W max.) : 5 V ⎓ 2,4 A

Filtrage EMI/RFI
150kHz-1000MHz jusqu'à 40db

Température de fonctionnement
0-50° C

Cordon d'alimentation
1,8 m (1,8M)1,8 pieds

Matériau du boîtier
PC

Environnement de travail
Support fixe intérieur

Introducción

Gracias por comprar Brandstand CubieMod® 2.0. Asegúrese de leer detenidamente este Manual del usuario para garantizar una instalación adecuada.

La información de este documento está sujeta a cambios y no representa un compromiso por parte de Brandstand. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, transmitida de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, con cualquier propósito, sin la autorización expresa de Brandstand. Brandstand no concede licencias por implicación o otro medio a ninguna de sus patentes o otros derechos. Cualquier software que pueda proporcionarse en relación con el producto se ha suministrado bajo una licencia independiente y solo puede utilizarse o copiarse de acuerdo con los términos de dicha licencia.

Características del producto

- Conexiones protegidas para dispositivos alimentados por CA y USB
- Gestión segura de cables con varias opciones de montaje
- Protección contra la sobretensión

Descripción del producto

CubieMod 2.0 es una solución de montaje para dispositivos USB alimentados por corriente continua de 1U, 2U o 4U. Ofrece una forma segura y organizada de gestionar cables y conexiones, garantizando estabilidad y fácil acceso. El producto admite varias opciones de montaje, incluyendo instalaciones frontales, traseras y laterales, con componentes ajustables para adaptarse a diferentes tamaños de dispositivos. Incorpora características de gestión de cables para mantener los cables organizados y evitar desconexiones accidentales. El diseño también incluye elementos de protección para salvaguardar los dispositivos conectados de vibraciones y impactos accidentales.

Technical Specifications

Clasificación eléctrica de servicio continuo
Reino Unido: 250VAC 13A 50/60Hz 3000W
Arabia: 220VAC 13A 50/60Hz 2860W

Salida de tomas de CA
Reino Unido: 250V 13A
Arabia: 220V 13A

Salida USB alimentada
Salida USB-C (20 W máx.): 5 V ⎓ 3 A o 9 V ⎓ 2,25 A o 12 V ⎓ 1,67 A
Salida USB-A única (12 W máx.): 5 V ⎓ 2,4 A

Salida de puerto doble (32 W máx.)
Salida USB-C (20 W máx.): 5 V ⎓ 3 A o 9 V ⎓ 2,25 A o 12 V ⎓ 1,67 A
Salida USB-A (12 W máx.): 5 V ⎓ 2,4 A

Filtrado EMI/RFI
150kHz-1000MHz hasta 40db

Temperatura de trabajo
0-50°C

Cable de alimentación
1,8 m (1,8 pies)

Material de la carcasa
PC

Entorno de trabajo
Montaje fijo para interiores

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des Brandstand CubieMod® 2.0. Bitte lesen Sie dieses Benutzer-handbuch sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen.

Die Informationen in diesem Dokument unterliegen Änderungen und beinhalten weder Verpflichtung seitens Brandstand dar. Kein Teil dieses Dokuments darf reproduziert, in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, zu irgendwelchen Zwecken ohne Autorisierungen oder informationspeicher- und -abrufsystemen, übertragen oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Es werden weder stillschweigend noch durch Aktien donnerwetter werden Dar schriftlichen Genehmigung von Brandstand.

Produktmerkmale

- Montagelösung für 1U, 2U oder 4U Wechselstromverbrauchern und USB-Geräten
- Sichere Kabelführung mit mehreren Montageoptionen
- Überspannungsschutz

Produktbeschreibung

CubieMod 2.0 ist eine Montagelösung für 1U, 2U oder 4U USB-Geräte. Es bietet eine sichere und organisierte Kabelführung und Verbindungen, Stabilität und einfachen Zugang. Das Produkt unterstützt mehrere Montageoptionen, einschließlich Vorder-, Rück- und Seitenmontage, mit verstellbaren Komponenten, um verschiedene Gerätegrößen zu erfüllen. Es verfügt über Kabelführungsfunktionen, um Kabel organisiert zu halten und versehentliche Trennungen zu vermeiden. Das Design umfasst auch Schutzelemente, um angeschlossene Geräte vor Vibrationen und versehentlichen Stößen zu schützen.

Technische Spezifikation

Elektrische Nennleistung im Dauerbetrieb
Spannung: 100-240VAC 50/60Hz
Saudi: 220 VAC 1A 50/60 Hz 200W 3A

AC-Steckdosen-Ausgang
Vereinigtes Königreich: 250 V 13 A
Saudi: 220 V 13 A

Powered USB-Ausgang
Einzelner USB-A-Ausgang (max. 30 W): 5 V ⎓ 3 A oder 9 V ⎓ 2,25 A oder 12 V ⎓ 1,5 A
Einzelner USB-A-Ausgang (max. 12 W): 5 V ⎓ 2,4 A

Ausgang mit dem Kreuzfahrten (max. 32 W)
USB-C-Ausgang (max. 20 W): 5 V ⎓ 3 A oder 9 V ⎓ 2,25 A oder 12 V ⎓ 1,67 A
USB-A-Ausgang (max. 12 W): 5 V ⎓ 2,4 A

EMI/HF-Filterung
150kHz-1000MHz bis 40db

Arbeitstemperatur
0-50° C

Netzkabel
1,8m (1,8Fuß)

Gehäusematerial
PC

Arbeitsumgebung
Indoor Fixed Room

Introduzione

Grazie per aver acquistato Brandstand CubieMod® 2.0. Assicurarsi di leggere attentamente questo Manuale dell'utente prima di procedere con l'installazione.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche e non rappresentano un impegno da parte di Brandstand. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, inclusa fotocopia, registrazione o sistema di archiviazione e recupero delle informazioni o tradotta in altra lingua, per qualsiasi scopo senza l'autorizzazione espressa di Brandstand. Nessuna licenza viene concessa per implicazione o altro su qualsiasi brevetto o altri diritti di Brandstand. Qualsiasi software che può essere fornito in relazione con il prodotto è fornito sotto una licenza separata e può essere utilizzato o copiato solo in conformità con i termini di tale licenza.

Caratteristiche del prodotto

- Connessioni protette per dispositivi alimentati da CA e USB
- Gestione sicura dei cavi con più opzioni di montaggio
- Protezione da sovratensione

Descrizione del prodotto

CubieMod 2.0 è una soluzione di montaggio per dispositivi USB alimentati a corrente continua da 1U, 2U o 4U. Fornisce un modo sicuro e organizzato per gestire cavi e connessioni, garantendo stabilità e facilità di accesso. Il prodotto supporta più opzioni di montaggio, tra cui installazioni anteriori, posteriori e laterali, con componenti regolabili per adattarsi a diverse dimensioni dei dispositivi. Presenta funzioni di gestione dei cavi per mantenere i cavi organizzati e prevenire disconnessioni accidentali. Il design include anche elementi di protezione per salvaguardare i dispositivi collegati da vibrazioni e urti accidentali.

Technical Specifications

Classificazione elettrica in servizio continuo
Regno Unito: 250VAC 13A 50/60Hz 3000W
Arabia: 220VAC 13A 50/60Hz 2860W

Presa di corrente CA
Regno Unito: 250 V 13 A
Arabia: 220V 13A

Uscita USB alimentata
Uscita USB-A singola (20 W max): 5 V ⎓ 3 A o 9 V ⎓ 2,25 A o 12 V ⎓ 1,67 A
Uscita USB-A singola (12 W max): 5 V ⎓ 2,4 A

Uscita doppia porta (32 W max)
Uscita USB-C (20 W max): 5 V ⎓ 3 A o 9 V ⎓ 2,25 A o 12 V ⎓ 1,67 A
Uscita USB-A (12 W max): 5 V ⎓ 2,4 A

Filtrazione EMI/RFI
150kHz-1000MHz fino a 40db

Temperatura di lavoro
0-50° C

Cavo di alimentazione
1,8 m (1,8M)1,8 piedi

Materiale del telaio
PC

Ambiente di lavoro
Montaggio fisso per interni

Introducción

Gracias por comprar Brandstand CubieMod® 2.0. Asegúrese de leer detenidamente este Manual del usuario para garantizar una instalación adecuada.

La información de este documento está sujeta a cambios y no representa un compromiso por parte de Brandstand. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, transmitida de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluida la fotocopia, grabación o sistema de almacenamiento y recuperación de información, o traducida a otro idioma, para cualquier propósito que no sea el uso personal del comprador, sin el permiso expreso de Brandstand.

Características del producto

- Conexiones protegidas para dispositivos alimentados por CA y USB
- Gestión segura de cables con varias opciones de montaje
- Protección contra la sobretensión

Descripción del producto

CubieMod 2.0 es una solución de montaje para dispositivos USB alimentados por corriente continua de 1U, 2U o 4U. Ofrece una forma segura y organizada de gestionar cables y conexiones, garantizando estabilidad y fácil acceso. El producto admite varias opciones de montaje, incluyendo instalaciones frontales, traseras y laterales, con componentes ajustables para adaptarse a diferentes tamaños de dispositivos. Incorpora características de gestión de cables para mantener los cables organizados y evitar desconexiones accidentales. El diseño también incluye elementos de protección para salvaguardar los dispositivos conectados de vibraciones y impactos accidentales.

Technical Specifications

Clasificación eléctrica de servicio continuo
Reino Unido: 250VAC 13A 50/60Hz 3000W
Arabia: 220VAC 13A 50/60Hz 2860W

Salida de tomas de CA
Reino Unido: 250V 13A
Arabia: 220V 13A

Salida USB alimentada
Salida USB-C (20 W máx.): 5 V ⎓ 3 A o 9 V ⎓ 2,25 A o 12 V ⎓ 1,67 A
Salida USB-A única (12 W máx.): 5 V ⎓ 2,4 A

Salida de puerto doble (32 W máx.)
Salida USB-C (20 W máx.): 5 V ⎓ 3 A o 9 V ⎓ 2,25 A o 12 V ⎓ 1,67 A
Salida USB-A (12 W máx.): 5 V ⎓ 2,4 A

Filtrado EMI/RFI
150kHz-1000MHz hasta 40db

Temperatura de trabajo
0-50°C

Cable de alimentación
1,8 m (1,8 pies)

Material de la carcasa
PC

Entorno de trabajo
Montaje fijo para interiores

Introduction

Merci d'avoir acheté le Brandstand CubieMod® 2.0. Assurez-vous de lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de procéder à l'installation.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées et ne représentent pas un engagement de la part de Brandstand. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, transmise sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique ou mécanique, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation expresse de Brandstand. Aucune licence n'est accordée par implication ou autrement aux systèmes de technologie de reproduction. Tout logiciel pouvant être fourni en rapport avec le produit est fourni sous une licence séparée et ne peut être utilisé ou copié que conformément aux termes de cette licence.

Caractéristiques du produit

- Connexions protégées pour périphériques alimentés en courant alternatif et USB
- Gestion sécurisée des câbles avec plusieurs options de montage
- Protection contre les surtensions

Description du produit

CubieMod 2.0 est une solution de montage pour périphériques USB alimentés en courant continu de 1U, 2U ou 4U. Elle offre un moyen sécurisé et organisé de gérer les câbles et les connexions, tout en garantissant stabilité et facilité d'accès. Le produit prend en charge plusieurs options de montage, y compris les installations avant, arrière et latérales, avec des composants ajustables pour s'adapter à différentes tailles d'appareils. Il intègre des fonctionnalités de gestion des câbles pour maintenir les câbles organisés et éviter les déconnexions accidentelles. La conception inclut également des éléments de protection pour préserver les appareils connectés des vibrations et des chocs accidentels.

Technical Specifications

Classement électrique en service continu
Royaume-Uni : 250VAC 13A 50/60Hz 3000W
Sauatier : 220VAC 13A 50/60Hz 2860W

Sortie de prises CA
Royaume-Uni : 250 V 13 A
Sauatier : 220V 13A

Sortie USB alimentée
Sortie USB-A unique (20 W max.) : 5 V ⎓ 3 A ou 9 V ⎓ 2,25 A ou 12 V ⎓ 1,67 A
Sortie USB-A unique (12 W max.) : 5 V ⎓ 2,4 A

Sortie double port (32 W max.)
Sortie USB-C (20 W max.) : 5 V ⎓ 3 A ou 9 V ⎓ 2,25 A ou 12 V ⎓ 1,67 A
Sortie USB-A (12 W max.) : 5 V ⎓ 2,4 A

Filtrage EMI/RFI
150kHz-1000MHz jusqu'à 40db

Température de fonctionnement
0-50° C

Cordon d'alimentation
1,8 m (1,8M)1,8 pieds

Matériau du boîtier
PC

Environnement de travail
Support fixe intérieur

Introduction

Vielen Dank für den Kauf des Brandstand CubieMod® 2.0. Bitte lesen Sie dieses Benutzer-handbuch sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen.

Die Informationen in diesem Dokument und Bedienanleitung und weder keine Verpflichtung seitens Brandstand dar. Kein Teil dieses Dokuments darf reproduziert, in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, zu irgendwelchen Zwecken ohne Autorisierungen oder informationspeicher- und -abrufsystemen, übertragen oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Es werden weder stillschweigend noch durch Aktien donnerwetter werden Dar schriftlichen Genehmigung von Brandstand.

Produktmerkmale

- Montagelösung für 1U, 2U oder 4U Wechselstromverbrauchern und USB-Geräten
- Sichere Kabelführung mit mehreren Montageoptionen
- Überspannungsschutz

Produktbeschreibung

CubieMod 2.0 ist eine Montagelösung für 1U, 2U oder 4U USB-Geräte. Es bietet eine sichere und organisierte Kabelführung und Verbindungen, Stabilität und einfachen Zugang. Das Produkt unterstützt mehrere Montageoptionen, einschließlich Vorder-, Rück- und Seitenmontage, mit verstellbaren Komponenten, um verschiedene Gerätegrößen zu erfüllen. Es verfügt über Kabelführungsfunktionen, um Kabel organisiert zu halten und versehentliche Trennungen zu vermeiden. Das Design umfasst auch Schutzelemente, um angeschlossene Geräte vor Vibrationen und versehentlichen Stößen zu schützen.

Technische Spezifikation

Elektrische Nennleistung im Dauerbetrieb
Spannung: 100-240VAC 50/60Hz
Saudi: 220 VAC 1A 50/60 Hz 200W 3A

AC-Steckdosen-Ausgang
Vereinigtes Königreich: 250 V 13 A
Saudi: 220 V 13 A

Powered USB-Ausgang
Einzelner USB-A-Ausgang (max. 30 W): 5 V ⎓ 3 A oder 9 V ⎓ 2,25 A oder 12 V ⎓ 1,5 A
Einzelner USB-A-Ausgang (max. 12 W): 5 V ⎓ 2,4 A

Ausgang mit dem Kreuzfahrten (max. 32 W)
USB-C-Ausgang (max. 20 W): 5 V ⎓ 3 A oder 9 V ⎓ 2,25 A oder 12 V ⎓ 1,67 A
USB-A-Ausgang (max. 12 W): 5 V ⎓ 2,4 A

EMI/HF-Filterung
150kHz-1000MHz bis 40db

Arbeitstemperatur
0-50° C

Netzkabel
1,8m (1,8Fuß)

Gehäusematerial
PC

Arbeitsumgebung
Indoor Fixed Room

Introduction

Merci d'avoir acheté le Brandstand CubieMod® 2.0. Assurez-vous de lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de procéder à l'installation.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées et ne représentent pas un engagement de la part de Brandstand. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, transmise sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique ou mécanique, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation expresse de Brandstand. Aucune licence n'est accordée par implication ou autrement aux systèmes de technologie de reproduction. Tout logiciel pouvant être fourni en rapport avec le produit est fourni sous une licence séparée et ne peut être utilisé ou copié que conformément aux termes de cette licence.

Caractéristiques du produit

- Connexions protégées pour périphériques alimentés en courant alternatif et USB
- Gestion sécurisée des câbles avec plusieurs options de montage
- Protection contre les surtensions

Description du produit

CubieMod 2.0 est une solution de montage pour périphériques USB alimentés en courant continu de 1U, 2U ou 4U. Elle offre un moyen sécurisé et organisé de gérer les câbles et les connexions, tout en garantissant stabilité et facilité d'accès. Le produit prend en charge plusieurs options de montage, y compris les installations avant, arrière et latérales, avec des composants ajustables pour s'adapter à différentes tailles d'appareils. Il intègre des fonctionnalités de gestion des câbles pour maintenir les câbles organisés et éviter les déconnexions accidentelles. La conception inclut également des éléments de protection pour préserver les appareils connectés des vibrations et des chocs accidentels.

Technical Specifications

Classement électrique en service continu
Royaume-Uni : 250VAC 13A 50/60Hz 3000W
Sauatier : 220VAC 13A 50/60Hz 2860W

Sortie de prises CA
Royaume-Uni : 250 V 13 A
Sauatier : 220V 13A

Sortie USB alimentée
Sortie USB-A unique (20 W max.) : 5 V ⎓ 3 A ou 9 V ⎓ 2,25 A ou 12 V ⎓ 1,67 A
Sortie USB-A unique (12 W max.) : 5 V ⎓ 2,4 A

Sortie double port (32 W max.)
Sortie USB-C (20 W max.) : 5 V ⎓ 3 A ou 9 V ⎓ 2,25 A ou 12 V ⎓ 1,67 A
Sortie USB-A (12 W max.) : 5 V ⎓ 2,4 A

Filtrage EMI/RFI
150kHz-1000MHz jusqu'à 40db

Température de fonctionnement
0-50° C

Cordon d'alimentation
1,8 m (1,8M)1,8 pieds

Matériau du boîtier
PC

Environnement de travail
Support fixe intérieur

Introduzione

Grazie per aver acquistato Brandstand CubieMod® 2.0. Assicurarsi di leggere attentamente questo Manuale dell'utente prima di procedere con l'installazione.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche e non rappresentano un impegno da parte di Brandstand. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, inclusa fotocopia, registrazione o sistema di archiviazione e recupero delle informazioni o tradotta in altra lingua, per qualsiasi scopo senza l'autorizzazione espressa di Brandstand. Nessuna licenza viene concessa per implicazione o altro su qualsiasi brevetto o altri diritti di Brandstand. Qualsiasi software che può essere fornito in relazione con il prodotto è fornito sotto una licenza separata e può essere utilizzato o copiato solo in conformità con i termini di tale licenza.

Caratteristiche del prodotto

- Connessioni protette per dispositivi alimentati da CA e USB
- Gestione sicura dei cavi con più opzioni di montaggio
- Protezione da sovratensione

Descrizione del prodotto

CubieMod 2.0 è una soluzione di montaggio per dispositivi USB alimentati a corrente continua da 1U, 2U o 4U. Fornisce un modo sicuro e organizzato per gestire cavi e connessioni, garantendo stabilità e facilità di accesso. Il prodotto supporta più opzioni di montaggio, tra cui installazioni anteriori, posteriori e laterali, con componenti regolabili per adattarsi a diverse dimensioni dei dispositivi. Presenta funzioni di gestione dei cavi per mantenere i cavi organizzati e prevenire disconnessioni accidentali. Il design include anche elementi di protezione per salvaguardare i dispositivi collegati da vibrazioni e urti accidentali.

Technical Specifications

Classificazione elettrica in servizio continuo
Regno Unito: 250VAC 13A 50/60Hz 3000W
Arabia: 220VAC 13A 50/60Hz 2860W

Presa di corrente CA
Regno Unito: 250 V 13 A
Arabia: 220V 13A

Uscita USB alimentata
Uscita USB-A singola (20 W max): 5 V ⎓ 3 A o 9 V ⎓ 2,25 A o 12 V ⎓ 1,67 A
Uscita USB-A singola (12 W max): 5 V ⎓ 2,4 A

Uscita a doppia porta (32 W max)
Uscita USB-C (20 W max): 5 V ⎓ 3 A o 9 V ⎓ 2,25 A o 12 V ⎓ 1,67 A
Uscita USB-A (12 W max): 5 V ⎓ 2,4 A

Filtrazione EMI/RFI
150kHz-1000MHz fino a 40db

Temperatura di lavoro
0-50° C

Cavo di alimentazione
1,8 m (1,8M)1,8 piedi

Materiale del telaio
PC

Ambiente di lavoro
Montaggio fisso per interni

Introduction

Thank you for purchasing the Brandstand CubieMod® 2.0. Please be sure to read this User Manual carefully before proceed installation.

The information in this document is subject to change and does not represent a commitment on the part of Brandstand. No part of this document may be reproduced, transmitted in any form or by means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express permission of Brandstand. No licenses are granted by implication or otherwise under any patents or other rights of Brandstand. Any software that may be provided in connection with the product is furnished under a separate license and may be used or copied only in accordance with the terms of such license.

Product Features

- Mounting solution for 1U, 2U or 4U USB powered devices
- Secure cable management with multiple mounting options
- Disconnect Protection

Product Description

CubieMod 2.0 is a mounting solution for 1U, 2U or 4U USB powered devices. It provides a secure and organized way to manage cables and connections, ensuring stability and easy access. The product supports multiple mounting options, including front, rear, and side installations, with adjustable components to accommodate various device sizes. It features cable management features to keep cables organized and prevent accidental disconnections. The design also includes protective elements to safeguard the connected devices from vibration and accidental impacts.

Technical Specifications

Continuous Duty Electrical Rating
Voltage: 100-240VAC 50/60Hz
Saudi: 220VAC 1A 50/60Hz 200W

AC Outlets Output
US: 250V 13A
Saudi: 220V 16A

Power Cord
1.8m (7.1ft)cord

Housing Material
PC

Working Surroundings
Indoor Fixed Room

USB Power Output
Single USB-A Output (12W Max): 5V ⎓ 2A (5V ⎓ 3A or 12V ⎓ 1A)
Single USB-A Output (12W Max): 5V ⎓ 2.4A

USB-C Output
USB-C Output(65W Max): 5V ⎓ 3A (5V ⎓ 3.25A or 12V ⎓ 1.67A
USB-A Output (12W Max): 5V ⎓ 2.4A

EMI/RFI Filtration
150kHz-1000MHz up to 40db

Working Temperature
0-50° C