

## DECAPANTE PREPARADOR CONCENTRADO

**PIEDRA NATURAL Y TERRAZO, GRES  
PORCELÁNICO, PREFABRICADOS DE HORMIGÓN,  
CEMENTO, BARRO, LADRILLO CARA VISTA, GRES  
EXTRUSIONADO**



**FASEZERO** es un detergente específico para la preparación al tratamiento antifiltraciones con **SALVATERRAZZA** de superficies en gres, cerámica, piedra natural, cemento, barro y extrusionado. Desengrasa y elimina a fondo suciedad muy incrustada y tenaz. Ideal para eliminar excesos y residuos superficiales no eliminados de productos no filmantes e **SALVATERRAZZA**.



### RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Puro	hasta 10 m <sup>2</sup>
Diluido	hasta 30 m <sup>2</sup>

El rendimiento es indicativo

### Envases

1 litro: cajas de 12 unidades  
5 litros: cajas de 4 unidades

### ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.

### TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.  
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

### PARA QUÉ SIRVE

- Desengrasa, elimina suciedad muy tenaz y prepara las superficies al tratamiento antifiltraciones **SALVATERRAZZA**®.
- Elimina el exceso de **SALVATERRAZZA**® y de otros impermeabilizantes no filmantes, en el caso de incorrecta aplicación.

### LAS VENTAJAS

- Favorece la absorción de **SALVATERRAZZA**®
- Elimina la suciedad más intensa
- Resultado seguro
- Acción rápida
- Elevado poder de limpieza
- VOC free

### COMO SE UTILIZA

**Dilución:** Según el tipo de empleo.

**Aplicación:** Mojar previamente la superficie con agua. Diluir una parte de producto en 5 partes de agua (1:5), extender y dejar actuar durante unos 2-3 minutos. Frotar con cepillo, estropajo o maquina rotativa. Recoger los residuos con bayeta o aspirador de líquidos y aclarar cuidadosamente con agua. Para una limpieza más energética diluir el producto en 3 partes de agua (1:3). Con superficie limpia y seca proceder a la aplicación del protector antifiltraciones **SALVATERRAZZA**® u otros tratamientos. Para eliminar el exceso de **SALVATERRAZZA**® en el caso de aplicación equivocada: aplicar puro con brocha o pulverizador. Dejar actuar durante unos 15 minutos, frotar con cepillo, estropajo verde o maquina rotativa, recoger los residuos y aclarar con agua. En el caso de residuos más tenaces, repetir la operación. Con superficie limpia y seca se aconseja reforzar la protección impermeabilizante (en el caso de **SALVATERRAZZA**® reaplicar una mano de producto).

### Atención:

*No utilizar en mármol pulido, piedras pulidas nuevas y madera.  
Evitar el contacto con superficies metálicas (en el caso aclarar enseguida).  
Realizar siempre una prueba previa en una pequeña área de superficie.  
En barro natural y ladrillo cara vista se aconseja una limpieza de neutralización con **DETERDEK PRO** después del empleo de **FASEZERO**.*