

ANTI SUCIEDAD

GRES PORCELÁNICO ESTRUCTURADO, GRES PORCELÁNICO NATURAL, LAPADO BRILLO Y SATINADO



PARA QUÉ SIRVE

- Facilita y agiliza el mantenimiento de las superficies
- Mejora la resistencia del material contra la suciedad
- Conserva el aspecto original del material en el tiempo

LAS VENTAJAS

- Asegura una protección prolongada en el tiempo
- Para interiores y exteriores
- Rendimiento elevado
- No altera el nivel de deslizamiento del material (pruebas realizadas según métodos B.C.R.A. y ASTM C1028-2007).
- No crea película superficial
- Resiste a los rayos UV y no amarillea



RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Gres natural, estructurado, lapado, pulido: hasta 70 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

500 ml: cajas de 12 unidades.

ADVERTENCIAS

- Para el empleo en interiores se recomienda airear bien el local.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- El uso de la fregadora monodisco se permite si la máquina está íntegra en todas sus partes.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

COMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

Aplicación: Aplicación en superficies nuevas:

1. Limpiar adecuadamente el material con **DETERDEK PRO** (juntas en base cemento) o bien con **CR10** (en el caso de juntas epoxídicas)
2. Con pavimento limpio y seco aplicar **STOP DIRT** de modo uniforme sobre material y juntas.

Considerado el elevado rendimiento del producto, aplicar una cantidad moderada de producto y actuar por pequeñas áreas de superficies (2-3 m² de superficie).

3. Frotar la superficie con paño o máquina rotativa con disco blanco para favorecer la penetración.
4. Dentro de los 10 minutos eliminar completamente el residuo superficial con paño limpio.
5. Al cabo de por lo menos 12 horas eliminar eventuales residuos de producto manualmente o con rotativa, utilizando un paño en microfibra

Aplicación en superficies antiguas para recuperar:

1. Limpiar el pavimento con **PS87 PRO** y/o **DETERDEK PRO** según el tipo de suciedad.
2. Con superficie limpia y seca aplicar **STOP DIRT** siguiendo las instrucciones indicadas arriba.

Atención:

puede reavivar el color de material y juntas, averiguar previamente en una pequeña área de superficie.

Airear el local durante el uso.

No aplicar en gres esmaltado ni en gres lapado con acabado mate.