



HORECAMÜHLE | HORECA GRINDER

EK43 S



EK43 S

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung // Frequenz // Phasen Voltage // frequencies // phases | 100-120 V // 50 Hz // 1~ 100-120 V // 60 Hz // 1~ 200-240 V // 50 Hz // 1~ 200-240 V // 60 Hz // 1~ |
| Leerlaufdrehzahl Idle speed | 1450 rpm (50 Hz) 1760 rpm (60 Hz) |
| Mahlscheiben-Durchmesser Grinding disc diameter | 98 mm 3.86 in |
| Mahlscheiben-Material Grinding disc material | Hartgussstahl Cast steel |
| Mittlere Mahlleistung* Average grinding capacity* | ca. 25 g / s |
| Trichtereinhalte Hopper capacity | ca. 800 g ca. 1.76 lb |
| Max. Nennaufnahme Max. nominal power | 1300 W |
| Abmessungen (B x H x T) Dimensions (w x h x d) | 23 x 68 x 41 cm |
| Verpackungsmaße (B x H x T) Dimensions of packing (w x h x d) | 37 x 67 x 55 cm |
| Nettogewicht Net weight | 24.5 kg |
| Bruttogewicht Gross weight | 28.5 kg |
| Zertifizierung Certifications | CE, CB, ETL Safety, ETL Sanitation |
| Normen Standards | IEC/EN 60335-1 IEC/EN 60335-2-64 ANSI / UL 763 ANSI / NSF 8 CSA-C22.2 No. 195 |
| Standardfarben Standard colours | Schwarz-matt-feinstruktur Matt black finestructure Weiß-matt-feinstruktur Matt white finestructure |

SONDERAUSSTATTUNG

- Spezial-Mahlscheiben und Vorbrecher für türkisch-feine Vermahlung

SPECIAL EQUIPMENT

- Special grinding discs and prebreaker for turkish fine grinding

*Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad | Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.
Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

*Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness | All measured values under laboratory conditions.
Other electric specifications available on request | Subject to change without prior notice.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die Leistungsstärke und Vermahlungsqualität der bewährten EK43 in einem kleineren platzsparenden Gehäuse
- Dank herausragender Partikelgrößenverteilung sind hohe Extraktionsraten für den besten Geschmack möglich
- Premium Hartguss-Mahlscheiben
- Robuste kleine Mühle mit hoher Mahlleistung
- Vielseitiger Einsatz: Filter-, Espresso-, oder türkisch-feine Vermahlung
- Einfache und präzise Mahlgradeinstellung

KEY FEATURES

- The performance and grinding results of the established EK43 within a smaller space-saving corpus
- Outstanding particle size spreads feature high extraction rates and the best possible taste
- Premium cast steel grinding discs
- Robust small grinder with high grinding capacity
- Suitable for different applications: filter, espresso, or turkish-fine coffee grinding
- Easy and precise grind adjustment



COMPANY OF THE HEMRO GROUP