



WATER TECHNICS
uw partner voor zwembad en vijver

LENTEOPSTART VAN UW ZWEMBAD

→ **REINIGING van het volledige zwembad.**

Verwijder groot vuil en reinig de skimmermandjes en het voorfiltermandje.

→ **Controleer het water** met een teststrip. **Insta-Test 6**

Vooraf de alkaliteit (TA) en pH-waarde van het zwembad zijn hier van belang. Een goede alkaliteit (100 ~ 150 ppm) houdt de pH waarde stabiel en een goede pH waarde (7.0 ~ 7.4) zorgt voor een goede waterbalans.

→ **METEN IS WETEN.** Meet de alkaliteit regelmatig.

Alkaliteit te laag (100 ~ 150 ppm), voeg **Alca-plus** toe.

→ **Voeg CHLOORCHOCK** toe aan het water. (± ½ bidon **vloeibare chloor** 25l)

De normale chloorwaarde ligt tussen de 1 en 2 ppm/liter. Bij algen in het zwembad mag het chloorgehalte opgehoogd worden naar 3 ppm/liter.

→ Water hevig groen? Voeg **Clarifyer** toe.

Anti-alg product doodt en voorkomt groene algen in het zwembadwater.

→ **LAAT DE ZWEMBADPOMP 24u/dag DRAAIEN.**

Controleer dagelijks de waardes van het zwembad en pas deze, indien nodig aan.

→ Verwijder de dode algen uit het zwembad. Om de zwevende algen uit het zwembad te verwijderen kun je eventueel **Superflock Plus** toevoegen. Dit vlokingsmiddel bindt alle zwevende deeltjes aan elkaar zodat ze gefilterd kunnen worden door de filterinstallatie. Superflock Plus is zeer handig in gebruik, leg het zakje in de skimmer en het doet zijn werk.

→ **Maak de bodem van het ZWEMBAD SCHOON** met zwembadstofzuiger of zwembadrobot. **BACKWASH de filterinstallatie regelmatig.**

→ Eventuele watermarkering of vlekken kan je verwijderen met **Spot Remover.**