

# Sicherheitsdatenblatt gemäß 2001/58/EG

Ausgabedatum: Juli 2010

## 370 Autopolitur

### 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: Autopolitur  
Artikelnummer: 370  
Firmenbezeichnung: **LUXOR Interchem** chem. Produkte Gesellschaft m.b.H.  
A-2331 Vösendorf, Laxenburger Str. 165-171  
Notrufnummer: Tel: 01/406 43 43 (Vergiftungszentrale) oder Tel: 01/699 96 98-0 (Fa. Luxor)

### 2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

lösungsmittelfreie Autopolitur

### 3. Mögliche Gefahren

Gefahren für den Menschen: keine Gefährdung für den Menschen

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: nicht erforderlich  
Nach Hautkontakt: Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.  
Nach Augenkontakt: 15 Minuten bei gespreiztem Lid unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, augenärztliche Nachkontrolle.  
Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Empfohlene Löschmittel: Wasser, CO<sub>2</sub>, Löschpulver, Schaum  
Verbotene Löschmittel:  
Gefahren bei Feuer: Produkt ist nicht brennbar. Im Brandfall Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen. Gefährdete Behälter mit Sprühwasser kühlen.  
Schutzausrüstung: Brandschutzausrüstung, Atemschutz  
Zusätzliche Hinweise: Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Persönliche Schutzmaßnahmen: persönliche Schutzausrüstung verwenden  
Umweltschutzmaßnahmen: Verhütung des Eindringens in die Kanalisation, in Oberflächen- und Grundwasser, sowie in den Boden, eventuelle Alarmierung der Nachbarschaft.  
Verfahren zur Reinigung: Sind größere Mengen ausgelaufen oder verschüttet sofort Feuerwehr informieren. Kleinere Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und entsprechend entsorgen. Restverunreinigung mit viel Wasser wegspülen.

### 7. Handhabung und Lagerung

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung: Nicht mit Augen, Haut oder Kleidung in Berührung bringen. Vor Pausen und nach Arbeitsschluss Hände waschen. Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.  
Unverträgliche Werkstoffe:  
Lagerbedingungen: Nur im Originalgebinde verschlossen aufbewahren.  
Angaben zu den Lagerräumen:

**8. Expositionsbegrenzungen und persönliche Schutzausrüstung****370 Autopolitur**

Vorsichtsmaßnahmen:

Atenschutz:	nicht erforderlich
Handschutz:	nicht erforderlich
Augenschutz:	nicht erforderlich
Hautschutz:	nicht erforderlich

**9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

Form:	flüssig
Farbe:	
Geruch:	charakteristisch
pH-Wert:	nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich:	100 °C
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	nicht bestimmt
Flammpunkt:	> 100°C
Entzündlichkeit:	nicht bestimmt
Selbstentzündlichkeit:	nicht gegeben
Explosionsgefahr:	nicht gegeben
Brandfördernde Eigenschaften:	keine bekannt
Dampfdruck:	nicht bestimmt
Relative Dichte:	nicht bestimmt
Löslichkeit:	Wasserlöslichkeit in jedem Verhältnis mischbar Fettlöslichkeit
Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser	nicht bestimmt
Viskosität:	nicht bestimmt

**10. Stabilität und Reaktivität**

Zu vermeidende Umstände:	keine bekannt
Zu vermeidende Stoffe:	keine bekannt
Gefahren infolge von Zersetzung:	keine bekannt

**11. Angaben zur Toxikologie**

Akute Toxizität:	
Primäre Reizwirkung:	
an der Haut:	keine Reizwirkung
am Auge:	keine Reizwirkung
Sensibilisierung:	keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
Zusätzliche toxikologische Hinweise:	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitung der EG in der letztgültigen Fassung. Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

**12. Angaben zur Ökologie**

Allgemein:	Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefährdungsklasse:	WGK: 1 (Selbsteinstufung)

**13. Hinweise zur Entsorgung**

Das Produkt muss unter Beachtung örtlicher/behördlicher Vorschriften einer geeigneten Sonderbehandlung zugeführt werden.

In Österreich nach ÖNORM S 2100

Abfallschlüsselnummer: 59402

**14. Angaben zum Transport**

kein Gefahrgut laut ADR

**15. Vorschriften****370 Autopolitur**

Verordnung 1999/45/EWG (Einstufung und Kennzeichnung):

Symbole:

R-Sätze:

S-Sätze:           2       Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
                      46       Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Enthält:

**16. Sonstige Angabe**

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie gelten nur für das angegebene Produkt.

Sie sollen ausschließlich helfen, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.

Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.