

MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN Dolomitweiß **DX 1**

Ihr Plus Produkt:

Hoch deckende Premiumfarbe
für anspruchsvolle Flächen!



MUREXIN. Das hält.

Dolomitweiß DX 1

Dolomitweiß DX 1 trifft auf Tiefschwarz

Kaum eine Farbe ist so entschlossen wie Schwarz. Die Farbe Weiß schließt jede Ablenkung aus und ist Ausgangspunkt für vielfältige, kreative Gestaltungen. Mit diesen Überlegungen gingen die Produktentwickler der Murexin GmbH ans Werk und kreierten eine Premiumfarbe, die allen Ansprüchen der Verarbeiter gerecht wird. Und um keine Ablenkung bei der Auswahl der Marke aufkommen zu lassen, füllten sie die Dolomitweiß DX 1 in einen schwarzen Kübel: Schwarz und Weiß entschlossen vereint!

Die Dolomitweiß DX 1 ist eine emissionsarme, lösemittelfreie und diffusionsoffene Premiumfarbe. Die Kunstharzdispersion ist hoch deckend und für edle, anspruchsvolle Flächen im Innenbereich geeignet. Mit ihr entstehen tuchmatt, sehr angenehme Oberflächen mit einer ganz besonderen, ebenmäßigen Haptik: sanft weich – beinahe wie eine Feder.

Für den Verarbeiter ein großes Plus: Sie ist sehr ergiebig und erlaubt eine hohe Reichweite, ist leicht zu verarbeiten, airless spritzbar und hat einen sehr guten Verlauf. Ihre optimale Verarbeitungszeit sorgt für ein hervorragendes Ergebnis ohne Streifenbildung und Ansatz.

- lösemittelfrei
- hoch deckend
- sehr ergiebig
- tuchmatt
- edle, sanfte Oberfläche
- universell einsetzbar



► Produktbeschreibung

Sehr ergiebige, hoch deckende Premiumfarbe auf Kunstharzdispersion für anspruchsvolle Flächen im Innenbereich. Leichtgängig zu verarbeiten für gleichmäßig tuchmatt, glatte Oberflächen. Emissionsarm und lösemittelfrei. Nassabrieb Klasse 2, Deckvermögen Klasse 1.

► Technische Daten

VERDÜNNUNG:	Wasser, Erstanstrich max. 10%, Endanstrich max. 5 % verdünnen	VERBRAUCH:	ca. 100 ml/m ² auf ebenem Untergrund pro Anstrich
CHEMISCHE BASIS:	Kunstharzdispersion	NASSABRIEBKLASSE:	Klasse 2
FARBE:	weiß	DECKVERMÖGEN:	Klasse 1
GLANZGRAD:	matt	TROCKNUNGSZEIT:	nach ca. 4 - 6 Std. oberflächentrocken und überstreichbar

► Verarbeitung

Geeignete Untergründe:

Kalkzement und Zementputze P Ic; P II; P III
Kalkzement und Zementputze P II & P III
Gips- und Fertigputze P IV u. PV
Gipsbau- und Gipskartonplatten
Beton, Porenbeton
Sichtmauerwerk
Tragfähige Altanstriche

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und europäischen Richtlinien, Normen sowie den „Allgemein anerkannten Regeln des Fachs“ entsprechen.