



MUREXIN

www.murexin.com



Murexin
Mörtelharz
MHF 10 Färbig

Ihr Plus Produkt:
Optisch ansprechend
und hoch belastbar!



Murexin. Das hält.

Optisch ansprechend und hoch belastbar!



Härter als Beton - färbig und schnell nutzbar. Murexin hat mit dem Mörtelharz MHF 10 Färbig einen Reaktionsharzmörtel entwickelt, der je nach Bedarf in 4 definierten Farben eingefärbt und mit feuergetrocknetem Quarzsand verfüllt werden kann.



- **Niedrigviskos**
- **Universell einsetzbar**
- **Rutschhemmend**
- **Sehr emissionsarm - EC 1 PLUS R**
- **Als Grundierung und hoch verfüllt**
- **Schnell nutzbar**

► Produkteigenschaften

Frost-/tausalzbeständiges., lösemittelfreies, abtönbares, geruchsneutrales Epoxid-Härtersystem in 2 Komponenten. Das Material entspricht „EC 1 plus R“ und kann je nach Bedarf eingefärbt bzw. bauseits mit feuergetrocknetem Quarzsand hoch verfüllt werden.

► Anwendung

im Innen- und Außenbereich zur Herstellung von färbigen Mörtelmischungen mit Quarzsand. Für bege- und befahrbare Beläge in Carports, Rampen, Kanaldeckel- sowie bei Straßenbauarbeiten.

► Technische Daten

VERBRAUCH:	ca. 0,25 kg/m ² je Auftrag als Grundierung ca. 2,5 kg/m ² pro cm, MV: 1:10, QS: 0,063 - 3,5 als Mörtelharz
FARBTÖNE:	schwarz, grün, beige und rot
TOPFZEIT:	ca. 25 - 30 Min.
ÜBERARBEITBARKEIT:	nach ca. 12 Stunden

► Geprüft nach


EC 1 PLUS R
Rutschhemmklasse R 11
Rutschhemmklasse R 13 (mit Absandung 0,3–0,8 mm)

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

► Ihr Zusatznutzen

Aus eins mach zwei!


Das Mörtelharz MHF 10 Färbig ist eine verarbeitungsfertige Grundierung plus unter Zugabe von Quarzsand eine optional färbige Mörtelmischung auf Epoxidharzbasis, die eine belastbare, staubfreie und leicht zu reinigende Fläche schafft. Sie als Verarbeiter müssen nur mehr 1 Produkt zur Baustelle bringen, das für 2 Arbeitsschritte angewendet wird. IM Sanierungsbereich liegt ein weiterer Vorteil: Auf minderfesten Schichten ist das Mörtelharz MHF 10 Färbig slebstragend!



schwarz



grün



beige



rot