

MUREXIN

www.murexin.com

Murexin Schnellflexfuge Ultra **SFU 77**

Ihr Plus Produkt:

Nach 2 Stunden fix und fertig!



Murexin. Das hält.

Schnellflexfuge Ultra SFU 77

Großformatige Fliesen und Platten liegen stark im Trend und damit ebenso ein möglichst geringer Fugenanteil. Ein auf das Format abgestimmter Mindestfugenanteil sorgt für die nötige Spannungsaufnahme und Haftung des Materials. Flott am Ziel ist der Verarbeiter mit der Schnellflexfuge Ultra **SFU 77**. Der innovative Fugenmörtel bindet schnell ab und erzielt aufgrund der enthaltenen hochwertigen Kunststoffanteile eine hohe Flankenhaftung.

Die neu entwickelte Rezeptur sorgt dafür, dass der Fugenmörtel schnell und gleichmäßig anzieht – dadurch ist er bereits nach zwei Stunden begehrbar! Er bildet eine feine Oberfläche und ist speziell für Fugenbreiten von 1 mm bis 15 mm bei Feinsteinzeug und Naturstein geeignet. Sein nahezu temperaturunabhängiges Abbinden eröffnet zusätzlich Einsatzgebiete im Außenbereich.

- **feine Oberfläche**
- **speziell für Naturstein und Feinsteinzeug**
- **nahezu temperaturunabhängiges Abbinden**
- **nach 2 Std. begehrbar**
- **für Fugen von 1 – 15 mm**



► Produkteigenschaften

Pulverförmiger, lebensmittelechter, wasser- und frostfester, färbiger, feiner, hydraulisch abbindender Fugenmörtel mit Top-Hygieneformel. Im Innen- und Außenbereich auf Wand- und Bodenflächen für eine schnell abbindende Verfügung. Durch hochwertige Kunststoffanteile wird eine hohe Flankenhaftung erzielt. Speziell geeignet für die Verfügung von Feinsteinzeug und Naturstein. Sehr emissionsarm nach EC1^{PLUS}R.

► Technische Daten

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Farbe: | grau, manhattan, anthrazit, basalt |
| Fugenbreite: | 1 - 15 mm |
| Verbrauch: | 0,5 - 1,8 kg/m ² |
| begehrbar: | nach ca. 2 Std. |
| Topfzeit: | ca. 35 Min. |

Wasserbedarf: ca. 0,19 l/kg (= ca. 3,8 l / 20 kg)

Mischzeit: mind. 2 Min.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

► Ihr Zusatznutzen

Perfekt im System mit Sanitärsilikon Profi **SIL 65**, Naturstein Silikon **SIL 50** oder Spezialdichtstoff **X-Bond MS-D81**.