



ARDEX CW

Reinigungstücher

- Extrem reißfeste, vielfältig einsetzbare, widerstandsfähige und fusselarme Viskosevliesstücher mit Textilcharakter
- Mit schonender, kraftvollen Reinigungssubstanz getränkt
- Zur Entfernung von Klebstoff- und Epoxidharzrückständen auf Werkzeugen und Belägen
- Schnell trocknend ohne Rückstände, angenehmer frischer Duft
- Im wiederverschließbaren Spendereimer



Anwendungsbereich:

Feuchte Reinigungstücher zur schonenden Entfernung von Epoxidharzrückständen und Klebstoffrückständen auf glatten Belägen, sowie für die gründliche Reinigung von Werkzeugen und Maschinen.

Geeignet u.a. zur Entfernung / Reinigung von:

- 2-K PU-, 1-K PU-, SMP- und Epoxidharzklebstoff- Rückständen im frischen Zustand von Belägen wie zB Parkett und Keramik
- Dispersionsklebstoff-Rückständen im frischen Zustand von Nutzbelägen wie zB PVC-Belägen
- Klebstoffrückständen der genannten Klebstoffe von Werkzeugen, Maschinen u. ä.
- Zementäre Rückstände zB Zementschleier auf keramischen Belägen
- Verunreinigungen durch Fett, Öl, Teer, Graphit, Wachs etc.

Verarbeitung:

Verschlusskappe des Spendereimers öffnen, Tuch bis zur Perforierung herausziehen und abreißen. Klebstoffrückstände oder Verschmutzungen mit den Reinigungstüchern betupfen ggf. einwirken lassen, danach abreiben. Falls erforderlich Vorgang wiederholen. Verschlusskappe wieder sorgfältig verschließen.

Hinweis:

Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung:

Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/ internationalen Vorschriften entsorgen.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Materialart:	Tücher: 70% Viskose, 30% Polyester mit schonender Reinigungssubstanz getränkt
pH-Wert:	ca. 5 in Flüssig-Konzentrat
Dichte:	ca. 1,01 kg/L Flüssigkeit
Kennzeichnung nach GHS/CLP:	keine
Kennzeichnung nach ADR:	keine
Abpackung:	Kunststoff-Eimer mit 72 Tüchern Inhalt 6 Eimer im Karton
Lagerung:	kühl, aber frostfrei lagern, originalverschlossen ca. 24 Monate, in trockenen Räumen, abgebrochene Gebinde gut verschließen.

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

Hersteller zertifiziert
nach EN ISO 9001
und EN ISO 14001

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.