



ARDEX SDB 15

Schallschutz-Dichtband, selbstklebend

Dichtband zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen, rissgefährdeten Anschlüssen in Systemen mit

ARDEX S 1-K Dichtmasse

ARDEX 8 + 9 Dichtmasse und ARDEX 9 L Reaktivpulver

Hersteller zertifiziert nach EN ISO 9001
und EN ISO 14001

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

ARDEX SDB 15

Schallschutz-Dichtband, selbstklebend

Anwendungsbereich:

Innen und außen. Wand und Boden.

Zum Abdichten und Überbrücken von Bewegungsfugen, Randfugen, Ecken, rissgefährdeten Anschlüssen und Wanddurchdringungen.

Art:

Stabilisiertes Butyldichtband, welches mit einem mittig geteilten und überlappenden Release Liner versehen ist. Das Vlies erlaubt eine gute Haftverbindung mit bauchemischen Substanzen.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von Staub und Trennmitteln sein. Die in den Prospekten der ARDEX Dichtmasse enthaltenen Hinweise sind zu beachten.

Verarbeitung:

Von dem ARDEX- Schallschutzdichtband wird die Hälfte der Schutzfolie abgezogen, anschließend wird das selbstklebende Dichtband auf der horizontalen Fläche verklebt und fest angedrückt. Anschließend wird die zweite Hälfte der Schutzfolie abgezogen und an die vertikale Fläche fest angedrückt bis eine optimale Verbindung zum Untergrund entsteht. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm ist zu achten.

Zum Eindichten von Durchdringungen im Wandbereich wird ein entsprechend großes Stück vom Dichtband abgeschnitten. Die benötigte Öffnung ist je nach Durchmesser der Durchdringung herauszuschneiden und durch einen Kreuzschnitt herzustellen. Anschließend wird die Dichtmasse auf die abzudichtende Fläche aufgetragen. Beim zweiten Auftrag der ARDEX-Dichtmassen werden die Dichtbänder vollflächig überstrichen und so in die Dichtschichten eingebunden.

Zu beachten ist:

ARDEX Schallschutz-Dichtband SDB15 ist nicht in direkten Kontakt mit lösemittelhaltigen Abdichtungen oder Klebern zu verwenden. In Zweifelsfällen ist eine Probeverarbeitng bzw. ein Verträglichkeitstest durchzuführen.

Technische Daten

nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Bei der Verarbeitungsberechnung ist eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm zu berücksichtigen.

Dicke:	0,9 mm
Breite:	15 cm
Rollenlänge:	20 m
Verpackung:	Karton mit 1 Rolle
Lagerung:	in kühlen, trockenen Räumen mindestens 24 Monate

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.