

Mapeband Easy PDB

**Vliesbeschichtetes,
dehnfähiges
Portaldichtband mit
Selbstklebestreifen**



ANWENDUNGSBEREICH

- Abdichten von Übergängen zwischen bodentiefen Fenstern und Fundamenten
- Abdichten von Fugen zwischen Betonfundamenten und Holzrahmenkonstruktionen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mapeband Easy PDB besteht aus einem dampf- und wasserdichten gummierten Band mit beidseitiger alkalibeständiger Vlieskaschierung aus Polypropylen und einseitigem Selbstklebestreifen.

VORTEILE

- Hoch elastisch mit einer Bruchdehnung von über 300 %.
- Einfache Applikation dank Selbstklebestreifen.
- Kann mit dem verwendeten Abdichtungsprodukt, der Wand- und Bodenbeläge verwendet wird, überarbeitet werden.

WICHTIGE HINWEISE

- Zur sicheren Abdichtung in Eckbereichen die vorgefertigten Innen- (90°) und Außenecken (270°) aus der **Mapeband Easy** Linie verwenden.
- Zur sicheren Abdichtung von Rohrdurchführungen **Mapeband Easy** Dichtmanschette verwenden.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Mapeband Easy PDB in eine frische Abdichtungslage, z.B. **Mapelastic 2KR**, der verwendeten Flüssigabdichtung entlang der abzudichtenden Fugen vollflächig einlegen.

Mapeband Easy PDB ist dabei bündig, ohne Falten oder Luftschlüsse einzubetten.

Im Bereich von Überlappungen ist **Mapeband Easy PDB** untereinander mit der gewählten Flüssigabdichtung zu verkleben.

Nach dem Einbetten von **Mapeband Easy PDB** im Fugenbereich können das Dichtband und die angrenzenden Flächen mit der gewählten Flüssigabdichtung überarbeitet werden.

Die gewählte Flüssigabdichtung ist fugenlos über das **Mapeband Easy PDB** aufzutragen.

LIEFERFORM

Rollen zu 20 m Länge, Breite 0,5 m.

LAGERUNG

12 Monate bei trockener und kühler Lagerung, vor direktem Sonnenlicht schützen.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Mapeband Easy PDB ist ein Artikel, der nach den geltenden europäischen Vorschriften (Reg. 1906/2007 / EC - REACH) kein Sicherheitsdatenblatt benötigt.

Bei der Verwendung empfehlen wir das Tragen von Handschuhen und Schutzbrillen und die

Mapeband Easy PDB



Mapeband Easy PDB bei einer Fugenabdichtung im Estrich

TECHNISCHE DATEN

KENNDATEN DES PRODUKTS

Material:	gummiertes Dehnfugenband mit beidseitiger Vlieskaschierung und einseitigem Selbstklebestreifen
Dicke des Bandes (EN 1849-2) (mm):	0,68
Gewicht (EN 1849-2) (g/m²)	285
Zugfestigkeit gemäß EN ISO 527-3 (N/15 mm):	45
Bruchdämmung gemäß EN ISO 527-1 (%):	315

Sicherheitsbestimmungen für den Bereich einzuhalten, in dem die Arbeit durchgeführt wird.

ENTSORGUNG

Gebinde entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI-Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter www.mapei.com herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.



Dieses Symbol kennzeichnet sehr emissionsarme und schadstofffreie MAPEI-Qualitätsprodukte, lizenziert durch die GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.).

Alle relevanten Referenzen zum Produkt sind auf Anfrage oder im Internet unter www.mapei.com erhältlich