

Qualität von Anfang an.

SPACHTELN

PULVERSPACHTELMASSEN FÜR INNEN

MOLTO Flächenspachtel

Geschmeidige Spachtelmasse zum Glätten großer Flächen innen.

Produktart:

Hydratisch abbindende Innenspachtelmasse auf Naturgipsbasis (weiß).

Anwendungsbereich:

Für innen.
Zum großflächigen Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen als Mal- und Tapezieruntergrund. Zum Füllen von Löchern, Fugen, Schlitzern und Rissen und ausgebrochenen Kanten.

Produktqualität:

- leicht anzurühren
- hohe Füllkraft
- in jeder Schichtstärke auftragbar
- auf Null ausziehbar
- geschmeidig leichte Verarbeitung
- reißt und schrumpft nicht
- atmungsaktiv
- chemisch neutral.

Untergrund:

Geeignet für alle mineralischen bauüblichen Untergründe wie z.B. Putz, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Ziegel, Stein.
Nicht geeignet für Außenarbeiten, Fußböden, dauerfeuchten Untergründen sowie Glas, Kunststoff und Metall.
Die Untergründe müssen fettfrei, fest, trocken, griffig und frei von Staub sein. Nicht tragfähige Altanstriche oder losen Putz entfernen. Stark saugende oder sandende Untergründe mit MOLTO Tiefgrund grundieren.

Mischen:

Reines Wasser im Mischgefäß vorlegen. Pulver einstreuen. Im Mischungsverhältnis 2 Raumteile MOLTO Flächenspachtel zu 1 Raumteil Wasser zu einer klumpenfreien Masse anrühren. Sofort verarbeitbar. Nur sauberes Werkzeug verwenden.

Verarbeitung:

Zum Füllen fest bis auf den Untergrund eindrücken und glätten. Zum Spachteln mit einer Spachtel auftra-

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur mind. +5°C der Luft sowohl des Baukörpers.

Bedarf	
bei 1 mm Schichtstärke	ca. 0,9 kg/m ² Pulver
Wasserbedarf bei 5 kg	ca. 2,5 l
Wasserbedarf bei 10 kg	ca. 5 l
Wasserbedarf bei 25 kg	ca. 12,5 l

Bei +20°C und 65% Luftfeuchtigkeit:	
Verarbeitungszeit	ca. 60 Min.
Mindestschichtstärke	auf Null ausziehbar
Höchstschichtstärke	beliebig auftragbar
Überarbeitbar	nach ca. 30 bis 60 Min.
(je nach Auftragsstärke)	

gen und glätten. Unebene oder raue Untergründe zweimal spachteln.

Nachbehandlung:

Wird bei nachfolgenden Mal- und Tapezierarbeiten die gesamte gespachtelte Fläche geschliffen, muß mit MOLTO Tiefgrund grundiert werden. Im Zweifelsfall muß z.B. bei stark pigmentierten Anstrichen etc. durch einen Probeanstrich festgestellt werden, ob eine Grundierung mit MOLTO Tiefgrund erforderlich ist.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lieferform:

5 kg, 10 kg, 25 kg Sack

Lagerung:

In trockenen Räumen ca. 1 Jahr im originalverschlossenem Gebinde.

Entsorgung:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gebinde mit Restinhalt bei Sonderabfallsammelstellen abgeben

Qualität von Anfang an.



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11
E molto.at@akzonobel.com; I www.molto.at



Bezug über den HANDEL





Qualität von Anfang an.


SPACHTELN

PULVERSPACHTELMASSEN FÜR INNEN

MOLTO Flächenspachtel

Geschmeidige Spachtelmasse zum Glätten großer Flächen innen.

unter der Abfallschlüsselnummer 31438 nach
ÖNORM S 2100. Restentleerte Gebinde, d.h. rieselfrei
in das ARA-Sammelsystem geben.



Weiteres Informationsmaterial:

MOLTO-Ratgeber.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.