



Sefra

Technisches Merkblatt

Novalux Classic 35.0 - Grey Effect



Effektlasur für Holz.

Außen



Charakteristik

Anwendung

Holzeffektlasur für Fenster, Türen, Gartenzäune, Verschalungen, Carports usw. Geeignet nur für Außenbereich.

Eigenschaften

Novalux Classic 35.0 - Grey Effect ist eine wässrige, dünn-schichtige Holzlasur die mittels spezieller Pigmente und Additive eine natürlich vergraute Holzoberfläche imitiert. Der hochwertige Anstrich ist wasserabweisend, bietet besten UV-Schutz und ist Blockfest. Das Produkt ist ventilierend und feuchtigkeitsregulierend eingestellt und bleibt dauerelastisch.

Verarbeitung

Verdünnung

Verarbeitungsfertig eingestellt.

Verarbeitung

Streichen, Rollen. Vor Gebrauch gründlich aufrühren.

Glanzgrad

matt

Verarbeitungstemperatur

Untergrund- und Lufttemperatur min. + 10°C

Verbrauch

ca. 8 - 12 m²/l pro Auftrag, objektbedingte Abweichungen möglich.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch gut aufrühren.
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung streichen.

**Sefra**

Technisches Merkblatt

Novalux Classic 35.0 - Grey Effect

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Entsorgung des Inhalts/des Behälters sowie des Reinigungswassers den gemäß regionalen/nationalen Vorschriften.

Empfohlene Anstrichaufbauten

Vorbereitung des Untergrundes

Auf fett- und staubfreies Holz, mit max. Holzfeuchtigkeit von 15% auftragen. Bei vorhandenen Altanstrichen muss ein tragfähiger Untergrund hergestellt werden. Tragende Holzteile vorbehandeln mit Novalux Imprägnant 10.0. Nach Trocknung der Oberfläche leicht anschleifen.

Neuanstrich im Außenbereich

Tragende Holzteile vorbehandeln mit Novalux Imprägnant 10.0. Nach Trocknung der Oberfläche leicht anschleifen. Novalux Grey Effekt 35.0 im gewünschten Farbton 2x beschichten. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung streichen.

Renovierungsanstrich im Außenbereich

siehe oberhalb „Vorbereitung des Untergrundes“. Anschließend 1 - 2x Novalux Grey Effekt 35.0 im gewünschten Farbton beschichten. Falls der Altanstrich restlos entfernt worden ist, sind die Empfehlungen für den Neuanstrich im Außenbereich zu befolgen.

Trockenzeiten

staubtrocken nach 1 Stunde, überarbeitbar nach 4-6 Stunden bei Temperatur +20°C und Luftfeuchtigkeit 50%.

Liefern

Farbton

4 Standarttöne und abtönbar nach vielen handelsüblichen Farbkarten. Der gleiche Grey-Effekt Farbton kann auf unterschiedlichen Holzarten gestrichen einen unterschiedlichen Gesamtfarbton ergeben.

Verpackung

Metallgebinde
0,75 l, 2,5 l, 10 l

**Sefra**

Technisches Merkblatt

Novalux Classic 35.0 - Grey Effect

Lagerung und Entsorgung

Lagerung	Mindestens 24 Monate in original verschlossenen Gebinden bei Temperaturen von +5°C bis +30°C in trockener Umgebung. Von Kindern, Nahrungsmittel, Getränken und Futtermittel fernhalten. Darf nicht gefrieren!
Abfallschlüssel	EU 080111, 55508 nach ÖNORM S 2100
Entsorgung	57303 (lt. ÖNORM S 2100) Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. Die von uns gelieferten Verpackungsmaterialien sind bei dem Sammel- und Verwertungssystem der INTERSEROH Austria GmbH (www.interseroh-austria.com , austria@interseroh.com) Nr. 121570 entpflichtet

Kennzeichnung

Produktgruppe	Dünnschichtlasur
Wassergefährdungsklasse	WGK 1, schwach wassergefährdend (gemäß VwVwS vom 17. Mai 1999; Ableitung der WGK anhand der Komponenten)
VOC Klasse	IIA(e), 130 g/l (2010), dieses Produkt enthält max. 80 g/l.
Gefahrenklasse nach VbF	entfällt
ADR/RID	entfällt



Sefra
Sefra logo with a rainbow-colored bar below the text.

Technisches Merkblatt

Novalux Classic 35.0 - Grey Effect

Hinweise

Sicherheitshinweis

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Schutzhandschuhe tragen.
Bei Hautreizung oder -Ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Adresse

Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
Schönbrunner Straße 47
1052 Wien

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihr Gültigkeit.