

PLATTENLAGER TL

- > Plattenlager ab 1 cm
- > 3 Produkte für alle Gefällesituationen
- > Kein Wackeln der Platten



Produktbeschreibung

Plattenlager TL1 1 cm können bei jeder gewünschten Aufbauhöhe und zum Ausgleich eines Gefälles eingesetzt werden. Der sehr strapazierfähige Spezialkunststoff härtet nicht aus und reduziert den Trittschall. Individuelle Aufbauhöhe (von 1 cm bis über 20 cm) wird durch Stapelung des Plattenlagers im 90°-Versatz erreicht. Das Produkt verriegelt ineinander und bietet somit optimale Stabilität. Ein großer Vorteil liegt in der Flexibilität der Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel ist die Verlegung in Bahnen durch Entfernen einer Fuge (T-Fuge) möglich. Weiters können Randlager (mit oder ohne Fuge) durch Halbieren je nach Einsatz selbst zugeschnitten werden.

TL2 Block 3 cm wurde konzipiert um Arbeitsabläufe zu verkürzen und Kosten zu sparen. Der Block muss aufgrund der Rutschfestigkeit oben und unten mit TL1 abgeschlossen werden und ist somit erst ab 5 cm Aufbauhöhe einsetzbar.

Mit TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm ist ein einfaches Nivellieren möglich. Abweichende Plattenstärken, Unebenheiten des Untergrundes und leichtes Gefälle können bis zu 10 mm pro Plattenecke ausgeglichen werden. Ausgleichsplättchen werden durch Zentrierringe fixiert.

Lieferform:

Gebinde	Überverpackung	Palette
6000 STK / KTN		6.000
2080 STK / KTN		2.080
120000 STK / KTN		120.000

Lagerung:

Frostfrei, kühl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebände unbegrenzt lagerfähig.

Technische Angaben

Abmessungen
Fugenbreite

Durchmesser 120 mm
3 mm

Untergrund

Geeignete Untergründe:

Beton
Zementestrich

41500, PLATTENLAGER TL, gültig ab: 27.09.2019, Magdalena Riegler, Seite 1

Fliesenverlegetechnik

Gussasphalt
tragfähige Altbeläge

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und europäischen Richtlinien, Normen sowie den "Allgemein anerkannten Regeln des Fachs" entsprechen.

Sicherheitshinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch Fachleute und/oder versierte, fachkundige und entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen. Naturgemäß können nicht alle möglichen, gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet.

Die geltenden, technischen, nationalen und europäischen Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Materialien, Untergrund und nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe einer neuen Version verliert diese ihre Gültigkeit. Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet unter www.murexin.com abrufbar.