

PARKETOL Parkett-Grundierung



Produktbeschreibung	<p>PARKETOL Parkett-Grundierung – einkomponentige, farblose, wasserverdünnbare Grundierung auf Basis einer Acrylatdispersion für die Behandlung von Parkett- und Holzfußböden im Innenbereich. PARKETOL Parkett-Grundierung trocknet schnell und bereitet den Holzuntergrund auf die Lackierung mit Parketol Parkett-Versiegelung vor, ohne seine Eigenschaften zu verändern.</p> <p>Die Grundierung ist frei von Formaldehyd und Schwermetallen und erfüllt die Norm ÖN EN 71-3 „Sicherheit von Kinderspielzeugen“.</p>
Untergrund	<p>Muss trocken, staub-, fett- und wachsfrei sowie gut geschliffen sein. Die Verwendung auf alten geschliffenen Holzanstrichen ist möglich. Nicht auf Öl oder silikonhaltigen Anstrichen verwenden. Alte Anstriche müssen auf Ihre Tragfähigkeit überprüft werden. Schleifstaub mit feuchtem Tuch aufwischen.</p>
Auftragsart	<p>Streichen – weicher Pinsel für Acryllacke; Rollen – Kurzhaarroller, z.B. Mohair- oder beflockte Roller. Auf eine gleichmäßige Verteilung ist zu achten. Vor Gebrauch das Produkt gut schütteln. Die Grundierung muss ohne Zwischenschliff innerhalb von 2 – 8 Stunden überarbeitet werden. Die Lieferform ist verarbeitungsfertig eingestellt.</p>
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	<p>Nicht unter +10 °C. Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. Um eine einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für gute Raumlüftung zu sorgen. Zugluft während des Trockenprozesses unbedingt vermeiden. Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung vermeiden.</p>
Gebindegrößen	5 l
Trockenzeit	<p>(Raumtemperatur 20 °C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit)</p> <p>Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten</p> <p>Trocken: nach ca. 1 Stunden</p> <p>Überstreichbar: nach ca. 2 Stunden</p>
Lagerung	<p>In originalverschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur mindestens 1 Jahr lagerfähig. Kühl und frostfrei lagern. FROSTEMPFINDLICH.</p>
Ergiebigkeit	<p>ca. 10–12 m²/l beim Streichen/Rollen. Holz- und Verlegeart des Holzbodens kann ebenfalls Einfluss auf die Ergiebigkeit haben.</p>
Reinigung der Arbeitsgeräte	<p>Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.</p>



Besondere Hinweise

Nicht in die Hände von Kindern und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung

Abfallschlüssel-Nr.: 08 01 15 (EAK), 55503 (ÖNORM S 2100)
Nicht restentleerte Gebinde und Materialreste ordnungsgemäß gemäß lokal gültiger Vorschriften entsorgen (Problemstoffsammlung, Entsorgungsunternehmen). Leere Behälter sind dem Verwertungssystem zuzuführen.

VbF

entfällt
EU-Grenzwert für PARKETOL Parket-Grundierung (Kat. A/i): 140 g/l (2010). PARKETOL Parkett-Grundierung enthält maximal 25 g/l VOC.
Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.
Hergestellt in der Europäischen Union.

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen und auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu überprüfen.



Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
1050 Wien, Schönbrunner Straße 47
Tel.: 01/588 41-0, Fax: 01/588 41-23
E-Mail: office@sefra.at, www.sefra.at